

# Courant faible pour des flux plus forts.

Vous le savez, la mise en place du courant faible et des réseaux Voix Données Images assurant les moyens de télécommunication pour la téléphonie, la télévision, la vidéo, etc. sont présents partout dans les bâtiments tertiaires mais également chez les particuliers.

Alors, câbles, gaines, commutateurs, prises Ethernet, paraboles, interrupteurs... Assurez le lien pour tout équipement et offrez à vos clients plus de confort, mais aussi plus de performance et d'efficacité énergétique. Sans oublier les économies.

Et à prix SOCODA! N'oubliez pas, faites-vous livrer directement sur vos chantiers.





#### **CARILLON VIDÉO SANS FIL - DECT- PORTÉE 100M**

Portier alimenté par pile avec 2 ans d'autonomie. Carillon vidéo sans fils est éconoomique. Technologie DECT portée 100 m en champ libre (regarder tableau de portée suivant matériaux à traverser); sécurité renforcée vidéo et audio. Image en couleurs haute résolution avec fonction zoom. Mémoire d'images permet de savoir qui est venu vous rendre visite carillon vidéo (100 photos des visiteurs). Installation rapide et sans cablage, sans fil, mémoire d'images, idéal rénovation. Angle de vision : 110° en plein écran.

Réf. 130700







#### KIT PORTIER ÉCRAN 7" - PLATINE DE RUE EN SAILLIE

Kit Interphone Vidéo Aiphone JOS1V - Écran 7'' (env 18 cm) - Platine de rue en saillie. Écran LCD couleur 7''. Extra plat : 2 cm d'épaisseur. Installation 2 fils. Moniteur mains libres. Moniteur design et extra plat. Touche d'ouverture de porte. Touche de prise de parole & raccrochage OFF. Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD. Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODV + 1 x PS1820D.

Réf. 130400



#### KIT VIDÉO PLATINE ENCASTRÉE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7" TOUCHE SENSITIVE

Écran couleur LCD 7". Installation 2 fils; Extra plat : 2 cm d'épaisseur. Moniteur mains libres. Moniteur design et extra plat. Touche d'ouverture de porte. Touche de prise de parole & raccrochage OFF. Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD. Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODVF + 1 x PS1820D.

Réf. 130401







#### KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MODULE WI-FI

Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran 7" avec module Wi-Fi intégré. Grâce au module Wi-Fi, vous pouvez voir depuis votre Smartphone vos visiteurs. Le moniteur Wi-Fi vous permet de recevoir les appels sur votre smartphone et ouvrir le portail à distance. Ecran couleur LCD 7'. Installation 2 fils. Moniteur mains libres. Mémoire d'images. Possibilité de commander 2 ouvertures : pour votre portillon et votre portail. Kit comprenant : 1 x JO1MDW + 1 x JODV + 1 x PS1820DM.

Réf. 130413





#### KIT VIDÉO PLATINE ENCASTRÉE AVEC MODULE WI-FI

Kit vidéo platine encastrée avec moniteur écran 7" avec module Wi-Fi intégré. Kit composé d'une façade à encastrer, d'un moniteur mains libres tactile 7" avec module wifi intégré. Il est possible d'appairer jusqu'8 appareils (smartphones ou tablettes). Idéal pour gérer les visiteurs et surveiller vos accès à distance. Kit comprenant : 1 x JO1MDW + 1 x JODVF + 1 x PS1820DM.







#### KIT INTERPHONE VIDÉO EN SAILLIE

Kit comprenant 1 moniteur intérieur vidéo JP4MED, 1 platine de rue JPDV, 1 alimentation PS2420DM.JP4MED : Ecran 7" et tactile. Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo. Moniteur design et extra plat. Installation avec platine de rue résistante au vandalisme, saillie ou encastrée, accessibilité. Câblage RJ45 - CAT5e ou CAT6 entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte. JPDV : Ultra robuste. Façade en métal injecté sous haute pression. Fixation saillie. Caméra grand angle 170. Couleur avec éclairage nocturne haute performance. Eclairage du porte étiquette par LED. Touche d'appel une direction. PS2420DM : Alimentation 230 V - 24 Vcc / 2 A. Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis.

Réf. 130318



#### KIT PORTIER VIDÉO ÉCRAN 7" PLATINE ENCASTRÉE

Kit vidéo encastré comprenant : 1 platine JPDVF, 1 moniteur JP4MED & 1 alimentation PS2420D. Permet de visualiser qui sonne à votre porte depuis l'intérieur (via le moniteur placé chez vous) . Permet de surveiller l'abord de votre habitat (via la platine encastrée située dans votre rue). Ecran tactile couleur 7"" . Extra plat. Capacité 4 platines de rue caméra couleur . Capacité 8 moniteurs vidéo . Communication mains libres. Mode jour / nuit . Platine encastrée ultra robuste avec façade en inox 2 mm. Eclairage LED. PS2420D : Alimentation 230 V - 24 Vcc / 2 A. Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis.

Réf. 130319



#### **CLAVIER CODÉ SAILIE 100 CODES**

Clavier saillie résistant au vandalisme. Utilisation extérieure et intérieure. Alimentation 12 V/24 V continu ou alternatif. 100 codes programmables par la face avant. 60 codes sur relais N °1/40 codes sur relais N °2. 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc. Sauvegarde mémoire permanente. Réglage des temps d'ouverture de gâche. Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques. Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement. Fonction blocage du clavier. Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme. Commande d'ouverture de porte (horloge à prévoir). RAZ.

Réf. 120150



### CLAVIER ENCASTRÉ MÉTAL INJECTÉ RÉTRO ÉCLAIRÉ 100 CODES & 2 RELAIS

Utilisation extérieure et intérieure. Alimentation  $12\,V/24\,V$  continu ou alternatif.  $100\,$  codes programmables par la face avant.  $60\,$  codes sur relais  $N^\circ 1/40\,$  codes sur relais  $N^\circ 2.2\,$  relais (NO/NF)  $1A\,$  sous  $24\,$  Vac-dc ou  $2A\,$  sous  $12\,$  Vac-dc. Sauvegarde mémoire permanente. Réglage des temps d'ouverture de gâche. Clavier à  $4,5\,$  ou  $6\,$  termes numériques. Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement. Fonction blocage du clavier. Possibilité de paramétrer le relais  $2\,$  en alarme. Commande d'ouverture de porte par la touche "0" du clavier (horloge à prévoir). RAZ.

Réf. 120151



#### KIT PORTIER AUDIO 2 FILS INTÉGRAL MAINS LIBRES

Kit comprenant:  $1 \times DA1DS + 1 \times DB1MD + 1 \times PT1211DR$ . Extensible à 4 postes intérieurs avec intercommunication. DA1DS : Platine extra-plate 22 mm. 2 fils intégral : Gâche électrique câblée directement sur portier. DB1MD: Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur. Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO). Touche d'appel général avec intercommunication. PT1211DR : Alimentation 230 Vac / 15 Vac. Fixation sur rail DIN 3 modules ou par vis.





### CARILLON SANS FIL - WELCOME BELL 300 - PHILIPS

Intuitif, puissant, et compact, le carillon Philips WelcomeBell 300 Basic est un produit facile à vivre. Avec sa portée de 300m, son flash monochrome intégré et sa simplicité d'utilisation, ce carillon s'intégrera dans votre logement en toutes circonstances.

Contenu du kit :

- 1 carillon flash
- 1 support de table pour carillon
- 1 bouton d'appel
- 1 visière anti-pluie.

#### Réf. 531012



#### CARILLON SANS FIL - WELCOME BELL 300 ENFICHABLE + PORT USB - PHILIPS

Intuitif, puissant, et compact, le carillon Philips WelcomeBell 300 Basic est un produit facile à vivre. Avec sa portée de 300m, son flash monochrome intégré et sa simplicité d'utilisation, ce carillon s'intégrera dans votre logement en toutes circonstances.

Contenu du kit :

- 1 carillon flash
- 1 support de table pour carillon
- 1 bouton d'appel
- 1 visière anti-pluie.

#### Réf. 531015



### MOTORISATION PORTAIL COULISSANT 500KG EXTEL LUCE 500

La motorisation pour portail coulissant dernière génération d'Extel, robuste (engrennage métal) et durable se fera oublier par son silence. Dotée d'une ouverture progressive et d'un ralenti à la fermeture, elle vous ravira de part son design sobre et élégant.

Elle vous permet d'ouvrir un portail jusqu'à 8m et 500kg, en cas de panne d'Électricité, la clé de débrayage manuel vous permettra d'ouvrir votre portail en toute sécurité. Fabrication à partir d'aluminium recyclé, option solaire disponible.

Réf. 761001



### MOTORISATION PORTAIL BATTANT (24V/250KG PAR BATTANT) CONNECTÉE WIFI - THOMSON

Motorisation pour portail battant connectée commandable à l'aide du smartphone où que vous soyez. Compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home. Pour tout type de portail à battants : bois, fer, alu et PVC. Ouverture du portail à distance avec la télécommande et le smartphone. Dimensions et poids : 2,50 mètres/250 Kg maxi par battant. Passage piéton : ouverture d'un seul battant. Arrêt automatique du portail en cas d'obstacle. Mode portillon (adapté pour portail à 1 seul battant). Option solaire. Contenu du kit :

- 2 moteurs à bras articulés 24 VDC, avec électronique intégrée. Pattes de fiation incluses.
- 1 module connecté Guardian
- 2 télécommandes 433,92 MHz à 4 boutons
- 1 feu clignotant
- 1 paire de photocellules.

#### Réf. 510062



#### VISIOPHONE WELCOMEEYE CONNECT PRO

Design soigné, écran tactile couleur 7" ultra plat, le visiophone Philips WelcomeEye Connect Pro est un produit facile à vivre. Fonctionnalités: visualiser et dialoguer avec vos visiteurs, piloter l'ouverture d'un portillon ou d'un portail motorisé... Vous pouvez commander l'ouverture d'un portillon via les badges RFID mais aussi visualiser vos visiteurs à distance via votre Smartphone. En cas d'absence, WelcomeEye Connect Pro enregistre les images de vos visiteurs et peut les prévenir de votre absence par un message vocal enregistre. Très haute qualité d'image et très grand angle de vue (150°). Contrôle d'accès RFID intégré à la platine de rue pour ouvrir gâche et portail avec votre badge RFID (maxi 20 badges). Fonction message d'absence pour informer vos visiteurs en cas d'indisponibilité. Plateforme bi-famille évolutive jusqu'à 3 écrans, 2 platines de rue et 1 caméra par famille. Vision nocturne couleur.

- 1 moniteur couleur 7" tactile Wifi
- 1 platine de rue avec option RFID intégrée
- 1 visière anti-pluie en aluminium
- 1 support mural pour moniteur
- 1 alimentation modulaire rail DIN
- 3 badges RFID (administrateur)
- 2 badges RFID (utilisateur).





\_une technologie bien pensée.



#### LAMPE TORCHE LED HL 1000 A RECHARGEABLE IP54 1000+200LM

Lampe torche LED 1000 + 200 lumens, led COB en façade + led SMD en frontal, IP 54, autonomie 24 heures, fonction dimmable, batterie Li-Ion 3,7V/4,4Ah intégrée, crochet, aimants, fourni avec câble de raccordement USB.

Réf. 1175680



### CASSETTE MULTIPRISES KB 4 PRISES 10M H05VV-F 3G1,5 \*FR\*

Enrouleur domestique avec 4 prises et 10m de câble H05VV-F 3G1,5, avec disjoncteur thermique. Boitier en matière isolante moulée anti-chocs. Fabrication Française.

Réf. 1103561



### RALLONGE ÉLECTRIQUE AVEC BLOC 4 PRISES MOBILE POWERBLOCK ET 1 FICHE DIFFÉRENTIEL

Rallonge électrique avec Powerblock 4 prises à clapet, fiche différentielle 10mA et 1,5m de câble H07RN-F 3G1,5 (IP44), puissance maxi sous 230V~ : 3500W, crochet rabattable pour suspension du socle mobile. Fabrication Française.

Réf. 1132741



### LAMPE FRONTALE LED LUXPREMIUM SL 400 AF AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS 400LM IP44

La lampe frontale LED Lux Premium SL 400 AF rechargeable de brennenstuhl en 400 lumens est dotée de LED OSRAM qui offre une excellente puissance lumineuse. LED CREE très claires, Flux lumineux : 400 lumens, 2 modes d'activation : capteur infrarouge ou manuel, 5 modes d'éclairage avant : 100% / 40% / 10% / rouge / blanc clignotant. 2 modes d'éclairage arrière : rouge, rouge clignotant. Indice de protection : IP44. Autonomie max. : 50h, Focus réglable en continu, Angle d'inclinaison réglable, boîtier léger et résistant, Batterie Li-lon 3,7V / 2,6Ah remplaçable avec témoin de charge. 0.60m de câble de raccordement USB.

Réf. 1177310



#### PROJECTEUR LED MULTI BATTERY 6050 MH HYBRIDE, 6200LM, IP65

Compatibilité avec les modèles de batterie 18V rechargeables (différentes capacités en Ah) des fabricants d'outillage électrique (Power Tool) : Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo.

Mobilité maximale grâce à la technologie hybride : sur batterie et sur secteur - en cas de coupure

de courant, l'alimentation passe automatiquement en mode batterie.

Puissance : 61,6W. Flux lumineux : 6200lm.

Interrupteur marche/arrêt avec 4 modes d'éclairage.

Système de protection des batteries Power Tool : la batterie est protégée contre les décharges profondes, les surcharges (dues à des courants de charge élevés) et les courts-circuits.

Témoin de charge avec indication de la charge restante (recharge de la batterie sur son chargeur habituel) 5m de câble H07RN-F 2x1,0 amovible, connexion du câble verrouillable (type plug-in)

Projecteur est équipé d'un support de maintien anti-basculement, d'une lentille de protection de la LED et dispositif de protection de face anti-chocs en caoutchouc

Poignée de transport ergonomique. IP65 (si capot de protection mis en place). IK08. Classe de protection : II Montage sur trépied possible grâce aux trous prévus. Fourni avec un sac de transport pour les adaptateurs.





#### KIT BXV 24V PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 600KG

Le kit 8K01MS-004 CAME comprend :

- 1 Automatisme complet BXV06AGS avec carte électronique, décodage radio incorporé, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection d'obstacle et fins de course mécaniques pour portails coulissants jusqu'à 600 Kg (Longueur max = 18 m). Pignon module 4, gris RAL7030. SDN6
- 2 télécommandes 2 fonctions, bicanal multi-usages en 433,92 MHz TOPD4RBS
- 1 récepteur radio AF43S
- 1 jeu de cellules de sécurité, portée 10 m DIR10
- 1 feu clignotant de signalisation KLED24
- 1 support de feu pour fixation au mur KIAROS

Garantie de 3 ans.

Les avantages du moteur en 24 Volts sont : l'arrêt quasiment immédiat du moteur en cas d'obstacle en ouverture et en fermeture du portail, usage intensif. Aussi la possibilité d'ajouter 2 batteries de secours pour le fonctionnement en cas de coupure de courant.

Réf. 8K01MS-004



#### SYSTÈME COMPLET ARTICULÉ FAST70 EN 24V 2,3M **AVEC ENCODEUR**

Ensemble complet FAST en 24V pour portails battants jusqu'à 2,3 m ou 200kg par vantail. Motorisation en 24V, connectable. Cote C max = 200. Moteur avec carte de commande intégrée.

Réf. 001U1855



#### **INTERFACE WIFI - CAME KEY** - POUR PARAMÉTRER LES AUTOMATISMES

Came Key transfère dans les installations dépourvues de passerelle CAME Connect les avantages de la connexion au Cloud CAME en mode local Caractéristiques :

- Hauteur : 73 mm Largeur : 38 mm
- Profondeur : 102 mm
- Poids: 0,070 kg.

Réf. 806SA-0110



#### **EMETTEUR BICANAL EN 433,92MHZ MULTI USAGES**

Emetteur bicanal en 433,92MHz multi usages 4 096 combinaisons

Réf. 001TOP-432EE



#### **KIT MONDRIAN 5 FILAIRE 30NM POUR VOLETS ROULANTS**

Composition du kit :

- 1 Moteur tubulaire radio MONDRIAN 5 230V AC
- 1 Interrupteur double à encastrer
- 1 Tube télescopique octogonale de ø 60 mm
- 1 Calotte télescopique
- 1 roulement
- 3 attaches veroux anti-soulèvement
- 1 kit de visserie.

Réf. 001UY0032



#### **KIT MONDRIAN 5 RADIO 30NM POUR VOLETS ROULANTS**

Composition du kit:

- 1 Moteur tubulaire radio MONDRIAN 5 230V AC
- 1 Interrupteur double à encastrer
- 1 Tube télescopique octogonale de ø60mm
- 1 Calotte télecopique
- 1 roulement
- 3 attaches verroux anti-soulèvement
- 1 kit de visserie.

Réf. 001U-Y0033





### PINCE A SERTIR LES CONNECTEURS RJ11/RJ12/RJ14/RJ22/RJ45

Pince a sertir les connecteurs RJ11/RJ12/RJ14/RJ22/RJ45. Avec lame de coupe et de dénuder.

Réf. MLRJ1



#### **CISEAUX PROFESSIONNELS MULTI-USAGE 162 MM**

Ciseaux professionnels très légers (Seulement 121 g), ses caractéristiques de solidité, de maniabilité et de confort sont appréciables. Les deux lames sont dotées d'une forme creuse tranchante adéquate afin de favoriser la coupe des conducteurs souple jusqu'à 50 mm².

Réf. SC5X



#### PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE (0,1 À 6 MM²)

Pour conducteurs préisolés PVC de 0,1 â 6 mm.

Réf. HB1F



### PINCE À SERTIR LES COSSES PRÉISOLÉES ROUGES /BLEUES/JAUNES (0,25 À 6 MM²)

Outil manuel compact et maniable, muni de:

Mâchoires en acier traité de très grande résistance mécanique.

Dispositif à crémaillère réglé en usine obligeant l'opérateur à serrer la pince complètement pour pouvoir la rouvrir (ouverture automatique à la fin du sertissage).

Dispositif d'urgence permettant la réouverture de la pince avant sa fermeture totale.

Poignées ergonomiques en plastique antidérapant bi composant.

Réf. HP3



### PINCE À SERTIR LES EMBOUTS DE CÂBLAGE (0,08 À 10 MM²)

Convient pour le sertissage des embouts de 0,08 à  $10\ mm^2$ . Avec insertion laterale.

Réf. ZKE610



Pince à colliers de 4,8 à 9 mm.





#### BLOCS AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES) FONCTION ÉVACUATION : RIVA 45 ST

100% LED - 45 lm / 1h / 1W / IP43 / IK 08 / SATI.

Idéal dans le cadre de remplacement ou d'extension, tout comme dans les établissements neufs,

RIVA s'adaptera à toutes vos configurations grâce à son socle multi-empreinte. La gamme RIVA est disponible en BAES et en LSC pour couvrir l'ensemble des besoins. Elle possède toutes les fonctions essentielles à un tarif avantageux. Doté d'un corps translucide, le bloc s'intègre totalement au mur pour un design épuré, discret et unique.

Les DBR complètent la gamme VITA et permettent de renforcer le balisage des cheminements d'évacuation, grâce à la mise en évidence d'un pictogramme spécifique par un système de clignotement du BAES ou LSC en cas d'alerte d'évacuation.

La gamme RIVA possède de nombreux accessoires pour s'adapter à votre bâtiment.

#### Réf. 8222888



#### **BEAS: RIVA BI ST+**

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) et Bloc Autonome d'Eclairage d'Habitation 100% LED, 45 Im / 1h & 10 Im / 5h / 1 W / IP43 / IK 08 / SATI. Certifié par LCIE NF AEAS Performance SATI, NF EN 62034 et NF Environnement.

#### Réf. 8333333



#### BEAS: RIVA 400 ST+

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité d'Ambiance ou d'anti-panique non-permanent (BAES) d'ambiance 100% LED. Certifié par LCIE NF AEAS Performance SATI, NF EN 62034 et NF Environnement. 1h / Alim 230Vac 0.9W / IP43 / IK 10 / SATI.

#### Réf. 8222777



#### **BAES AUTONOME D'ÉVACUATION TEMPO2 45 ST+ 45LM**

100% LED. 45 lumen. Autonomie : 1 Heure. IP43/IK 05. Consommation : 0.45 W. Test automatique normatif : SATI. Certification : NF AEAS Performance SATI. NF Environnement.

#### Réf. 6222442



#### **BAES FARO 2100 ST+**

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) d'ambiance ou d'anti-panique 100% LED, 2100 lm / 1h / 3,7W / IP65 / IK 08 / SATI.







#### **BAES LUNA 1000+ IP ST+**

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) d'ambiance 100%LED, 1000lm / 1h / 1,8W / IP64 / IK07 / SATI.

Réf. 8221000



#### **LUMINAIRE D'ÉVACUATION POUR LSC RIVA 45 48-230**

Luminaire d'Evacuation pour Source Centralisée 100% LED, 45 lm / IP 43 / IK 08 / multi-tension de 48 Vdc à 230 Vac / 1.2 W.

Réf. 8994000



#### **LUMINAIRE D'AMBIANCE POUR LSC RIVA 400 48-230**

Luminaire d'ambiance ou d'anti-panique pour Source Centralisée 100% LED, 400 lm / IP 43 / IK 08 / multi-tension de 48 Vdc à 220Vdc et 230 Vac / 5.7 W.

Réf. 8997100



#### **LUMINAIRE D'ÉVACUATION TEMPO2 45 48-230**

Luminaire d'évacuation pour Source Centralisée (LSC) 100% LED, 45 lm / IP 43 / IK 08 / multi-tension de 48 Vdc à 220Vdc et 230 Vac / 1.1 W/1.15 W/1.3 W.

Réf. 6996002



### LUMINAIRE ANTI-PANIQUE AMBIANCE 100% LED POUR SOURCE CENTRALISÉE (LSC) - LUNA 1000+ IP 48-230

Type d'éclairage : 100% LED. Flux assigné : 1100 Lumen. Indice de protection : IP64/IK08. Multitension : 48 Vdc à 220 Vdc / 230 Vac. Consommation : 12.5 W/12 W/13.4 W. Dimensions : L 365 x H 90 x P 38 mm. Certification : NF AEAS.





#### VALISETTE DE 1000 BORNES DE CONNEXION SLIM 2 3 4 ET 5 ENTRÉES POUR FILS RIGIDES

Valisette de 1000 Bornes de connexion SLIM 2 3 4 et 5 entrées EATON pour fils rigides 0,5 à 2,5mm² 24A-450V Intensité maxi 24A - Tension maxi 450V avec présence de point de test résistance au fil incandescent 960°C.

Réf. CAP307199



### VALISETTE 400 CONNECTEURS À LEVIER POUR FILS RIGIDES SEMI-RIGIDES ET SOUPLES

Valisette de 400 bornes à levier 2-3 et 5 entrées EATON pour fils souples et rigides de 0,2 à 4mm² Intensité maxi 24A - Tension maxi 450V avec présence de point de test résistance au fil incandescent 960°C corps transparent en polycarbonate.

Réf. CAP308199



#### KIT COMPOSÉ DE 100 BKC100 + 152M DE CÂBLETTE Ø1,5MM

Kit composé de  $100 \, \text{BKC} 100 + 152 \text{m}$  de câblette Ø1,5mm. Les Kits Bobines vous offrent la possibilité d'adapter vos suspensions à chaque cas d'application grâce au câble disponible en bobines de  $50 \, \text{ou} \, 152 \, \text{m}$ .

Réf. BKP10063



### Ce kit est composé d'un filin de 1,5mm en longueur prédéfinie, équipé d'une boucle sertie et d'un verrou KWIK WIRE. Les kits BKL disposent de la certification APAVE: Rapport d'essai 5964162/001/1.08.2011.

Référence	Longueur	
BKL06340K	1 m	
BKL06380K	2 m	
BKL063120K	3 m	
BKL063180K	4 m	
BKL063240K	6 m	
BKI UY33YUK	0 m	



#### CLIPS ÉPAISSEUR 2-4MM POUR CÂBLE Ø10-11MM

Clips épaisseur 2-4mm pour câble Ø10-11mm. Les attaches type BX permettent de fixer les tubes et câbles sur les structures. Les nombreuses références permettent d'avoir la solution la mieux adaptée au type de structure et au diamètre d'application.

Référence	Epaisseur	Diamètre (mm)	
BXS1011	2-4mm	pour câble Ø10-11mm	
BXS1214	2-4mm	pour câble Ø12-14mm	
BXS1519	2-4mm	pour câble Ø15-19mm	
BXS2024	2-4mm	pour câble Ø20-24mm	
BXS2530	2-4mm	pour câble Ø25-30mm	
BXM1011	4-7mm	pour câble Ø10-11mm	
BXM1214	4-7mm	pour câble Ø12-14mm	
BXM1519	4-7mm	pour câble Ø15-19mm	
BXM2024	4-7mm	pour câble Ø20-24mm	
BXM2530	4-7mm	pour câble Ø25-30mm	
BXL1011	8-12mm	pour câble Ø10-11mm	
BXL1214	8-12mm	pour câble Ø12-14mm	
BXL1519	8-12mm	pour câble Ø15-19mm	
BXL2024	8-12mm	pour câble Ø20-24mm	
BXL2530	8-12mm	pour câble Ø25-30mm	





#### BLOC AUTONOME SÉRIE PLANETE BAES SATI CRYSTALWAY 45 ADR CGLINE+

Bloc autonome série PLANETE BAES SATI -Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face.

#### Réf. LUM17102



#### BLOC AUTONOME D'ÉVACUATION TUBULAIRE (DIAM. 100MM) SÉRIE PLANETE 2. 45 LMS

Bloc autonome d'évacuation tubulaire diam. 100mm. Autonomie 1h Conso 0,6W. SATI - Adr, écologique. 100% LEDs - certifié NF. 45 lms IP66 /IP68 IK10. Batterie 10 ans. Garantie 4 +6 ans. Livré avec Pictogrammes et colliers de fixation à vis.

#### Réf. LUM17250



#### BLOC AUTONOME D'AMBIANCE ESTHÉTIQUE ÉCOLOGIQUE PLANETE 400 DISC ADR CGLINE+

Bloc autonome d'ambiance esthétique écologique PLANETE -BAES SATI ADRESSABLE. Protocoles ADRESSABLE et CGLine+. Non Permanent -100% LEDs- NF ENVIRONNEMENT - 360 lms -IP41/IK07. Garantie 4 ans + batterie dégressive 6 ans. Boitier ETA.

#### Réf. LUM17144



#### BLOC AUTONOME D'AMBIANCE TUBULAIRE (DIAM. 100MM) SÉRIE PLANETE 2. 400 LMS

Bloc autonome d'ambiance tubulaire (diam. 100mm). Autonomie 1h. Conso 0,6W. SATI, Adr, écologique. 100% LEDs - certifié NF. 400 lms - IP66 /IP68 IK10. Batterie 10 ans. Garantie 4 + 6ans. Livré avec colliers de fixation à vis.

#### Réf. LUM17251



### BLOC PLANETE JOUR II ADR CGLINE+. 45 LM/1H - 8LM/5H - 100% LEDS. IP43/IK08.

BAES SATI ADRESSABLE - PLANETE JOUR II.
Pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h
- 8lm/5h - 100% LEDs. IP43/IK08.
NF environnement. Adressable, technologies ADR et CGLine+. Batterie 10 ans. Garantie totale

#### Réf. LUM17101

du produit 4 + 6 ans.



#### **BAEH CRYSTALWAY 8 ADR CGLINE+**

Bloc autonome série PLANETE. BAEH SATI
- Adressable & CG-LINE+. Bloc habitation
écologique - Bloc débrochable Flux assigné 8 lms.

#### Réf. LUM17106



#### **BAES SATI - ULTRALED 2-45**

ULTRALED 2 - BAES Dynamique - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT.

Réf. LUM16125



#### ULTRALED 2 - BLOC D'AMBIANCE SATI - 400 LUMENS - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT

ULTRALED 2 - Bloc d'ambiance SATI - 400 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT.

Réf. LUM16143



#### BAES SATI - ULTRALED 2-45 ÉTANCHE

ULTRALED 2 - BAES Dynamique - étanche - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IP66 IK07. NF ENVIRONNEMENT.

Réf. LUM16105





### BAES SATI - ULTRALED 2 -45 SPOT

ULTRALED 2 SPOT - BAES Evacuation Dynamique SATI - Encastré plafond - Trou diamètre 67mm - 45 lumens - IP43 IK04. NF ENVIRONNEMENT.

#### Réf. LUM16120



#### **BLOC PHARE SATI**

- NON PERMANENT
- 100% LEDS
- BOÎTIER BETA
- FLUX 2000 LM
- IP 42 IK07

Bloc Phare SATI - Non Permanent - 100% LEDs - Boîtier BETA - Flux 2000 lm - IP 42 - IK07.

#### Réf. LUM16030



### BAES SATI - UNILED 2-45

BAES SATI - UNILED 2-45. Bloc d'évacuation 100% leds. Flux 45lm. Autonomie 1h. IP42/IK07. Boitier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs.

#### Réf. LUM16179



#### BAES SATI ANTI PANIQUE 400 LUMENS

BAES SATI Anti panique. 400 lumens - Autonomie 1h - IP66 / IK07. Certifié NF ENVIRONNEMENT. Montage mural, plafond. Classe II.

#### Réf. LUM16147



#### BLOC BI-FONCTION ULTRALED JOUR II 45 LM/1H - 8LM/5H

ULTRALED JOUR II - BAES SATI pour Locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h -100% LEDs. Livré avec étiquette de balisage. IP66/IK08. Boitier Epsilon étanche. Produit NF environnement.

#### Réf. LUM16101



Bloc phare BEAMTECH forte puissance - Faisceau

intensif avec 2 phares de 500 lumens chacun

#### BAEH ULTRALED-2 8 LM SATI 100% LED

**BLOC BEAMTECH** 

SATI - 1H - IP65 & IK07. **Réf. BT2SL-F1AT** 

1 000S

BAEH pose DUAL mur ou plafond. SATI 8 lm / 5 heures.IP43 IK07. NF Environnement. Classe II.

#### Réf. LUM16151



### BAES SATI - UNILED 2-400

BAES SATI - UNILED 2-400 - Bloc d'ambiance 100% LEDs. Flux 360lm - Autonomie 1h - IP42/IK07. Boitier A2. Classe II.

#### Réf. LUM10763



#### BAES SATI - UNILED 2-45 ES 100% LEDS NP 45LM

BAES SATI - UNILED 2-45 ES - Bloc d'évacuation étanche 100% LEDs. Flux 45lms - Autonomie 1h - IP65/IK10. Boitier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs.

#### Réf. LUM16178







### BAES SATI - UNILED 2-400 ES

BAES SATI - UNILED 2-400 ES - Bloc d'ambiance étanche. 100% LEDs. Flux 360lms - Autonomie 1h - IP65/IK10. Boitier A2

#### Réf. LUM10767



#### TÉLÉCOMMANDE CGLINE+

Télécommande compatible uniquement avec BAES protocole CG Line+, IP20, boitier 5 modules, fix. rail omeda, Alim: 220V / 50Hz - 10mA, tension de sortie 0V-30V, Capacité 400 BAES, Autonomie 72 Heures.

#### Réf. LUM10319



- LP 50 LED -TYPE LOCAUX TECHNIQUES.

Lampe portable type "Locaux Techniques" 100% LED. Batterie Ni-Mh. Flux configurable: 100lm / 1h ou 50lm / 3h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions permettant de configurer le flux et l'autonomie. (OFF / 100lm-1h / 50lm-3h). Livrée avec un cordon de raccordement secteur 230Vca.

#### Réf. LUM10151



# BAEH STD 2-8 - BLOC HABITATION DÉBROCHABLE. 100% LEDS. 8LMS AUTON 5H - IP42/IK07

BAEH STD 2-8 - Bloc Habitation Débrochable. 100% LEDs. Flux 8lms - Autonomie 5h - IP42/IK07. Boitier A2.

#### Réf. LUM10244



#### TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE TLU 2. 500 BAES. FONCTION VISIBILITÉ +

Télécommande électronique universelle TLU 2 pour 500 BAES maxi +- 9 V. Fonction visibilité +

#### Réf. LUM10312



# LAMPE PORTABLE - LP 100 LED -TYPE LOCAUX TECHNIQUES.

Lampe portable type "Locaux Techniques" 100% LED. Batterie Ni-Mh. Flux configurable: 100lm / 1h ou 50lm / 3h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions permettant de configurer le flux et l'autonomie. (OFF / 100lm-1h / 50lm-3h). Livrée avec un cordon de raccordement secteur 230Vca.

#### Réf. LUM10152



#### LUMINAIRE MATRIX DYNAMIQUE ACTIF IP42

BAES évacuation, autonomie 1h, type MATRIX Dynamique Actif, CGLine+, IP42. Pictogramme électronique paramétrable, sens d'évacuation Dynamique Actif qui s'adapte en temps réel en fonction du scénario. Fonction Dynamique incluse. IP42 / IKOR

#### Réf. LUM17200DA



#### TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRONIQUE STANDARD POUR 500 BAES MAXI +- 9 V

Telecommande electronique standard pour 500 BAES maxi +- 9 V.

#### Réf. LUM10313



#### SOURCE CENTRALE SELVGUARD 300W 1H

Source centrale SelvGuard 300w 1h. Source centrale continue exATSP, conforme norme NF EN 50171, Tension de sortie 48Vcc. Débit permanent.

#### Réf. SG48-300-8C1H





### SOURCE CENTRALE SELVGUARD 600W 1H

Source centrale SelvGuard 600w 1h. Source centrale continue exATSP, conforme norme NF EN 50171. Tension de sortie 48Vcc. Débit permanent.

Réf. SG48-600-8C1H



### SOURCE CENTRALE SELVGUARD 900W 1H

Source centrale SelvGuard 900w 1h. Source centrale continue exATSP, conforme norme NF EN 50171. Tension de sortie 48Vcc. Débit permanent.

Réf. SG48-900-8C1H



### SOURCE CENTRALE SELVGUARD 1200W 1H

Source centrale SelvGuard 1200w 1h. Source centrale continue exATSP, conforme norme NF EN 50171. Tension de sortie 48Vcc. Débit permanent.

Réf. SG48-1200-8C1H



#### SOURCE CENTRALE 220 VCC 1200 W -TYPE B - CHASSIS P1

Source Centrale 220 Vcc 1200 W -Type B - Chassis P1.

Réf. LUM20853



#### GRILLE BOÎTIER A,B,A-A,A-B X,Y 300X166X90

Grille de protection IK10 pour Blocs Secours A, AA, AB, B, X, Y LUMINOX. Permet d obtenir une résistance aux chocs à IK10 Garantit la conservation des performances des appareils IP, IK, Flux - 300x166x90.

Réf. LUM10418



#### KIT DE SUSPENSION CRYSTALWAY

Kit de suspension pour blocs et luminaires CrystalWay versions normale (20m) et XL (30m).

Réf. LUM10560



### CADRE D'ENCASTREMENT POUR ULTRALED 2 ET PLANETE 2

Cadre d'encastrement pour ULTRALED 2-8/45/400 PLANETE 2-45 pose plafond.

Réf. LUM10634



#### CADRE D'ENCASTREMENT POUR BOITIER A2.

Cadre d'encastrement pour boitier A2. Compatible pour références UNILED 2 et STD 2. Compatible avec LUM10244, LUM10246, LUM16179, LUM16178, LUM10763, LUM10767. Dimensions 316mm x 162mm x 74mm. RAL 9003.

Réf. LUM10413

### Deux gammes pour couvrir l'ensemble de vos besoins! CrystalWay La référence esthétique Adressable Intégration parfaite 6 modes de pose • Customisable Durable - Garantie 4 + 6 ans Facile à installer Fonction Visibilité+ Niveau d'éclairement ajustable **ULTRALED Fonction DUAL** Facile à installer Fonction Visibilité+ Fonction AT+ (report de l'état de l'installation) Éclairement homogène du pictogramme Customisable **ULTRALED 2 SPOT** 45 lms Deux versions: 45 lms et 400 lms Facile à installer Fonction AT+ (report de l'état de l'installation) Fonction Visibilité+ 400 lms Éclairement homogène du pictogramme Éco-conçu Customisable









### TABLEAU TYPE 1 ECA - EQUIPE 2 BOUCLES - AVEC UGA

Tableau type 1 ECA équipé 2 boucles avec Unité de Gestion des Alarmes.

Réf. NUG31020



#### TABLEAU TYPE 1 ECA - EQUIPE 8 BOUCLES - AVEC UGA ET CMSI ET/MT 4 LIGNES

Permet de gérer la détection, et /ou l'évacuation et la mise en sécurité (Manque de Tension) d'établissement nécessitant un Système de Sécurité Incendie de catégories A. Idéal pour commander le compartimentage de petits établissements avec locaux à sommeil. UGA intégrée. 8 l. de 32 Décl.

Réf. NUG31067



#### TABLEAU TYPE 1 ECA - EQUIPE 8 BOUCLES - AVEC UGA ET CMSI

Permettant de gérer la détection, l'évacuation et la mise en sécurité (Manque de Tension) d'établissement nécessitant un Système de Sécurité Incendie de cat. A. Idéal pour commander le compartimentage de petits établissements avec locaux à sommeil. UGA intégrée. 8 l. de 32 Déclen.

Réf. NUG31071



#### CENTRALE ADRESSABLE SENSEA.EC - ECS 256 AVEC UGA

Centrale adressable - UGA et 256 points de détection. Sensea.EC évolutive équipée :

- 1 carte de détection 256 points
- UGA 1 Zone d'Alarme
- kit simple alimentation
- batteries

Réf. NUG31500



#### CENTRALE ADRESSABLE SENSEA.EC - ECS 256 AVEC UGA ET CMSI

Centrale adressable - UGA, CMSI 2MT et 256 points de détection (évolutive). Sensea.EC évolutive équipée :

- 1 carte de détection 256 points,
- UGA 1 Zone d'Alarme + CMSI à 2 lignes de Manque de Tension
- Kit simple alimentation
- Batteries.

Réf. NUG31510



#### TABLEAU TYPE 2A - EQUIPE 4 BOUCLES - AVEC UGA (REMPLACE 311 61)

4 boucles avec UGA. Avec son Unité de Gestion des Alarmes intégrée, ce tableau est idéal pour les sites nécessitant un Equip. d'Alarme de type 2a (EA2a), mais n'ayant pas de commande de mise en sécurité. - UGA intégrée (800mA en interne, 2A en externe).

Réf. NUG31164



#### SENSEA.CM B 8 ET/MT

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) de Type B pour Etablissements Recevant du Public.

Réf. NUG31820



### BAAS DE TYPE PR - PLANETE - 2 BOUCLES

Bloc Autonome d'Alarme Sonore de Type Principal - PLANETE - 2 Boucles.





### BAAS SA PLANÈTE - SON CLASSE A OU B

Blocs Autonomes d'Alarmes Sonore Sa Planète. Couramment utilisé dans le cadre d'un Equipement d'Alarme de type 2b couplé à un BAAS Pr. Peux également être intégré à un équipement d'alarme de type 1 ou 2a (32 BAAS max sur la sortie UGA avec un BAAS Sa ME en tête et fin de ligne). Classe A ou B, peut être installé en mode Classe A dans les locaux de petite taille grâce à sa modulation de son (+ ou - fort).

Réf. NUG31182



#### BAASL SA PLANETE AVEC FLASH

Blocs Autonomes d'Alarmes Sonore Sa Planète. Couramment utilisé dans le cadre d'un Equipement d'Alarme de type 2b couplé à un BAAS Pr. Peux également être intégré à un équipement d'alarme de type 1 ou 2a (32 BAAS max sur la sortie UGA avec un BAAS Sa ME en tête et fin de ligne). Classe A ou B, peut être installé en mode Classe A dans les locaux de petite taille grâce à sa modulation de son (+ ou - fort).

Réf. NUG31183



### BLOC AUTONOME D'ALARME LUMINEUX. PLANETE

Bloc Autonome d'Alarme Lumineux. PLANETE Non Certifié.

Réf. NUG31186



#### **BAAS MA PLANÈTE**

Blocs Autonomes d'Alarmes Sonore Ma Planète -sans flash. Installation simplifiée:

- Communication bus:
- Possibilité de raccorder indifféremment les Déclencheurs Manuels sur tous BAAS Ma de l'installation.
- Sécurité accrue:
- Surveillance de toutes les liaisons;
- Contrôle permanent du courant de charge batterie.Blocs Autonomes d'Alarmes Sonore Ma Planète -sans flash. Installation simplifiée:

Réf. NUG31190



#### BAAS MA PLANÈTE AVEC FLASH INTÉGRÉ. CLASSE B

Blocs Autonomes d'Alarmes Sonore Ma Planète. Installation simplifiée: - Communication bus; - Possibilité de raccorder indifféremment les Déclencheurs Manuels sur tous BAAS Ma de l'installation. Sécurité accrue: - Surveillance de toutes les liaisons; Contrôle permanent du courant de charge batterie.

Réf. NUG31191



### BAAS MAME PLANÈTE - MESSAGE ENREGISTRÉ

Blocs Autonomes d'Alarmes Sonore Ma ME Planète - Message Enregistré - sans flash. Identique au BAAS Ma Planète avec en plus la possibilité de diffuser des messages pré enregistrés: 4 scenarii de diffusion de messages programmables.

Pour une évacuation plus sûre: synchronisation des messages des différents BAAS Ma ME de l'installation.

Réf. NUG31192



#### BAAS MAME PLANÈTE -MESSAGE ENREGISTRÉ - FLASH INTÉGRÉ

Blocs Autonomes d'Alarmes Sonore Ma ME Planète - avec flash- Message Enregistré - avec flash. Identique au BAAS Ma Planète avec en plus la possibilité de diffuser des messages pré enregistrés: 4 scenarii de diffusion de messages programmables. Pour une évacuation plus sûre: synchronisation des messages des différents BAAS Ma ME de l'installation.

Réf. NUG31193



#### BLOC AUTONOME D'ALARME LUMINEUSE TYPE 3 PLANÈTE AVEC FLASH DE COULEUR BLANC OU ROUGE AU CHOIX

Bloc Autonome d'Alarme Lumineuse avec flash de couleur blanc ou rouge au choix.





#### BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE DE TYPE SA ETANCHE

Boîtier métallique robuste IP65 IK07. Diffuseur sonore classe B (96 dB @1m). Compatibles avec les BAAS/BAAL/ BAASL de type Sa et SaMe de la gamme standard et de la gamme Planète.

Réf. NUG31200



#### BLOC AUTONOME D'ALARME LUMINEUSE DE TYPE MA ETANCHE

Bloc Autonome d'Alarme Lumineuse de type Ma Etanche. Equipement d'Alarme de type 3. IP65. Flash intégré blanc ou rouge configurable. Batterie Ecosafe. Garantie 2 ans.

Réf. NUG31206



#### BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE ET LUMINEUSE DE TYPE MA ETANCHE

Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineuse de type Ma Etanche. Equipement d'Alarme de type 3. IP65. Flash intégré blanc ou rouge configurable. Batterie Ecosafe. Garantie 2 ans.

Réf. NUG31207



#### KIT VALISETTE ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE ÉQUIPÉ 1 BOUCLE, 2 DM, 1 DS, 1 DL

KIT Valisette alarme incendie Type 4 Planète - équipé 1 Boucle - 2 Déclencheurs Manuel - 1 Diffuseur Sonore - 1 Diffuseur Lumineux.

Réf. NUG31998



#### COFFRET D'ALARME INCENDIE TYPE 4 À PILES

Coffret d'alarme à piles avec déclencheur à membrane déformable et diffuseur sonore intégré (NF S 32-001).
Alimentation : 2 x 9 V alcaline 6 F 22 (non fournies). Diffuseur Sonore intégré : NF S 32-001. Durée de l'alarme : 5 min minimum.

Réf. NUG31210



### ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE AVEC DM

Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle avec DM.

Réf. NUG31217



### ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE

Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle - mode de pose - montage en saillie - convient pour un usage -hauteur - 240 mm.

Réf. NUG31218



#### ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE - FLASH

Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle - Flash.





### ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE 2 BOUCLES

Alarme incendie Type 4 Planète 2 boucles.

Réf. NUG31220



#### KIT ALARME TYPE 4 RADIO COMPOSÉ D'UNE CENTRALE TYPE 4, DE 2 DM, 1 DS ET 1 DL

KIT alarme incendie Type 4 radio composé d'une centrale Type 4 radio adressable, de 2 Déclencheurs Manuels Radio, 1 Diffuseur Sonore Radio et 1 Diffuseur Lumineux Radio.

Réf. NUG30997



#### CENTRALE D'ALARME INCENDIE DE TYPE 4 RADIO ADRESSABLE

Centrale d'alarme incendie de Type 4 Radio Adressable. Associable à 20 périphériques radio (DM, DS, DL). Batterie Ecosafe. Patère translucide en nid d'abeille. Produit éco conçu.

Réf. NUG31211



#### DÉCLENCHEUR MANUEL RADIO. ASSOCIABLE AUX 20 PÉRIPHÉRIQUES RADIO (DM, DS, DL)

Déclencheur Manuel Radio. Associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL).

Réf. NUG30317



#### DIFFUSEUR SONORE RADIO 85DB À 1M. COMPATIBLE AVEC LA GAMME TYPE 4 RADIO

Diffuseur Sonore Radio 85dB à 1m. Compatible avec la gamme Type 4 Radio. Associable à 20 périphériques radio maximum (DM, DS, DL).

Réf. NUG30449



#### DIFFUSEUR LUMINEUX RADIO. CONFIGURABLE ROUGE OU BLANC. COMPATIBLE TYPE 4 RADIO

Diffuseur Lumineux Radio. Configurable rouge ou blanc. Compatible avec la gamme Type 4 Radio. Associable à 20 périphériques radio maximum (DM, DS, DL).

Réf. NUG30499



### KIT CENTRALE ALERTE ALERTE ATTENTAT RADIO: 2 DA ATTENTAT, 1 DS ET 1 DL

KIT Centrale Alerte Alerte Attentat Radio: Ensemble permettant de réaliser une installation conforme PPMS - Alerte Attentat communiquant par ondes radio. Ce kit est composé de deux DM alerte attentat ainsi qu'un DS avec son PPMS et un DL.

Réf. NUG36604



#### **CENTRALE ALERTE ATTENTAT RADIO**

Centrale Alerte Attentat Radio permettant de raccorder 20 périphériques adressables de type Déclencheur Manuel, Diffuseur Sonore & Diffuseur Lumineux. Secouru : 12h veille - 5min alerte, Contact sec d'alerte configurable (NO/NF).








#### **DÉCLENCHEUR ALERTE ATTENTAT**

Déclencheur Alerte Attentat Livré avec clé de réarmement, membrane déformable ou vitre pré-cassée, Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations, 1 pile CR2 3V incluse, utilise 1 adresse du système.

#### Réf. NUG36601





#### **ALARME TECHNIQUE SAT 4 DÉFAUTS AVEC TEMPORISATION**

- SAT 4 TEMPO

Centrale d'alarme technique 4 zones avec gestion temporisée des entrées et des sorties.

#### Réf. NUG32163



#### **VENTOUSE POUR PORETES COUPE-**FEU - METAL 24 V - 200 N + INTER **AVEC CONTRE PLAQUE ARTICULEE**

Ventouse qui permet le maintien de portes coupe-feu dans des circulations.

• Fixation : Murale

• Dimensions L x l x h : 85 x 70 x 41 mm

• Force: 200 N

• Anneau éjecteur de sécurité

• Bouton de délestage

• Consommation (Ventouses 24 V) 0,6 W - 25 Ma.

#### Réf. NUG30165



#### **FLASH BLEU ALERTE ATTENTAT RADIO**

Diffuseur Luminex de couleur bleue Alerte Attentat Radio, Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations, 4 piles alcaline AA incluses, Couleur du flash bleu, Utilise 1 adresse du système.

#### Réf. NUG36603



#### **ALARME TECHNIQUE SAT 8 DÉFAUTS AVEC TEMPORISATION**

- SAT 8 TEMPO

Centrale d'alarme technique 8 zones avec gestion temporisée des entrées et des sorties.

#### Réf. NUG32164



#### **ALARME TECHNIQUE SAT 2 DÉFAUTS AVEC TEMPORISATION** - SAT 2 TEMPO

Centrale d'alarme technique 2 zones avec gestion temporisée des entrées et des sorties. La gamme SAT tempo (Système d'Alarme Technique) permet la signalisation de 2 à 64 défauts techniques filaires. Elle se compose d'un tableau d'alarme technique maître qui permet de reporter les informations de 2, 4 ou 8 défauts et si besoin, d'un réseau de boîtiers d'extensions 4 ou 8 défauts. Le SAT Tempo est constitué de 3 ou 4 relais programmables avec temporisation selon le modèle choisi. Le tableau d'alarme technique maître communique avec les boîtiers d'extensions à l'aide d'un BUS de communication surveillé.

#### Réf. NUG32162



#### **DÉTECTEUR AUTONOME DÉCLENCHEUR BC6**

Détecteur Autonome Déclencheur BC6-Secouru - Sortie utilisation 6 W / 26 Vcc - Réarmement à distance - Chargeur régulé et contrôlé - Secouru.

#### Réf. NUG31141



#### **DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMEE CONVENTIONNEL DOF S3000**

Fixés au plafond des circulations horizontales communes, les détecteurs optiques de fumées S3000 sont équipés d'un capteur optique permettant de déceler les particules présentes dans les fumées.





#### SOCLE DE DÉTECTEUR D'ALARME INCENDIE CONVENTIONNEL S3000

Le socle est équipé d'une pièce permettant de prévenir le détecteur contre le vol sans outil. Socle à relais. Pour détecteurs conventionnels S 3000 et adressables A 3000.

Réf. NUG30255



### SACHET DE 1 CLAPET DE PROTECTION.

Sachet de 1 Clapet de Protection.

Réf. NUG30081



### **DÉCLENCHEUR MANUEL ROUGE - MDS 3000**

Déclencheur manuel saillie, membrane déformable, IP21. Compatible avec tous les équipements d'alarme conventionnels NUGELEC du type 1 au type 4, hormis la référence NUG30325 qui n'est pas compatble avec les EA de types 2b.

Réf. NUG30316



### COFFRET MEMBRANE SIMPLE ACTION BCM3000

Coffret Membrane simple action NF - couleur rouge - Désenfumage / Compartimentage.

Réf. NUG30342A



### COFFRET MEMBRANE SIMPLE ACTION - COULEUR VERTE

- **DEMANDE OUVERTURE**Coffret Membrane simple action

- couleur verte - demande ouverture.

Réf. NUG30344



### DIFFUSEUR SONORE 90 DB - EN54-3 & NFS 32001

Diffuseur Sonore 90 dB - EN54-3 & NFS 32001.

Réf. NUG30450



#### DIFLUM LED ROUGE SOLISTA LX W MURAL IP33

Diffuseur Lumineux Solista LX W Mural avec corps blanc et LED rouge - IP33C.

Réf. NUG30492



#### DIFFUSEUR LUMINEUX LED ROUGE SOLISTA LX C PLAFOND - LED ROUGE - IP33C

Diffuseur Lumineux Solista LX C Plafonnier avec corps blanc et LED rouge - IP33C.





#### DIFFUSEUR LUMINEUX LED ROUGE SOLISTA LX ET SONORE CLASSE B DSB3000 - IP21C

Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX et Sonore classe B DSB3000 - IP21C.

Réf. NUG30496



#### INTERPHONE DE SÉCURITÉ POUR AES DE COULEUR ROUGE - GAMME VOCALL

Interphone pour Espace d'Attente Sécurisé pour PMR couleur rouge. Interphones de Sécurité. Compatible avec les centrales VoCALL, produit esthétique et discret. Communication de qualité grâce au système full duplex. Produit accessible aux déficients visuels et sonores.

Réf. NUG36100



### VOCALL 5 - CENTRALE DE GESTION VOCALL 5

Vocall 5 - Centrale de gestion Vocall 5.

Réf. NUG36203



### ALIMENTATION AES GAMME SPSM- 24V - 60~W - 7~AH - BATTERIE PB ETANCHE

Alimentation AES Gamme SPSM- 24V - 60 W - 7 Ah - Batterie Pb etanche.

Réf. NUG34164



### TABLEAU DE DÉSENFUMAGE ADRESSABLE TD3000 POUR IMMEUBLE D'HABITATION

Tableau de désenfumage adressable TD3000 pour immeuble d'habitation.

Réf. NUG35150



#### **COFFRET COUP DE POING IP55**

Coffret coup de poing IP55.

Réf. NUG37000



### COFFRET COUP DE POING 1/4 TOUR AVEC VOYANTS IP55

Coffret coup de poing 1/4 de tour avec voyants vert et rouge IP55.





#### **COFFRET ÉQUIPÉ CHAUFFERIE MONO IP55**

Coffret équipé pour chaufferie mono disjoncteurs Ph/N 10A et 16A avec voyants rouges IP55.

Réf. NUG37002



#### **COFFRET ÉQUIPÉ CHAUFFERIE 20A IP55**

Coffret équipé pour chaufferie 20A disjoncteurs 4x20A et 2x10A avec voyants rouges IP55.

Réf. NUG37003



#### **COFFRET ÉQUIPÉ CHAUFFERIE 32A IP55**

Coffret équipé pour chaufferie 32A disjoncteurs 4x32A et 2x10A avec voyants rouges IP55.

Réf. NUG37004



#### **COFFRET ARRÊT POMPIER AVEC CLÉS IP67**

Coffret arrêt pompier avec clés IP67.

Réf. NUG37005



#### **COFFRET RÉARMEMENT AVEC CLÉS IP67**

Coffret réarmement avec clés IP67.

Réf. NUG37006



### REPORT À DISTANCE DE LA TÉLÉCOMMANDE BLOC SECOURS

Report à distance de la télécommande bloc secours.







### PACK CAMÉRA CONNECTÉE INTÉRIEURE - PACK TYCAM 1100 INDOOR

Le pack contient : 1 box Tydom 1.0 / 1 caméra IP intérieur Tycam 1100 indoor. Live streaming : surveillance de jour et de nuit 24h/24 et 7j/7. Qualité Full HD, grand angle jusqu'à 130°, H265. Adapte sa résolution en fonction du débit interne ADSL et de la qualité du réseau mobile. Puissante sirène intégrée et notifications d'alertes sur smartphone et tablette. Zone de détection personnalisable pour éviter les fausses alertes. Double détection par analyse de l'image vidéo et détection de chaleur. Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra. Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu'à 10 mètres même dans l'obscurité totale. Désactivation d'un clic pour préserver l'intimité de sa famille et de ses proches. Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total. Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 16 Go incluse. Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore.

#### Réf. 6410193



### CAMÉRA DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURE CONNECTÉE - TYCAM 2100 OUTDOOR

Caméra de sécurité extérieure connectée wifi, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67.

#### Réf. 6417007



### PACK POUR VA-ET-VIENT SANS FIL SANS NEUTRE - PACK TYXIA 511

Ajoutez très simplement un nouvel interrupteur pour éclairer votre intérieur et/ou extérieur. Possède une compatibilité avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...). Installez-le dans une grande pièce, un couloir, un escalier...Possède une autonomie de 10 ans. Permet la réalisation d'un circuit d'éclairage en y ajoutant un interrupteur supplémentaire. Installation sur interrupteur existant lorsqu'il n'y a pas le neutre dans la boîte d'encastrement.

#### Réf. 6351408



### CAMÉRA DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE CONNECTÉE - TYCAM 1100 INDOOR

Caméra de sécurité intérieure connectée wifi, full HD (1080p), sirène intégrée, audio bidirectionnel, grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection et sans abonnement.

#### Réf. 6417006



### PACK POUR VA-ET-VIENT SANS FIL AVEC NEUTRE - PACK TYXIA 501

Ajout très simple d'un nouveau point de commande, sans aucune dégradation de la décoration. Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène,...). Réalisation d'un circuit d'éclairage marche/arrêt à partir d'un interrupteur existant, pour en ajouter un deuxième pour le même éclairage. Pack éclairage permet une installation sur interrupteur existant lorsque le neutre est présent dans la boîte d'encastrement.

#### Réf. 6351407



### PACK POUR VA-ET-VIENT SANS INTERRUPTEUR EXISTANT - PACK TYXIA 611

Pack pour réaliser un circuit d'éclairage va-et-vient lorsqu'il n'y a pas d'interrupteur existant. Composé d'un nanomodule éclairage tyxia 5610 et de 2 interrupteurs sans fil tyxia 2310. Création d'un circuit d'éclairage va-et-vient sans fil.





Un savoir-faire français

Les box Tydom sont fabriquées dans notre usine en France, et ce n'est pas prêt de changer.















### MULTIPRISES EATON PROTECTION BOX 1 TEL@ FR

Multiprises parafoudre, 10A, Eaton Protection Box, 1 prise FR, avec protection de ligne téléphone/Internet, Port USB.

Réf. PB1TF



### MULTIPRISES EATON PROTECTION BOX 6 FR

Multiprises parafoudre certifiées,10A, Eaton Protection Box, 6 prises FR.

Réf. PB6F



#### MULTIPRISES EATON PROTECTION BOX 6 TEL@ USB FR

Multiprises parafoudre certifiées avec chargeur USB, 10A, Eaton Protection Box, 6 prises FR, avec protection de ligne Tel/Internet.

Réf. PB6TUF



#### MULTIPRISES EATON PROTECTION BOX 8 TEL@ USB FR

Multiprises parafoudre certifiées avec chargeur USB, 10A, Eaton Protection Box, 8 prises FR, avec protection de ligne Tel/Internet.

Réf. PB8TUF



#### ONDULEUR 3S GEN2 TOUR, 1PH, OFF-LINE, PARAFOUDRE, 550VA, 330W, 6 PRISES (FR)

Protection de matériels informatiques domestiques avec fonction parafoudre certifiée, Onduleur 3S Gen2, 550 VA, 330W, Off-Line, 3 prises FR parafoudres + 3 prises FR parafoudres protégées, 7 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. 3S550F



#### ONDULEUR 3S GEN2 TOUR, 1PH, OFF-LINE, PARAFOUDRE, 700VA, 420W, 8 PRISES (FR)

Protection de matériels informatiques domestiques avec fonction parafoudre certifiée, Onduleur 3S Gen2, 700 VA, 420W, Off-Line, 4 prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, 9 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. 3S700F



#### ONDULEUR ELLIPSE ECO TOUR, 1PH, OFF-LINE, 500VA, 300W, 4 PRISES (FR)

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 500VA, 330W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL500FR



#### ONDULEUR ELLIPSE ECO TOUR, 1PH, OFF-LINE, 650VA, 400W, 4 PRISES (FR)

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 650VA, 420W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL650FR

## FACN



#### ONDULEUR ELLIPSE ECO TOUR, 1PH, OFF-LINE, 800VA, 500W, 4 PRISES (FR), PORT USB

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 850VA, 510W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL800USBFR



#### ONDULEUR ELLIPSE ECO TOUR, 1PH, OFF-LINE, 1200VA, 750W, 8 PRISES (FR), PORT USB

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 1200VA, 750W, Off-Line, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL1200USBFR



#### ONDULEUR ELLIPSE PRO TOUR, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 850VA, 510W, 4 PRISES (FR)

Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 850VA, 510W, 1 Prises FR parafoudre + 3 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans.

Réf. ELP850FR



#### ONDULEUR ELLIPSE PRO TOUR, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1200VA, 750W, 8 PRISES (FR)

Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 1200VA, 750W, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans.

Réf. ELP1200FR



#### ONDULEUR ELLIPSE PRO TOUR, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1600VA, 1000W, 8 PRISES (FR)

Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 1600VA, 1000W, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans.

Réf. ELP1600FR



#### ONDULEUR 5P TOUR, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1150VA, 700W, SORTIE 8 (C13)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 1150VA, 700W, line-interactive, Tour, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5P1150I



#### ONDULEUR 5P TOUR, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1550VA, 1100W, SORTIE 8 (C13)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 1550VA, 1100W, line-interactive, Tour, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5P1550I



### ONDULEUR 5P RACK 1U, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 650VA, 420W, SORTIE 4 (C13)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 650VA, 420W, line-interactive, rack 1U, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 4 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5P650IR





### ONDULEUR 5P RACK 1U, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1150VA, 700W, SORTIE 6 (C13)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 1150VA, 700W, line-interactive, rack 1U, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 6 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5P1150IR



### ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1500W, RT2U, SORTIE 8 (C13)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 1,5kW, 1,5kVA, line-interactive, convertible Rack 2U/Tour, 15 mins à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5PX1500IRT2UG2



### ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 2200W, RT2U, SORTIE 8 (C13), 2 (C19)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 2,2kW, 2,2kVA, line-interactive, convertible Rack 2U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), qarantie 3 ans.

#### Réf. 5PX2200IRT2UG2



### ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 3000W, RT2U, 8 (C13), 2 (C19) +CARTE ETH

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 3kW, 3kVA, line-interactive, Rack 2U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans + carte réseau.

#### Réf. 5PX3000IRTNG2



#### ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 3000W, RT3U, SORTIE 8 (C13), 2 (C19)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 3kW, 3kVA, line-interactive, convertible Rack 3U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans.

Réf. 5PX3000IRT3UG2



#### ONDULEUR 9SX TOUR, 1PH, ON-LINE, 700VA, 630W, SORTIE 6 (C13)

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 700VA, 630W, 1ph, On-Line, format Tour, entrée C14, sortie 6 (C13), 13 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 2 ans, carte de communication en option.

Réf. 9SX700I



#### ONDULEUR 9SX TOUR, 1PH, ON-LINE, 1000VA, 900W, SORTIE 6 (C13)

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 1000VA, 900W, 1ph, On-Line, format Tour, entrée C14, sortie 6 (C13), 13 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 2 ans, carte de communication en option.

#### Réf. 9SX1000I



#### ONDULEUR 9SX TOUR, 1PH, ON-LINE, 1500VA, 1350W, SORTIE 6 (C13)

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 1500VA, 1350W, 1ph, On-Line, format Tour, entrée C14, sortie 6 (C13), 13 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 2 ans, cartes de communication en option.

Réf. 9SX1500I





#### ONDULEUR 9SX RACK 3U, 1PH, ON-LINE, 5KVA, 4,5KW, SORTIE BORNIER + 8(C13) 2(C19)

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 5000VA, 4500W, 1ph, On-Line, format rack 3U, entrée bornier, sortie bornier + 8(C13) 2(C19), 11 mins à 50% de charge, écran LCD, kit rack, garantie 2 ans.

Réf. 9SX5KIRT



#### ONDULEUR 9SX RACK 3U, 1PH, ON-LINE, 6KVA, 5,4KW, SORTIE BORNIER + 8 (C13) 2(C19)

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 6000VA, 5400W, 1ph, On-Line, format rack 3U, entrée bornier, sortie bornier + 8(C13) 2(C19), 11 mins à 50% de charge, écran LCD, kit rack, garantie 2 ans.

Réf. 9SX6KIRT



#### ONDULEUR 9SX, 1PH, ON-LINE, 8KVA, 7,2KW, RT 6U, ENTRÉE/SORTIE BORNIER + KIT RACK

Protection d'équipements informatiques de forte puissance, Onduleur standard 9SX 8kVA, 7,2kW, On-Line, Entrée / Sortie 1Ph sur bornier, convertible rack 6U/tour, 15 mins à 50% de charge, 2 modules, écran LCD, garantie 2 ans, kit rack inclus.

Réf. 9SX8KIRT



#### ONDULEUR 9SX, 1PH, ON-LINE, 11KVA, 10KW, RT 6U, ENTRÉE/SORTIE BORNIER + KIT RACK

Protection d'équipements informatiques de forte puissance, Onduleur standard 9SX 11kVA, 10kW, On-Line, Entrée / Sortie 1Ph sur bornier, convertible rack 6U/tour, 10 mins à 50% de charge, 2 modules, écran LCD, garantie 2 ans, kit rack inclus

Réf. 9SX11KIRT



### ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 1000VA, RACK / TOUR 2U, SORTIE 8 (C13)

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 1000W, On-Line, Entrée C14, Sortie 8 (C13), convertible rack 2U/tour, 15 mins à 50% de charge, écran LCD graphique, garantie 3 ans.

Réf. 9PX1000IRT2U



### ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 2200W, RACK / TOUR 3U, SORTIE 8 (C13) + 2 (C19)

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 2200W, On-Line, Entrée C20, Sortie 8 (C13) + 2 (C19), convertible rack 3U/tour, 10 mins à 50% de charge, écran LCD graphiq. garantie 3 ans.

Réf. 9PX2200IRT3U



### ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 1500W, RACK / TOUR 2U, SORTIE 8 (C13)

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 1500W, On-Line, Entrée C14, Sortie 8 (C13), convertible rack 2U/tour, 15 mins à 50% de charge, écran LCD graphique, garantie 3 ans.

Réf. 9PX1500IRT2U



### ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 2200W, RACK / TOUR 2U, SORTIE 8 (C13) + 2 (C19)

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 2200W, On-Line, Entrée C20, Sortie 8 (C13) + 2 (C19), convertible rack 2U/tour, 10 mins à 50% de charge, écran LCD graphiq. garantie 3 ans.

Réf. 9PX2200IRT2U





#### ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 3000W, RACK / TOUR 2U, SORTIE 8 (C13) + 2 (C19)

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 3000W, On-Line, Entrée / Sortie sur bornier, convertible rack 2U/tour, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans avec Bypass de Maintenance.

Réf. 9PX3000IRT2U



#### ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 3000W, RACK / TOUR 3U, SORTIE 8 (C13) + 2 (C19)

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 3000W, On-Line, Entrée / Sortie sur bornier, convertible rack 3U/tour, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans avec Bypass de Maintenance.

Réf. 9PX3000IRT3U



### MULTIPRISES RACKABLE EATON FLEXPDU 8 FR 1U

Bandeau rackable 8 prises françaises Eaton FlexPDU, 1U, entrée C20, 4 kW, 16 A, 200-240 V, sorties : (1) C19/(8).

Réf. EFLX8F



#### **BYPASS, EATON HOTSWAP MBP 4 FR**

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 3000 VA, FR, entrée: C20, 200-240V, sortie: (4) French, (1) C19.

Réf. MBP3KIF



#### BYPASS, EATON HOTSWAP MBP HW

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 3000 VA, HW, entrée: Hardwired, 200-240V, sortie: Hardwired.

Réf. MBP3KIH



### BYPASS, EATON HOTSWAP MBP 6000I

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 6000 VA, entrée: Hardwired, 200-240V, sortie: (3) C13, (2) C19, Hardwired.

Réf. MBP6KI



### BYPASS, EATON HOTSWAP MBP 11000I

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 11000i VA entrée: Hardwired, 200-240V, sortie: (4) C19, Hardwired.

Réf. MBP11KI



#### **CARTE RÉSEAU GIGABIT EATON**

La carte réseau Gigabit (Network-M2) est une carte de gestion d'onduleur via Ethernet d'Eaton. Avec une vitesse et une cybersécurité améliorées, la carte réseau Gigabit assure la continuité des opérations en fournissant aux administrateurs des avertissements concernant les problèmes en attente et en les aidant à éteindre les serveurs et le stockage d'une manière ordonnée.

Réf. NETWORK-M2



#### ONDULEUR 3S MINI TOUR, 1PH, OFF-LINE, ENTRÉE FR, SORTIE DC, 36W

Protection de répéteur Wi-Fi et de box internet domestiques et professionnelles, Onduleur 3S Mini, 36W, sortie DC (9V, 12V, 15V ou 19V), Off-Line, câble d'alimentation FR, fourni avec 4 adaptateurs de sortie.

Réf. 3SM36





#### KIT CENTRALE D'ALARME INTRUSION RADIO COMPACT 20 ZONES

Panneau sans fil 20 zones, grade 2, version européenne, fourni avec : deux PIR résistants aux animaux, un contact de porte fin et une télécommande à 2 voies, compatible Eaton Secureconnect.

Réf. COMPACT-EU-KIT



#### CENTRALE D'ALARME INTRUSION FILAIRE MIXTE ZONES 10F + 30R NFA2P 2

Centrale I-ON40HFR est un système d'alarme Anti-intrusion NFA2P 2 Boucliers. Le système peut gérer 10 détecteurs filaires et 30 détecteurs radios pour une mise en service totale et quatre MES.

Réf. I-ON40HFR



#### TRANSMETTEUR GSM POUR CENTRALE I-ON20/30R/40H/200/ COMPACT/STYLE.

Transmetteur enfichable GSM pour centrale I-ON20/30R/40H/200/Compact/ Style. Vocal, SMS & Télésurveillance. Prévoir carte SIM mini Voix sans code Pin & antenne COM-ANT-01.

Réf. COM-SD-GSM



# TÉLÉCOMMANDES PORTE-CLÉS POUR SYSTÈMES D'ALARME ANTI-INTRUSION I-ON BIDIRECTIONNELLE 4 BOUTONS

Équipée d'une batterie au lithium longue durée, la télécommande porte-clé i-FB01 unidirectionnelle est configurable pour activer/désactiver les systèmes d'alarme.

Réf. FOB-2W-4B



#### **DÉTECTEUR INFRAROUGE RADIO 12M 90°**

Piles:  $2 \times 1.5 \text{V}$  AA alcalines; avertissement de pile faible à 2,4 Vcc. Durée de vie type de 4 ans. Courant :  $40 \mu \text{A}$  repos; 35 mA max. Alimentation de type C. Radio : 868,6625 MHz; 10 mW en bande étroite. Portée radio : jusqu'à 1 km dans un espace dégagé. Couverture de détection : 12 m par  $90^\circ$  (5 m si le cavalier tolérance animal est en place). Hauteur d'installation : 1.8 m à 2.2 m. Humidité: 0.95 %. Température de fonctionnement: -10 à +55 °C. Dimensions du détecteur (1.8 m): 1.8 m s 1.8 m

Réf. XCELRFR



### CONTACT D'OUVERTURE RADIO COMPACT BLANC DE TAILLE RÉDUITE.

Fréquence radio [MHz]: 868 Nombre de canaux: 2 Récepteurs radio compatibles: 762REUR-00, 768REUR-00, 769REUR-00, EXP-R10, EXP-R30 Compatible avec centrale(s): i-on16EUR, I-ON160EXEUR, i-on30R-EU, i-on50EXEUR, i-on40H-EU, i-ON Style.

Réf. DET-RDC-W



#### DÉTECTEUR DE FUMÉE AUTONOME ET RADIO AVEC BUTZER 85 DB

Le DET-RSMOKE est un détecteur de fumée optique radio avec buzzer intégré. Pouvant être programmé pour déclencher les sirènes de la centrale, il est compatible avec tous les systèmes Scantronic i-on de la gamme Eaton.

**Réf. DET-RSMOKE** 





#### SIRÈNE RADIO + FLASH EXTÉRIEUR POUR CENTRALE I-ON

Les sirènes SDR ont été conçues pour être facilement installées. Elles s'intègrent naturellement aux bâtiments protégés. SDR-REXT-G2 fonctionne avec les centrales radio I-ON. Sirène Radio + Flash Extérieur pour centrale i-ON. Alimentation 2 packs de piles alcalines fournis.

#### Réf. SDR-REXT-G2-OR



### CLAVIER ANTI\_INTRUSION ENCASTRÉ LCD FILAIRE I-ON NFA2P 2B

Le clavier anti-intrusion KEY-FKPZ est équipé d'un grand écran LCD et de touches de navigation rétro-éclairées.

#### Réf. KEY-KPZFR



#### SIRÈNE INTÉRIEURE NFA2P 3 BOUCLIERS

Sirènes d'alarme auto alimentée pour centrales filaires. constituées de robuste boitiers en fonte d'aluminium. métal et polycarbonate renforcé. Elles sont auto protégées à l'ouverture et à l'arrachement. Les flashs sont constitués de leds longue durée. La consommation en courant est limitée sur les centrales qui les commandent. Fonctionne avec une batterie 12V/2Ah (Réf NUG38441).

#### **Réf. SIMAX**



#### **CENTRALE FILAIRE 10 ZONES EXTENSIBLE 200**

Grade de protection 2 ou 3, la centrale d'alarme i-on200FR de 10 zones est conçue pour les installations de taille moyenne telles que les bâtiments tertiaires ou les entrepôts. Extensible à 200 zones, le dispositif comporte des zones entièrement supervisées, un bus performant , un dispositif sonore de reconnaissance et des extensions décimales qui garantissent un entretien simple. SecureConnect™ étant prêt à l'emploi, le système i-on200FR offre une gestion intelligente de la sécurité et peut se configurer simplement à l'aide d'un navigateur web. Il est également compatible avec la gamme de périphériques radio et de transmetteurs enfichables Eaton.

#### Réf. I-ON200FR



### TRANSMETTEUR RTC POUR CENTRALE I-ON20/30R/40H/200/COMPACT/STYLE.

Transmetteur enfichable RTC pour centrale I-ON20/30R/40H/200/Compact/ Style. Vocal & Télésurveillance. Sur ligne analogique.

#### Réf. COM-SD-PSTN



### SIRÈNE EXTÉRIEUR POLYCARBONATE SIRUS FLASH NFA 3 BOUCLIERS

Sirène avec flash Extérieure en polycarbonate NFA2P Type 3 (prévoir batterie SCA00002).

#### Réf. SIRUS





#### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE FILAIRE NFA2P DOUBLE TECHNOLOGIE 15 X 15 MÈTRES

Le FMX-DT est un détecteur de mouvement IR passif intérieur double technologie et hautes performances pour les applications résidentielles et semi-commerciales haut de gamme. Notre détecteur de mouvement est équipé de la logique de zone quad qui comprend la reconnaissance numérique de la cible pour éviter la détection des petits animaux. Le FMX-DT est notre modèle double technologie qui combine les technologies infrarouge et hyperfréquence pour réduire le risque de fausses alarmes.

#### Réf. FMX-DT-X8



### DEUX CONTACTS MAGNÉTIQUES - ALUMINIUM - PORTES ET FENÊTRES MÉTALLIQUES

Conforme à EN50131-2-6, montage en saillie, à câbler sur 4 bornes, boîtier en aluminium moulé sous pression, large espacement contact / aimant.

#### Réf. 462-M



### TRANSMETTEUR VOCAL POUR SYSTÈMES D'ALARME ANTI-INTRUSION GSM-SMS 8 ENTRÉES 10.

Un transmetteur vocal est un dispositif conçu pour contacter automatiquement des personnes prédéterminées, par appel téléphonique ou par SMS, en cas d'activation d'un système d'alarme anti-intrusion. Il permet de recevoir des notifications en temps réel en cas de cambriolage ou d'incendie.

#### Réf. SD-GSM



### CONTACT MAGNÉTIQUE POUR PORTES BASCULANTES - ALUMINIUM - PORTE DE GARAGE 2B

Le contact de sol 450FR est composé de 2 éléments (partie aimant et partie active) qui permet la protection périmétrique en intérieur et extérieur, il ne nécessite pas d'alimentation.

#### Réf. 450-FR



#### TRANSMETTEUR GSM-SMS-RTC 8 ENTRÉES 10 N°

Transmetteur Téléphonique GSM + RTC 8 entrées 10 N° d'appel Vocal / SMS alimentation 12 à 24 Volts continus. Prévoir carte SIM.

#### Réf. SD3



#### TRANSMETTEUR UNIVERSEL GSM & ETHERNET

Transmetteur téléphonique Universel: GSM 2G & 3G, Voix, SMS, Data, IP, Ethernet. 8 entrées 4sorties. Message vocaux, télésurveillance en IP (DC09). Alimentation 12 Volts à prévoir. Programmation par clavier ou web serveur.

#### Réf. COM-MAX-12





#### CAMÉRA WIFI MOTORISÉE 2K+ AVEC SUIVI INTELLIGENT HUMAINS ET ANIMAUX DOMESTIQUES C6

Résolution 2K+/vision nocturne couleur /détection d'animaux/sonore/geste de la main/suivi de zoom automatique /volet de confidentialité.

Réf. 303102166



#### TY1 - CAMÉRA D'INTÉRIEUR 4MP TY1 4MP

Résolution 2K/Vision nocturne intelligente (jusqu'à 10 m)/Panoramique et inclinaison motorisés pour une couverture visuelle à 360°/Mode veille pour protection de la vie privée/Détection de mouvement /Suivi intelligent/Technologie vidéo H.265/Conversation bidirectionnelle /Wi-Fi 2,4 GHz/Emplacement carte Micro SD jusqu'à 256Go.

Réf. 303101948



#### TY2 - CAMÉRA D'INTÉRIEUR 1080P TY2 (1080P)

Résolution 1080p/Vision nocturne intelligente (jusqu'à 10 m)/Caméra motorisés pour une couverture visuelle à 360°/Mode veille pour protection de la vie privée/Détection de mouvement/Suivi intelligent/Conversation bidirectionnelle /Wi-Fi 2,4 GHz/Emplacement carte Micro SD jusqu'à 256Go.

Réf. 303101673



#### CAMÉRA MOTORISÉE WIFI 3MP IA AUTO TRACKING ET VISION COULEUR DE NUIT C8W PRO 2K C8W PRO 2K

Caméra motorisée 3MP/Wi-Fi/H.265 /détection de véhicule et forme humaine par IA/3 modes de vision nocturne en couleur jusqu'à 30m avec projecteur /lampe flash/micro intégré/emplacement de carte Micro SD 256Go / Google Home & Alexa.

Réf. 303102284



#### CAMÉRA MOTORISÉE WI-FI À DOUBLE OBJECTIF AVEC ZOOMX8 ET IA EZVIZ C8PF C8PF 2MP

Caméra Wi-Fi extérieure motorisée Full HD 1080p zoom x8 avec double objectif/ vision de nuit 30 mètres /2.4 Ghz /H.265/audio/sirène/IA /audio bidirectionnel/IP65/ angle de vue: 340°/80°/emplacement de carte Micro SD(Max. 512G).

Réf. 303102148



#### CAMÉRA WIFI EXTÉRIEURE 4MP AVEC PROJECTEUR ET VISION DE NUIT EN COULEUR LC3 LC3

Caméra sans fil avec projecteur, système de défense active et vision de nuit en couleur jusqu'à 10 mètres/2.4Ghz /4MP 2K+/H.265/H.264/audio/IA /détection de forme humaine/ mémoire interne incluse de 32Gb/Google Home & Alexa/CS-LC3-A0-8B4WDL.

Réf. 303101860



#### CAMÉRA WIFI SUR BATTERIE 4MP H265 AVEC VISION DE NUIT EN COULEUR BC1C ELIFE 2K+ BC1C 2K+

Caméra de surveillance sans fil autonome sur batterie avec vision nocturne en couleur/4MP/jusqu'à 270 jours d'autonomie/sirène et flash inclus /détection forme humaine/audio bidirectionnel/mémoire interne incluse de 32Gb/Google Home & Alexa.

Réf. 303102026



#### PANNEAU SOLAIRE EZVIZ À HAUT RENDEMENT 4.2W POUR CAMÉRA EZVIZ SUR BATTERIE SOLAR PANEL-D

Panneau solaire à haut rendement 4.2W pour alimenter les caméras sur batterie EZVIZ/protection contre les intempéries IP65/câble de 4 mètres pour le montage.





#### KIT D'UNE CAMÉRA SUR BATTERIE 3MP + HUB-LONGUE DISTANCE DE SIGNAL (JUSQU'À 320M) HB3-HALOW KIT (2K,1+1)

Kit d'une caméra sur batterie avec HUB/high-performance WiFi HaLow™/vision nocturne couleur/jusqu'à 120 jours d'autonomie/sirène et flash inclus/détection forme humaine /audio bidirectionnel/emplacement carte MicroSD 256Go/Google Home&Alexa.

Réf. 306500158



#### KIT DE 2 CAMÉRAS SUR BATTERIE 3MP + HUB-LONGUE DISTANCE DE SIGNAL (JUSQU'À 320M) HB3-HALOW KIT (2K,2+1)

Kit de 2 caméras sur batterie avec HUB /high-performance WiFi HaLow™ /vision nocturne couleur/jusqu'à 120 jours d'autonomie/sirène et flash inclus/détection forme humaine /audio bidirectionnel/emplacement carte MicroSD 256Go/Google Home&Alexa.

Réf. 306500161



#### CAMÉRA ADDITIONNELLE 3MP AU KIT HB3 - LONGUE DISTANCE DE SIGNAL (JUSQU'À 320M) HB3(2K,ADD-ON)

Caméra sur batterie additionnelle/ nécessite le HUB/high-performance WiFi HaLow™/vision nocturne couleur/120 jours d'autonomie/sirène et flash/détection forme humaine/ audio bidirectionnel/emplacement carte MicroSD 256Go/Google Home&Alexa.

Réf. 303102492



#### CAMÉRA ROTATIVE WIFI SUR BATTERIE AVEC VISION DE NUIT EN COULEUR & AUTO-TRACKING HB8 2K+

Caméra motorisée sur batterie /résolution 2K+/conception résistance aux intempéries/vision nocturne en couleur/mémoire intégrée/détéction intelligente des mouvements humains /suivi automatique/compatibles avec Alexa & Google Assistant.

Réf. 303102252



#### CAMÉRA 4G MOTORISÉE SUR BATTERIE EB8

Caméra 4G motorisée sur batterie /résolution 2K/conception résistance aux intempéries/vision nocturne en couleur/mémoire intégrée/détéction intelligente des mouvements humains /suivi automatique/compatibles avec Alexa & Google Assistant.

Réf. 303102597



#### KIT D'ALARME COMPLET AVEC 4 DÉTECTEURS À MULTI DÉTECTION HOOME SENSOR KIT

Ce kit d'EZVIZ offre une solution tout-en-un pour vous libérer de toute inquiétude. Il est composé d'une passerelle domestique, d'un détecteur d'ouverture/fermeture, d'un détecteur PIR et d'un bouton intelligent.

Réf. 304800274



#### STATION ÉLECTRIQUE PORTABLE DE BATTERIE LI-ION AVEC 7 PORTS DE CHARGEMENT CN032-300W

Station électrique portable avec écran LCD et 2 ports de sortie AC total 300W, 3 ports de sortie USB-A, 1 sortie USB-C, 1 sortie alimentation voiture, puissance de sortie maximale 300W, capacité à 313.17Wh, cycle de vie 500+.

Réf. 318700001



#### STATION ÉLECTRIQUE PORTABLE DE BATTERIE LI-ION AVEC 9 PORTS DE CHARGEMENT CN040-600W

Station électrique portable avec écran LCD et 2 ports de sortie AC total 650W, 3 ports de sortie USB-A, 1 sortie USB-C, 1 sortie alimentation voiture, 2 ports de sortie DC, puissance de sortie maximale 600W, capacité à 607,36Wh.





## PANNEAU SOLAIRE 100W POUR LA STATION ÉLECTRIQUE PORTABLE 100W SOLAR PANEL

Puissance: 100W. Rendement énergétique: 21-23%. Tension d'alimentation 20.6V. Courant d'alimentation 4.5A. Dimensions du produit (plié): 540x395x30mm. Dimensions du produit (Déplié) 1370x540x5mm.

Réf. 318700006



## PANNEAU SOLAIRE 200W POUR LA STATION ÉLECTRIQUE PORTABLE 200W SOLAR PANEL

Puissance : 200W. Rendement énergétique : 21-23%. Tension d'alimentation 20.6V. Courant d'alimentation 9.7A. Dimensions du produit (plié) : 536x395x30mm. Dimensions du produit (Déplié) 2144x546x8mm.

Réf. 318700005



#### KIT SONNETTE VIDÉO BLANC SUR BATTERIE AVEC CARILLON AVEC UNE RÉSOLUTION DE 5MP DB2 PRO

Kit sonnette vidéo DB2 PRO 5MP blanc/avec carillon/batterie/ audio bidirectionnel/Wi-Fi/H.265/ détection par IA/IP65/alarme anti-décrochage.

Réf. 318500049



#### KIT SONNETTE VIDÉO GRIS SUR BATTERIE AVEC CARILLON AVEC UNE RÉSOLUTION DE 5MP DB2 5MP (GREY)

Kit sonnette vidéo DB2 PRO 5MP gris/avec carillon /batterie/ audio bidirectionnel/Wi-Fi/H.265 /détection par IA/IP65/alarme anti-décrochage.

Réf. 318500087



#### JUDAS VIDÉO EXTÉRIEUR ÉTANCHE SANS FIL SUR BATTERIE AVEC ÉCRAN TACTILE EZVIZ DP2 DP2

Judas vidéo full HD WiFi sur batterie avec détection de mouvement PIR/audio bidirectionnel/vue ultra-grand-angle de 155°/écran 4,3 pouces fourni/ vision nocturne 5m/emplacement carte Micro SD 128Go/portes compatibles épaisseur 35-105 mm.

Réf. 318500057



# SERRURE INTELLIGENTE / DÉVERROUILLAGE SANS CLÉ VIA L'APPLICATION EZVIZ DL01S-DIY LOCK (ZIGBEE)

À monter soi-même. Déverrouillage sans clé via l'application EZVIZ. Gestion des utilisateurs<sup>1</sup>. Vérification de l'état du verrouillage. Verrouillage automatique. Mode confidentialité.

Réf. 310500384



#### KIT SERRURE INTELLIGENTE/ DÉVERROUILLAGE SANS CLÉ VIA L'APPLICATION EZVIZ CS-DL01S/DL01CP-BK

À monter soi-même. Déverrouillage sans clé via l'application EZVIZ. Gestion des utilisateurs¹. Vérification de l'état du verrouillage. Verrouillage automatique. Mode confidentialité. Avec clavier multifonctionnel qui realise Déverrouillage par mot de passe/Accès via une carte de proximité/Sonnette intégrée.

Réf. 310500455



### KIT SERRURE INTELLIGENTE AVEC CLAVIER ET PASSERELLE CS-DL01S/DL01CP/A3-BK

À monter soi-même. Déverrouillage sans clé via l'application EZVIZ. Gestion des utilisateurs¹. Vérification de l'état du verrouillage. Verrouillage automatique. Mode confidentialité. Avec passerelle domestique qui realise Alertes mobiles en temps réel/Code d'accès temporaire/Journal des activités d'état de verrouillage.





#### KIT DE MOTORISATION POUR PORTAIL BATTANT - ENERGY KIT 24V

Le kit comprenant

- 2 opérateurs FAAC 391 24V (Maître avec platine & Esclave)
- 2 bras articulés
- 1 module fréquence XF868
- 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH
- 1 lampe clignotante XLED
- 1 jeu de photocellules orientables XP20BD.

#### Réf. 104575144





#### KIT DE MOTORISATION POUR PORTAIL COULISSANT. JUSQU'A 400KG PAR VANTAIL - CYCLO KIT 24V

Le moteur coulissant le plus rapide du marché ! Nouveau principe de réduction à axes mobiles (brevet FAAC), usage domestique. Le kit comprenant

- 1 opérateur C720 avec platine électronique intégrée, réinversion sur obstacle, technologie bus et auto apprentissage - 1 module fréquence XF868 - 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH - 1 lampe clignotante - 1 jeu de photocellules XP20BD.

#### Réf. 105999144



#### KIT DE MOTORISATON POUR PORTAIL BATTANT, JUSQU'A 2,7 M AVEC ELECTRO-SERRURE

#### - HANDY KIT 24V

Kit complet comprenant :

- 2 opérateurs S418
- 1 armoire de commande E024S ''bus'' et son boîtier
- 1 module fréquence XF868
- 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH
- 1 lampe clignotante XLED
- 1 jeu de photocellules orientables XP20BD.

#### Réf. 105998144



#### KIT DE MOTORISATION POUR PORTAIL BATTANT JUSQU'À 3,60 M - LEADER KIT PLUS - USAGE DOMESTIQUE

Le kit comprenant :

- 2 opérateurs FAAC 402 CBC 230 V,
- 1 platine électronique de gestion E045,
- 1 carte de fréquence XF 868 Mhz,
- 2 émetteurs 4 canaux XT4 868 Mhz 868 SLH,
- 1 coffret E.
- 1 paire de photocellules murales inox XP30B,
- 1 lampe clignotante FAACXLED.
- 2 SAFEcoder

#### Réf. 105633145





#### KIT DE MOTORISATION POUR PORTAIL BATTANT, JUSQU'A 600 KG - PRATICO KIT PLUS 230V

- MOTEUR A BAIN D'HUILE

Motorisation pour portail coulissant domestique, tertiaire ou petit collectif jusqu'à 600kg.

Le kit comprend :

- un moteur FAAC 746 avec plaque de fondation et platine électronique
- 1 récepteur bicanal RP2 868SLH et 2 émetteurs 4 canaux
- 1 paire de photocellules orientable sans fil XP20WD et pile
- 1 lampe clignotante FAACLED 230V.





#### **COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 4XRJ45 GRADE 2TV**

Avec brassage accessible ou non, disponible du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide, et résistante.

#### Réf. TN305



#### **COFFRET DE COMMUNICATION SEMI-ÉQUIPÉ 4XRJ45 GRADE 2TV**

Avec brassage accessible ou non, diponibles du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide, et résistante.

#### Réf. TN405



#### **COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 8XRJ45 GRADE 2TV**

Brassage accessible ou non, du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ et leurs accessoires permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante.

#### Réf. TN306



#### **COFFRET VDI 2 RANGÉES 26 MODULES** + PLATINE GRADE 3TV

Coffret VDI 2 rangées 26 modules + platine Grade 3TV. Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée : 13. Dispositif de Terminaison Intérieur : 1 DTI modulaire.

#### Réf. TN425



#### **DÉTECTEUR MINI 10 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF**

Détecteur mini avec zone de détection ronde de 10 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.

#### Réf. EER501

# :hager



### DÉTECTEUR 20 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

Zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.

#### Réf. EER503



### DÉTECTEUR 20 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND SAILLIE ON/OFF

Zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en saillie ON/OFF.

#### Réf. EER513



#### PACK ALARME CONNECTÉ - LOGISTRY ALMA

Pack connecté, compatible avec les services de télésécurité, Mode de liaison : radio TwinBand et autonomie de la battérie : 5 ans.

#### Réf. RLP001F





### PACK ALARME CONNECTÉ DISSUASION - LOGISTRY ALMA

Pack connecté avec sirène extérieure. Compatible avec les services de télésécurité, Mode de liaison : radio TwinBand et autonomie de la battérie : 5 ans.

#### Réf. RLP002F

#### PACK ALARME CONNECTÉ GSM DISSUASION ET VIDÉO

Pack connecté avec sirène extérieure, caméra Wifi et backup GSM. Compatible avec les services de télésécurité, Mode de liaison : radio TwinBand et autonomie de la battérie : 5 ans.

#### Réf. RLP003F

# logisty alma, la sécurité connectée en mode simplifié

Fiable et de fabrication française, cette gamme d'alarme est 100 % connectée. Adaptée au résidentiel comme au petit tertiaire, logisty alma s'installe facilement grâce à sa technologie radio et offre une sécurité renforcée dès l'extérieur.





### Installation simplifiée

Déballez, flashez, installez! Le paramétrage du système s'effectue directement depuis l'application Logisty Alma à l'aide de QR Code. Chaque étape est guidée pas à pas, jusqu'à la passation vers l'utilisateur.

#### Sécurité renforcée

Avec ses détecteurs extérieurs et caméras, logisty alma réagit dès l'intrusion dans la propriété et déclenche tous les moyens d'alerte.

### Réaction immédiate

Votre client est alerté en temps réel de tout événement sur son smartphone. Grâce à la vidéo, il peut visualiser les lieux et agir sur son système à distance, en enclenchant des scénarios comme la simulation de présence.



**Découvrez logisty alma**en détail et en vidéo.

### Renforcez la sécurité de vos clients



#### Caméras vidéo

2 modèles WiFi, intérieur et extérieur pour compléter le système d'alarme avec de la vidéo, à la demande ou sur événement.



#### **Détecteurs extérieurs**

2 modèles, avec ou sans images, pour une détection et une dissuasion dès la limite de propriété.



### Modules radio pour éclairage et ouvrant

Pour créer des scénarios évolués, en fermant les volets roulants suite à une détection extérieure par exemple.



### Détecteurs domestiques

Pour se prémunir des dommages liées à l'inondation, au gel, à la panne congélateur ou à la coupure secteur.

### Profitez des offres packagées

#### Pack connecté



- 1 centrale-sirène 4 groupes / 40 détecteurs
- 1 box alerte et pilotage
- 2 télécommandes
- 2 détecteurs de mouvement animaux
- 1 détecteur d'ouverture miniature

#### RLP001F

## Pack connecté dissuasion



- 1 centrale-sirène 4 groupes / 40 détecteurs
- 1 box alerte et pilotage
- 2 télécommandes
- 2 détecteurs de mouvement animaux
- 1 détecteur d'ouverture miniature
- 1 sirène extérieure

#### RLP002F

## Pack connecté GSM dissuasion et vidéo



- 1 centrale-sirène 4 groupes / 40 détecteurs
- 1 box alerte et pilotage
- 2 télécommandes
- 2 détecteurs de mouvement animaux
- 1 détecteur d'ouverture miniature
- 1 sirène extérieure
- 1 caméra intérieure motorisée WiFi
- 1 module de transmission GSM

#### RLP003F



### KIT ALARME RADIO CERTIFIÉ SECURITAS DS-PWA96-KIT-WE

kit alarme, Hub 3/4G, PIR/Contact porte/télécommande. Ce kit contient :

- DS-PWA96-M-WE x 1
- DS-PKF1-WE x 1
- DS-PDP15P-EG2-WE x 1
- DS-PDMC-EG2-WE x 1.

#### Réf. 302401684



### SIRÈNE INTÉRIEUR ROUGE 90110DB DS-PS1-I-WE / 3\*CR123A(INCLU), 868MHZ, EN

868MHz. Décibel du buzzer : 90 à 110dB. Son rapide d'armementdésarmement configurable et indicateur LED. 3 types de sons d'alarme : alarme incendie, alarme panique et alarme intrusion. Interrupteur anti-sabotage.

#### Réf. 302401660





#### SIRÈNE EXTÉRIEUR ROUGE DS-PS1-E-WE/110DB, 4\*CR123A(INCLU), IP65, 868MHZ, EN

Technologie sans fil bidirectionnelle Tri-X 868 MHz. Portée RF : 1 600 m (espace ouvert) . IP65 approuvé pour une installation extérieure. Décibel du buzzer : 90 à 110dB.

#### Réf. 302401659



#### **DÉTECTEUR DS-PDTT15AM-LM-WE**

Tri-tech Plage de détection: 15m 90°. Immunité de 45 kg pour animaux de compagnie CR123A868 MHz.

Réf. 314300256

### **CLAVIER AVEC ÉCRAN DS-PK1-LT-WE** Distance de transmission jusqu'à 1200m,

Distance de transmission jusqu'à 1200m, Appel à l'aide avec une seule touche, lecteur de carte Mifaire-EM.

Réf. 302402027





### MODULE CAMÉRA POUR LE DÉTECTEUR EXTÉRIEUR DS-PDCM15PF-IR

Module Caméra pour le détecteur extérieur DS-PDTT15AM-L, Protection IP66.

Réf. 314300270



#### CONTACT MAGNÉTIQUE DS-PDMC-EG2-WE 2 ENTRÉES D'ALARME, 1\* CR123A(INCLU), 868MHZ

Zones externes à 2 canaux pour les capteurs câblés. Indication de la température de l'environnement. Entièrement configurable à distance via l'APP.

Réf. 314300060

### DÉTECTEUR S-PDPC12PF-EG2-WE PIRCAM COLOR, 12M, 85.9, 3\*CR123A(INCLU), 868MHZ, EN

Plage de détection PIR: 12m - 85.9°. Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux. Couverture de l'objectif de la caméra: 88°(H), 68°(V) Imagerie couleur 24-7.







#### TÉLÉCOMMANDE DS-PKF1-WE 1\*CR2032(INCLUS), 868MHZ, EN

Technologie sans fil Tri-X bidirectionnelle 868MHz. Sautes des fréquences contre le brouillage pour une transmission fiable Fonction de verrouillage et de déverrouillage par télécommande.

Réf. 302401661



#### KIT POE 4MP AVEC 4 IPC-B140H (2.8 MM) AVEC NVR 8 VOIES HDD 1TO HWK-N4184BH-MH

60Mbps Bit Rate Input Max (jusqu'à 4-ch vidéo IP), 1 interface SATA, H.265+-H.265-H.264+-H.264.

Réf. 301501625



### KIT WIFI NK42W0H-1T-WD-D/EU 4 BULLETS 2MP 1 NVR 4 VOIES DDR 1TO

Caméra bullet : 25 ips 1920 × 1680 2,8 mm, IP66, DWDR, 30m IR, portée Wi-Fi 120m. NVR 4 canaux, vu direct à 4 canaux 1080P, 1 SATA, WD HDD 1To préinstallé. Câble RJ45 Cat5e 1m, 4 alimentations caméra, 1 alimentation NVR, 1 câble HDMI 2 m.

Réf. 301501418



### KIT POE 4MP AVEC 4 IPC-T240H (2.8 MM) NVR 8 VOIES HDD 1TO HWK-N4184TH-MH

60Mbps Bit Rate Input Max (jusqu'à 4-ch vidéo IP), 1 interface SATA, H.265+-H.265-H.264+-H.264.

Réf. 301501624



### KIT WIFI NK42W1H-1T-WD-B 4 DOMES 2MP 1 NVR 4 VOIES DDR 1TO

Caméra dôme : 25 ips 1920 × 1680 2,8 mm, IP66, DWDR, 30m IR, portée Wi-Fi 80m. NVR 4 canaux, vu direct à 2 canaux 1080P, 1 SATA, WD HDD 1To préinstallé. Câble RJ45 Cat5e 1m, 4 alimentations caméra, 1 alimentation NVR, 1 câble HDMI 2 m.

Réf. 301501357



### CAMÉRA IP BULLET 4MP F2,8MM HWI-B140H-2.8MM-C / IR30 IP67 WDR MÉTAL-PLASTIQUE

Caméra IP Bullet 4MP F2,8mm DWDR, 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise en charge surveillance mobile via Hik-Connect \* alimentation non incluse.

Réf. 311315678



#### CAMÉRA IP DOME 4MP F2,8MM HWI-D140H-2.8MM-C / IR30 IP67 WDR

Caméra IP Dome 4MP F2,8mm, 2560 x 1440 : 20 ips (P)-(N), H.265+-H.265-H.264+-H.264, 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise en charge surveillance mobile via Hik-Connect \* alimentation non incluse.

Réf. 311315929



#### CAMÉRA IP BULLET 4MP FOCAL MOTORISE 2.8-12MM HWI-B640H-Z-C / IR30 IP67 WDR

Caméra IP Bullet 4MP F2.8mm, 2560 x 1440 : 25 ips (P)-(N), H.265+-H.265-H.264+-H.264, 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise en charge surveillance mobile via Hik-Connect \* alimentation non incluse.



#### CAMÉRA IP DOME 4MP HWI-D640H-Z-C FOCAL MOTORISE 2.8-12MM IR30 IP67 WDR

Caméra IP Dome 4MP 2560 x 1440 : 25 ips (P)-(N), H.265+-H.265-H.264+-H.264, 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise en charge surveillance mobile via Hik-Connect \* alimentation non incluse.

Réf. 311316262



### **CAMÉRA 15X HWP-N4215IH-DE-D 2MP IR 100,120DB WDR**

Caméra PTZ Powered by darkfighter 2MP,15X, Color:0.005Lux@F1.6, B-W:0.001Lux@F1.6, H.265++H.265, IP66, WDR 120dB, IR:100m, 12 VDC + PoE+, 24 masques de confidentialité.

Réf. 327000381





#### CAMÉRA HWN-4104MH-4P-D

40Mbps Bit Rate Input Max (jusqu'à 4 canaux vidéo IP), H.265-H.265+-H.264-H.264+, RJ45 10M-100M, boîtier autonome mini 1U 260 motion 2.0.

Réf. 303616488



#### CAMÉRA HWN-4108MH-8P-D

Entrée débit binaire 80Mbps max (jusqu'à 8-ch vidéo IP), H.265-H.265+H.264-H.264+, RJ45 10M-100M, boîtier autonome mini 1U 260(Metal) motion 2.0.

Réf. 303616490

#### CAMÉRA MINI BULLET FIXE 4MP COLORVU STROBE & AUDIO - DS-2CD2047G2-LU/SL(2.8MM)©

LEDs distance maximale (m): 40 Angle de Vue max. : Horizontal (°): 111.9 Indice de protection IP: 67

Gamme : ColorVu, AcuSense, Pro - Série 2

Lux minimum couleur : 0.0005

Garantie : 3 ans

Imagerie de haute qualité en résolution de 4 MP. Compression H.265+.

Définition claire par forte luminosité de fond via technologie 130 dB WDR.

Filtre de fausses alarmes Deep Learning par classification des personnes et véhicules.

Images en couleur 24/24 7/7 projecteurs et alarme audio dissuasifs. Temps réel Audio Duplex pour plus de sécurité. Résistance à l'eau et à la poussière (IP67).

Réf. 311315161



#### CAMÉRA IP TURRET, COLORVU, 4MP25 DS-2CD2347G2-LSU/SL-2.8MM-C 130DB, IP67

Caméra IP Turret, ColorVu, 4MP Color: 0.005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux avec LED Fonction VCA 3 Flux 3D DNR BLC ICR DC12V+PoE HIK-Connect cloud service Audio-Alarm I-O Micro intégré.

Réf. 311316092



#### ENREGISTREUR DS-7608NXI-K2/8P NVR ACUSENSE SÉRIE K 8 PORTS POE. 2 EMPLACEMENTS DDR

NVR Acusense Série K 8 ports POE. 2 emplacements DDR. Résolution 8MP. Capacité de décodage 12 canaux 2MP ou équivalent. 2 canaux implantation Acusense à caméra.

Réf. 303616119







#### KIT D'INTERPHONE VIDÉO DS-KIS702EY


 $\label{thm:likelihood} \mbox{Hikvision DS-KIS702EY Kit d'interphone vid\'eo IP num\'erique 2 fils pour villa ou maison, un seul bouton d'appel.}$ 



# Passez à un

# interphone IP à 2 fils

pour profiter d'une imagerie full HD de haute qualité et plus encore



#### **HIKVISION France**

6, rue Paul Cézanne 93360 Neuilly-Plaisance Tel: +33 (0)1 85 33 04 50 info.fr@hikvision.com









Imagerie vidéo fisheye HD nette

pour la clarté





Répondez aux appels,

déverrouillez les portes et

consultez les images en

direct à distance



(in Hikvision France 👿 @hikvisionfr 🗅 Hikvision Europe

Aussi simple que

interphone analogique

n'importe quel





#### **CÂBLE RÉSEAU CATÉGORIE 6 FTP LSZH**

Câble catégorie 6 F/UTP 4 Paires 250MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. F4P6SH



#### **CÂBLE RÉSEAU CATÉGORIE 6 EXTÉRIEUR**

Câble catégorie 6 F/UTP 4 Paires 250MHz Gaine PE noire.

Réf. F4P6PE



#### **CÂBLE RÉSEAU CATÉGORIE 6 PATCH ( POUR CORDONS )**

Câble catégorie 6 U/FTP Souple 4Paires 250MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. UF4P6PSH



#### **CÂBLE RÉSEAU CATÉGORIE 6A F/UTP**

Câble catégorie 6A F/UTP 4 Paires 500MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. F4P6ASH



#### **CÂBLE RÉSEAU CATÉGORIE 6A F/FTP LSZH**

Câble catégorie 6A F/FTP 4 Paires 500MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. FF4P6ASH



#### CÂBLE RÉSEAU CATÉGORIE 6A F/UTP INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Câble catégorie 6A F/UTP 4 Paires 500MHz Gaine PVC Noire.

Réf. F4P6ASHINOUT



#### **CÂBLE CATÉGORIE 7 S/FTP**

Câble 100  $\Omega$  - S/FTP 4 paires - Cat 7 - 600 MHz - LSZH.

Réf. SF4P7SH



#### **CÂBLE GRADE 3TV 4P F/FTP 2150 MHZ DCA**

Câble résidentiel F/FTP 4P norme XPC 91-531-17 Dca.

Réf. G34PFFTV





### CÂBLE RÉSEAU GRADE 3TV 4P F/FTP 2150 MHZ CCA S1 A1 D1

Câble 100  $\Omega$  - F/FTP 4 paires - Grade 3TV - LSZH. Il permet de réaliser un câblage résidentiel IP et TV. Conformément à la nouvelle norme XP C 90-483. Réseau IP : Bande passant 500MHz pour débit de 10 GBit/s. Réseau TV : Fréquence d'utilisation 2.2GHz sur paire 7/8.

#### Réf. G3C4PFFTV

### FIBRE OPTIQUE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR STRUCTURE LIBRE

Fibre Optique intérieure / extérieure structure libre multimode OM3.

Réf. 12FOLIE



#### FIBRE OPTIQUE EXTÉRIEUR NON ARMÉE

Fibre Optique extérieure structure libre monomode OS2.

Réf. 12FOLE



### FIBRE OPTIQUE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR STRUCTURE SÉRÉE

Fibre Optique intérieure / extérieure structure serrée multimode OM3.

Réf. 12FOSIE



### CÂBLE AUDIO HAUT-PARLEUR MEPLAT 2 X 0,75 MM2 - R/N BOBINE PLASTIQUE 100 M

Câble Haut-parleur 2X0,75 MEPLAT destiné à tout type d'insatallation de systèmes de sonorisation fixe ou mobile, bobine de 100m.

Réf. CHPM2X075RN



#### FIBRE OPTIQUE EXTÉRIEUR ARMÉE ACIER

Fibre Optique Armée extérieure structure libre monmode OS2.

Réf. 12FOLAE



### CÂBLE AUDIO HAUT-PARLEUR ROND 2X1.5 MM NOIR SOUPLE BOBINE PLASTIQUE 100 M

Câble Haut-parleur ROND destiné à tout type d'insatallation de systemes de sonorisation fixe et mobile, 2 X 1,5 mm² / Bobine de 100m.

Réf. CHPR2X15NR1

#### BAIE 19" 26U 600X600 NOIRE - RAL 9005

Baie 19" 26U 600 X 600 noire - RAL 9005.

Réf. IDBAIE2666





BAIE 19" 42U 600X600 NOIRE - BAL 9005

Baie 19" 42U 600 X 600 noire - BAL 9005.

Réf. IDBAIE4266



### BAIE 19" 42U 600X800 NOIRE - RAL 9005

Baie 19" 42U 600 X 800 noire - RAL 9005.

Réf. IDBAIE4268



### BAIE 19" 42U 800X800 NOIRE - RAL 9005

Baie 19" 42U 800 X 800 noire - RAL 9005.

Réf. IDBAIE4288



#### BAIE SERVEUR 19" 42U 800X1000 NOIRE - RAL 9005

Baie serveur 19" 42U 800X1000 noire - RAL 9005.

**Réf. IDBAIESERV810** 



#### COFFRET 19" 6U PROFONDEUR 450 NOIR RAL9005

Le coffret 19 pouces pourra être installé dans tous les environnements de bureau ou en résidentiel, tout en offrant un parfait point de départ pour la distribution du câblage.

Réf. IDCOF6U450



#### COFFRET 19" 6U PROFONDEUR 600 NOIR RAL9005

Le coffret 19 pouces IDCOFxx600 pourra être installé dans tous les environnements de bureau ou en résidentiel, tout en offrant un parfait point de départ pour la distribution du câblage.

Réf. IDCOF6U600



Le panneau de brassage RJ45 IDPAN1U24, à équiper, inclus un porte étiquette. Il permet une gestion du câblage optimisée et assure la reprise de masse par sa double peau.

Réf. IDPAN1U24



#### EMBASE RJ45 CATÉGORIE 6 BLINDEE 360

L'embase RJ45 IDKJ6S, blindée à 360° bénéficie d'excellentes performances électriques. Son format Keystone et sa compacité permettent une compatibilité avec l'ensemble des accessoires du marché.

Réf. IDKJ6S





#### EMBASE RJ45 CATÉGORIE 6 STP PACK100

L'embase RJ45 IDKJ6S bénéficie d'excellentes performances électriques qui lui assure de bonnes marges de NEXT et de RETURN LOSS dans le cadre d'une utilisation en Classe E. Son format Keystone et sa compacité permettent une compatibilité avec l'ensemble des accessoires du marché. Vendu en seau de 100 pièces.

Réf. IDKJ6S100



#### EMBASE RJ45 CATÉGORIE 6A BLINDEE 360

L'embase RJ45 IDKJ6AS, blindée à 360° bénéficie d'excellentes performances électriques qui lui assurent de bonnes marges de NEXT et de RETURN LOSS dans le cadre d'une utilisation en Classe Ea ou en Grade 3TV.

Réf. IDKJ6AS



#### **PASSE-FIL 1U 4 CROCHETS NOIR RAL9005**

Le passe-fil IDGUIDC1U est idéal pour organiser une baie ou un coffret de brasssage. Ces 4 crochets en métal sont assez profonds pour vous donner un espace nécessaire au passage de 24 cordons.

Réf. IDGUIDC1U



#### ETAGERE FIXE 1U 19" P.250 NOIR RAL9005

Etagère 1U 19 pouces perforée qui se monte directement sur les montants 19 pouces des coffrets IDCOF, elle permet de stocker différents types d'appareils (routeurs, boxs internet..).

Réf. IDPLFIX1U250



#### PASSE-FIL BALAIS 1U 19" NOIR RAL9005

Accessoire essentiel à l'organisation des cordons de brassage dans les baies ou coffrets 19 pouces. L'ouverture est large pour permettre de passer le plus de cordons possible.

Réf. IDPASSF1U



#### **OBTURATEUR 19" 1U NOIR RAL9005**

L'obturateur IDOB1U assure une finition de qualité à vos réalisations et permet de garantir que les flux air chaud/air froid ne soient pas mélangés.

Réf. IDOB1U



#### **BLOC ALU 19"" 8PC NF 61314**

Bandeau d'alimentation alumininum 8 Prises sans interrupteur pour coffret 19 pouces.

**Réf. IDALIM8** 





#### BLOC ALU 19"" 8 PC + INTERRUPTEUR NF 61314

Bandeau d'alimentation alumininum 8 Prises avec interrupteur pour coffret 19 pouces.

Réf. IDALIM8I



### CORDON CATÉGORIE 6A S/FTP - 0,50M ZH AVEC PROTECTION LANGUETTE

Cordon RJ45 - S/FTP 4 paires catégorie 6A LSZH.

Réf. IDCORD6A005



Ensemble écrous-cages, rondelles et vis M6 pour fixer tous les types d'accessoires 19 pouces.

Réf. IDVEC50





#### **KIT ROULETTES POUR COFFRET 19"**

Le kit comprend 4 roulettes qui se fixent directement sur les coffrets IDCOF.

Réf. IDROULET



### CORDON CATÉGORIE 6 FTP - 0,50M AVEC PROTECTION LANGUETTE

Cordon RJ45 - FTP 4 paires catégorie 6 PVC.

Réf. IDCORD6005



#### **CORDON HDMI 2.0 - 2M**

Cordon HDMI 2.0. Mâle/Mâle. 2 m.

Réf. IDCH2MI02



#### **SEAU DE VIS ET ECROUS 200P**

Sceau de vis et écrous 200 pièces.

Réf. IDVEC200



#### **BLOC VENTILATEUR COFFRET 19"**

Ventilateur d'extraction de chaleur, il se monte sur les coffrets 19 pouces de la gamme Génésia.

Réf. IDVENTIL1







#### Réf. IDRJDIN1P



### **DEDOUBLEUR 2 PORTS CATÉGORIE 6**

Dédoubleur 2 ports catégorie 6.

Réf. IDECLAT6



#### **COUPLEUR RJ45 F/F CATÉGORIE 6A BLINDE**

Coupleur RJ45 Femelle/Femelle catégorie 6A Blindé.

#### Réf. IDCOUPL6A



#### **MANCHETTE POUR PLUG RJ**

Manchettes de finition pour plug RJ45.

Réf. IDMANCH



#### **PLASTRON 1PORT RJ 45X45**

Plastron de finition 45X45 1 port RJ.

Réf. IDPLA451



#### **PLASTRON 2PORTS RJ 45X45**

Plastron de finition 45X45 2 ports RJ.

Réf. IDPLA452



#### BOITIER SAILLIE 80X80 1PORT RJ

Boitier saillie 80X80 équipé de 1 port RJ.

Réf. IDSAIL80



#### PLUG RJ CATÉGORIE 6 GROS DIAMETRE

Plug RJ 45 pour câble rigide catégorie 6.

Réf. IDPLUG6S





#### PRISE RJ45 CATÉGORIE 6 + PLASTRON45

Prise murale RJ45 catégorie 6 composée d'un plastron 45X45 et d'une embase keystone catégorie 6.

Réf. IDPLAS6S451C



#### **CONNECTEUR RJ SANS OUTIL CATÉGORIE 6A**

Le connecteur de terrain RJ45 IDCORIG6AFS est blindé à 360° et bénéficie d'excellentes performances électriques qui lui assurent de bonnes marges de NEXT et de RETURN LOSS dans le cadre d'une utilisation en Classe Ea.

**Réf. IDCORIG6AFS** 



#### PRISE RJ45 CATÉGORIE 6A + PLASTRON45

Prise murale RJ45 catégorie 6A composée d'un plastron 45X45 et d'une embase keystone catégorie 6A.

Réf. IDPLA6AS451C



### TESTEUR CONTINUITE RJ45/RJ11

Testeur de continuité RJ11 et RJ45.

Réf. IDTESTRJ



#### **TESTEUR RESEAU RJ45**

Testeur de réseau RJ45.

Réf. IDTESTRES



#### **DEGAINEUR RJ ET COAX**

Outil de dégainage pour câble RJ45 et câble coaxial.

Réf. IDDEGAIN



Kit Professionnel comprenant 1×Prince à sertir pour plug RJ, 1×outil d'insertion 110, 1×dégaineur professionnel pour Lan et COAX, 1×Testeur USB/LAN /9 Multi-modulaire, 2×ligne de connexion, 10 plug RJ45, 10 plug RJ12.

Réf. IDTOOLKIT1



#### **PACK OUTILS RESEAU PRO**

Kit Premium comprenant  $1 \times Prince$  à sertir pour plug RJ45/RJ12/RJ11,  $1 \times$  outils d'insertion 110,  $1 \times$  dégaineur simple,  $1 \times Testeur$  Lan Multi-réseaux,  $2 \times ligne$  de connexion, 10 plug RJ45, 10 pieces de plug RJ12.

Réf. IDTOOLKIT2



### planet wattohm



### COLONNETTE 2 COMPARTIMENTS LOGIX 0,68M ALUMINIUM

La colonnette peut être fixée au sol ou sur mobilier. Elle peut aussi être équipé d'un pied métalique de 6kg, qui en fait une colonnette mobile.

Réf. PW32326

### COLONNE 1 COMPARTIMENT LOGIX 2,67M ALUMINIUM

Colonne extra-fine 1 compartiment. Système de compensation /verrouillage de la perche simple et intuitif. Installation dos à dos des appareillages.

Réf. PW32310



Colonne 2 compartiments. Système de compensation/verrouillage de la perche simple et intuitif. La colonne Logix est facile à installer, d'une hauteur de 2,70 m avec une liaison souple permettant une hauteur maxi d'installation de 3,90m. Elle peut être équipée d'un couvercle en led. La colonne s'équipe facilememt de tous les appareillages Logix 45, et d'accessoires utiles comme la signalisation, une tablette de 1 à 2 compartimens, 2 faces. Résistance IK08 (corps) - IK07 (système). Produit en sur-mesure.

Réf. PW32320



#### **BLOC BUREAU 3 PC 1 USB A+C CORDON**

Le bloc bureau est une solution apportant le courant fort et les données au plus près de l'utilisateur. A poser ou fixer sur le bureau sans perçage du mobilier. Il est équipé de 3 prises 2P+T surface et un chargeur double USB type A+C.

Réf. PW29121



#### **BLOC BUREAU 4 PC CORDON**

Le bloc bureau est une solution apportant le courant fort et les données au plus près de l'utilisateur. A poser ou fixer sur le bureau sans perçage du mobilier. Il est équipé de 4 prises 2P+T surface.

Réf. PW29122





#### **TABLEAU DE COMMUNICATION NÉO GRADE 2 TV** - 4 RJ45 DTI + FILTRE TV 2S

Tableau de communication Grade 2 TV équipé d'un DTI, d'un filtre maître ADSL, de 4 connecteurs RJ45 et d'un répartiteur TV 2 sorties. Le tableau de communication NÉO, de format 250x250, est conçu pour répondre à l'évolution de la réglementation qui préconise la distribution des signaux TV sur RJ45 en remplacement du coaxial II permet de gérer les arrivées opérateurs à gauche, le traitement des signaux (répartiteur TV sur RJ45, filtre maître) au centre et les départs à droite.

#### Réf. LB217



#### **ZONE ATTENANTE TABLEAU DE COMMUNICATION NÉO**

La zone attenante NEO permet d'installer tous types d'actifs tels que box internet, ONT, box domotique...La zone attenante NÉO, de format 250x400, vient en complément du tableau de communication principal.

#### Réf. LB010



#### **HABILLAGE TABLEAU DE COMMUNICATION**

L'habillage protège le tableau de communication NEO tout en lui donnant l'apparence d'une mini-baie de brassage.

Réf. LB011



#### **TABLEAU DE COMMUNICATION NÉO GRADE 2 TV** - 8 RJ45 DTI + FILTRE TV 4S

Tableau de communication Grade 2 TV équipé d'un DTI, d'un filtre maître ADSL, de 8 connecteurs RJ45 et d'un répartiteur TV 4 sorties. Le tableau de communication NÉO, de format 250x250, est conçu pour répondre à l'évolution de la réglementation qui préconise la distribution des signaux TV sur RJ45 en remplacement du coaxial II permet de gérer les arrivées opérateurs à gauche, le traitement des signaux (répartiteur TV sur RJ45, filtre maître) au centre et les départs à droite.

#### Réf. LB218



### COMPACTE TDC NÉO

La zone attenante compacte NÉO est conçue pour permettre d'installer tous types d'actifs, tels que box Internet, ONT, box domotique. De format 250x128, elle vient en complément du tableau de communication principal.

#### Réf. LB025



#### **HABILLAGE ZONE ATTENANTE NÉO**

L'habillage protège la zone attenante au tableau de communication NEO (ou un TDC NEO + un module d'extension LB008) tout en lui donnant l'apparence d'une mini-baie de brassage.

#### Réf. LB012





### KIT PORTAIL BATTANT UTILISANT LA TECHNOLOGIE BIDI JUSQU'À 2,4M/250KG/VANTAIL

Kit à bras articulé 24V, équipé de la radio bidirectionnelle, pour portails battants jusqu'à 2,4 m et 250 kg par vantail, fins de course mécaniques ouverture-fermeture réglable au mm près. Système Bus et fonction O-view. Compatible alimentation solaire. Usage résidentiel. Composition du Kit: 2 opérateurs HO7124 (avec centrale et récepteur bidirectionnel OXIBD intégrés) & HO7224 (sans centrale), 2 émetteurs bidirectionnels ON3EBD, 1 lampe clignotante ELDC, 1 jeu de cellules EPMB.

#### **Réf. HOPPBDKCE**



### KIT POUR PORTAIL COULISSANT ALLANT JUSQU'À 250 KG HI SPEED, TECHNOLOGIE BIDI

Kit HI SPEED équipé de la radio bidirectionnelle pour portails coulissants allant jusqu'à 250kg. Composition du Kit: 1 opérateur HI SPEED RB250HSR10, 2 émetteurs bidirectionnels ON3EBD/FR00, 1 récepteur bidirectionnel OXIBD, 1 lampe clignotante ELDC avec antenne intégrée, 1 paire de photocellules EPMB.

#### Réf. RB250HSBDKCE



### BOX DOMOTIQUE MULTI-PROTOCOLES POUR LA GESTION D'UNE MAISON INTELLIGENTE

Box domotique permettant de centraliser la gestion de la maison intelligente. Elle permet de connecter jusqu'à 40 appareils Nice & ELERO & 40 appareils Z-Wave, ainsi qu'une 1 caméra IP et 5 appareils via Cloud.

#### Réf. YH-001



#### KIT EASY SH 30R, 30 NM, RADIO À BOUTONS, TÊTE ÉTOILE

Kit moteur tête étoile,30 Nm,radio à fins de courses à boutons,17 Tr/mn, 230 Vac,1 support moteur,3 adaptations (octogonal 60, ZF54/DP53 et ZF64), 1 émetteur 1 groupe murale et portable,4 verrous anti-effractions,1 embout.

#### Réf. EASYKIT30SHR



### KIT PORTE SEC./BASC.SPIDO600+ RAIL COURROIE SR32B + 2 ON2E

Kit SPIDO pour l'automatisation de portes sectionnelles et basculantes, 600N, avec unité de contrôle incorporée et récepteur monodirectionnel intégré. Inclus dans le kit : 1 rail de 3,2 mt à courroie et deux émetteurs ON2E.

#### Réf. SPIDO32BKCE





#### KIT VISIOPHONE 2 FILS AVEC ÉCRAN, PLATINE DE RUE & ALIMENTATION MODULAIRE

Kit visiophone 2 fils avec une distance de câblage maximum de 150m. Le moniteur intérieur est dotée d'un écran 7", de touches sensitives et d'une mémoire interne & d'une carte SD de 16 GB pour la prise de photos et vidéos. La platine de rue intègre une caméra HD 1080p, un angle de vision de 110°, une vision nocturne, un lecteur de bagdes & deux relais (contact sec & gâche électrique). Composition du Kit: écran, platine de rue & alimentation modulaire.

#### **Réf. BAIA-KIT**

### **Pmflex**



#### GAINE PRÉFILÉE AVEC CÂBLES TV COAX 17VATCA CLASSE B

La gaine annelée pré-filée FLEXCab permet de: éliminer l'opération d'enfilage, partager en deux le temps d'installation, élimine le risque d'abîmer les câbles lors de l'opération d'enfilage. Diametre : 20 mm.

Réf. C2S



#### GAINE PRÉFILÉE AVEC CÂBLES MULTIMÉDIA GRADE 3 TV

Type cable : Grade 3 MTVS multimédia-Téléphone - TV -Satellite. Type Gaine : FLEX LUBColor (ICTAV), couleur de la gaine: Vert, diamètre de la gaine : 20 mm.

Réf. C2G3X



### GAINE PRÉFILÉE AVEC CÂBLES MULTIMÉDIA GRADE 3 TV ET 17VATC

Type de cable : Grade 3 MTV Multimédia, Téléphone, Satellite (2 câbles). Type gaine : FLEX LUBColor (ICTAV), couleur de gaine : vert, diametre de la gaine: 25 mm.

Réf. C3G3S



### GAINE PRÉFILÉE AVEC CÂBLES LAN - TRANSMISSION DES DONNÉES F/UTP CAT. 6 4P6 LSZH

Type cable : FTP Cat. 6 4P6 LSZH, Type Gaine : FLEX LUBColor (ICTAV), couleur de la gaine: Vert, diamètre de la gaine : 20 mm.

Réf. C2Z

## theben



#### HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE SELEKTA 170 TOP 2 24 V

Horloge astronomique hebdomadaire 1 contact, coupures nocturnes, programmes vacances. Gestion de l'éclairage en fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu d'installation. Idéal pour la gestion d'éclairage des enseignes lumineuses, bâtiments et vitrines, éclairage public extérieur. Tension d'alimentation : 12 - 24 V UC.

Réf. 1704100



#### HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE SELEKTA 171 TOP 2 RC 24 V

Horloge astronomique hebdomadaire 1 contact, coupures nocturnes, programmes vacances. Gestion de l'éclairage en fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu d'installation. Idéal pour la gestion d'éclairage des enseignes lumineuses, bâtiments et vitrines, éclairage public extérieur. Radio-synchronisation avec antenne DCF ou GPS. Tension d'alimentation : 12 - 24 V UC.

Réf. 1714100



#### HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE SELEKTA 172 TOP 2 24 V

Horloge astronomique hebdomadaire 2 contacts, coupures nocturnes, programmes vacances. Gestion de l'éclairage en fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu d'installation. Idéal pour la gestion d'éclairage des enseignes lumineuses, bâtiments et vitrines, éclairage public extérieur. Tension d'alimentation : 12 - 24 V UC.

Réf. 1724100



#### HORLOGE PROGRAMMABLE DIGITALE AVEC PROGRAMME HEBDOMADAIRE

Interrupteur horaire digital 24h 7j 2 modules 12 à 24v uc. Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 24V. 1 contact 16A. 56 pas de programme.

Réf. 6104100



#### HORLOGE PROGRAMMABLE DIGITALE HEBDOMADAIRETR 611 TOP2 24V

Interrupteur horaire digital 24h 7j 2 modules 12 à 24v uc. Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 24V. 1 contact 16A. 84 pas de programme. 1 entrée externe pour dérogation.

Réf. 6114100



### INTERRUPTEUR HORAIRE DIGITAL TR 612 TOP 2 24 V

Interrupteur horaire digital 24h 7j 2 modules 12 à 24v uc. Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 24V. 2 contacts 16A. 56 pas de programme.

Réf. 6124100



### INTERRUPTEUR HORAIRE DIGITAL TR 642 TOP 2 RC 24 V

Interrupteur horaire digital annuel 3 modules 12 à 24v uc. Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 3 Modules. Programme annuel et astronomique. Tension 24V. 2 contacts 16A. 800 pas de programme. 2 entrées externes pour dérogation. Radio-synchronisation avec antenne DCF ou GPS.





### PILE ALCALINE AAA/LR03 6+2 GRATUITES - VARTA LONGLIFE POWER

VARTA LONGLIFE POWER Pile alcaline AAA/LR03 6+2 gratuites.

Réf. 4\_903\_121\_428



#### PILE ALCALINE AA/LR6 6+2 GRATUITES

- VARTA LONGLIFE POWER

VARTA LONGLIFE POWER Pile alcaline AA/LR6 6+2 gratuites.

Réf. 4\_906\_121\_428



#### PILE ALCALINE 9V/6LR61 X2 - VARTA LONGLIFE POWER

VARTA LONGLIFE POWER Pile alcaline 9V/6LR61 x2.

Réf. 4\_922\_121\_412



#### PILE LITHIUM 3V - VARTA CR2032 X4

VARTA CR2032 x4 Pile lithium 3V.

Réf. 6\_032\_101\_404



#### PILE LITHIUM THIONYL 1/2 AA 3.6V 1,2AH - SAFT

SAFT Pile lithium thionyl 1/2 AA 3.6V 1,2Ah.

Réf. LS14250



#### PILE LITHIUM THIONYL AA 3.6V 2,4AH - SAFT

SAFT Pile lithium thionyl AA 3.6V 2,4Ah.

Réf. LS14500





#### **COFFRET CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES NOIR**

Ce coffret de brassage vous permet de réaliser vos installations réseau rapidement. Doté de 4 montants 19 pouces, il est équipé d'une porte avant en verre trempé avec serrure et de deux paneaux latéraux amovibles avec serrure.

Référence	Hauteur	Profondeur	
27339	6U	450 mm	
27341	9U	450 mm	
27343	9U	600 mm	
27349	12U	600 mm	



#### **PLATEAU MODEM NOIR**

Plateau modem pour le stockage de petits matériels. Le plateau est perforé sur toute la surface pour permettre une ventilation efficace. De format 19" adapté une baie ou un coffret 19", adapté pour le coffret profondeur 450mm ou 600mm.

Référence	Hauteur	Profondeur	
27023	1U	250 mm	
27030	2U	350 mm	



#### **ARMOIRE DE BRASSAGE**

Cette baie de brassage est livrée avec roulettes et pieds ajustables. La porte arrière pleine avec poignée et serrure. Aérations sur les niveaux supérieurs et inférieurs des baies. Structure rigide. Son épaisseur de 1.2mm assure la légèreté et la solidité de la baie.

Référence	Hauteur	Profondeur	
27462	22U	600 mm	
27474	27U	600 mm	
27498	42U	600 mm	
27501	42U	800 mm	



#### PLATEAU FIXE 4 POINTS ANCRAGE AJOURÉ 1U P350 NOIR POUR BAIES P600

Ce plateau fixe pour le stockage de matériel sur une grande profondeur. Fixation sur montants avants et arrières.

Les 4 points d'ancrage permettent une grande stabilité pour accepter des charges plus importantes. Supporte jusqu'à 30 kg de charges, profondeur 350mm, adapté les baies de profondeur 600mm.

#### Réf. 27045



#### **PASSE CABLES BALAI 1U NOIR**

Ce passe balais 1U permet d'organiser, séparer et cacher vos câbles lorsque votre baie possède une haute densité de câbles ou d'équipements interconnectés. Hauteur : 1U.

Réf. 27125



Ce passe câbles permet de rassembler vos câble . Équipé de 5 crochets pour le passage de cordons

les crochets de chaque extrémité du passe câbles peuvent être positionnés par angle de 90°. (position verticale ou horizontale selon votre besoin). Hauteur : 1U.





#### **JEUX DE VIS ÉCROUS CAGE POUR BAIE 19 POUCES**

Kit de visserie spécifique pour baies serveur. Le kit comprend un jeu de vis écrous cage pour baie et coffret 19" : des vis, des rondelle PVC et des écrous cage (format 9.5mm).

Référence	Modèle	
27001	20 vis	
27002	32 vis	



#### **BANDEAU 19" 8 PRISES SANS INTER AVEC VOYANT CÂBLE 2 MÈTRES**

Boitier en aluminium équipé d'un voyant vert vous permettant de savoir si les prises sont alimentées ou non. Dispose de pattes 19 pouces réglables permettant de décaisser les prises ou par rotation par tranche de 45°.

Réf. 27181



#### **COFFRET RÉSEAU 10 POUCES ÉQUIPÉ 7U - KIT COMPLET**


Ce coffret 10" accueille les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. Destiné à être installé dans des petits bureaux et dans le secteur résidentiel. Ce kit comprend : 1 coffret 7U, 1 bandeau électrique 3 prises,1 switch desktop 8 ports 10/100/1000, 1 jeu de 20 vis écrous cage, 8 embases RJ45 CAT6 FTP, 8 cordons RJ45 CAT6 FTP gris 0.5m, 1 plateau modem, 1 panneau de brassage nu 12 ports.

Réf. 27207



Dispose de pattes 19 pouces réglables permettant de décaisser les prises ou par rotation par tranche de 45°.

Réf. 27223



#### PANNEAU DE BRASSAGE NU 10 POUCES 12 PORTS RJ45 **AVEC INSERT KEYSTONE**

Ce panneau de brassage nu 10 pouces vous permet d'installer 12 noyaux RJ45 à montage keystone. S'intègre parfaitement dans vos coffrets 10" et ne prend qu'1U.

Réf. 27217



#### **OBTURATEUR 10 POUCES 1U GRIS**

Cet obturateur 1U permet de cacher les cordons et aux autres câbles connectés dans le fond de votre coffret.







#### **PASSE CÂBLE 10 POUCES 3 ANNEAUX 1U GRIS**

Ce passe câbles est équipé de 3 crochets pour organiser vos cordons au sein du coffret 10".

Réf. 27209



#### **PLATEAU MODEM 10 POUCES GRIS**

Ce plateau modem 10" permet déposer dans vos coffrets 10", les petits matériels actifs non rackable (routeur, switch, modem, transceiver). Hauteur : 1U, profondeur: 160mm, largeur: 218mm.

Réf. 27222



#### **COFFRET FIXE 10 POUCES GRIS**

Ces coffrets 10 pouces sont idéal pour vos installations en résidentiel ou petit tertiaire. Il sont de couleur grise pour s'intégrer plus facilement dans un environnement résidentiel ou petit tertiaire. Porte avant avec serrure à cléf, paneaux latéraux amovibles et tresse de masse pour mise à la terre. Dimensions 310x300x415(7U) ou 310x300x545(10U).

Référence	Hauteur	Dimensions	
27202	7U	310x300x415	



#### **EMBASE KEYSTONE RJ45 FTP AUTODÉNUANT**

Embase autodénudante au format Keystone pour utilisation dans un panneau de brassage et tous supports du poste de travail, montage facile sans outil, blindage: FTP, verrouillage: avec clip.

Référence	Hauteur	Dimensions	
27202	7U	310x300x415	
27205	10U	310x300x545	

Référence	Catégorie	
25203	6	
25205	6A	



#### **EMBASE RJ45 À REPÉRAGE LUMINEUX ELFI BOÎTE DE 8**

Avec ELFI, l'embase RJ45 à repérage lumineux, fini les tracas de chantier, les étiquettes décollées ou les marquages effacés. Identifiez instantanément les extrémités du lien grâce à la seule embase au monde dotée de la technologie à LED.

Référence	Catégorie	
25199	6	
25200	6A	



#### PANNEAU DE BRASSAGE NU 1U 24 PORTS CAT 5E/6A FTP **KEYSTONE NOIR**

Ce panneau de brassage 19 pouces s'intègre facilement dans vos baies et coffrets

Il est fabriqué dans un métal robuste, doté de 24 emplacements au format Keystone (compatible avec toutes les prises RJ45). Ce panneau est livré avec la reprise de masse et des serres câbles, il possède un support de câble arrière amovible.

Pour ce type de panneau de brassage nu de format keystone, nous vous conseillons de choisir des embases du même format telles que les embases RJ45.







#### CONNECTEUR RAPIDE DE CHANTIER DE RJ45 CAT 6A POUR CÂBLE MONOBRIN AWG 23

Idéal pour vos connexions de caméras de vidéosurveillance et vos bornes wifi, ce connecteur se monte sans outils.

Réf. 25181



### CONNECTEUR RAPIDE DE CHANTIER DE RJ45 CAT 6A EXTRA COURT

Ce connecteur permet de raccorder sans outil une fiche RJ45 mâle directement sur du câble Monobrin. Compatible PoE, il est idéal pour vos connexions de caméras de vidéosurveillance et vos bornes wifi, ce connecteur se monte sans outils.

Réf. 25183



### MODULE DE CONNEXION CAT 6A POUR CABLE MONOBRIN

Permet de prolonger la distance de vos cables réseau. Montrage efficace et sans outil pour assurer des transmissions gigabit.

Réf. 25190



#### **CORDON RJ45 CAT. 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH GRIS**

Certifié 100% Cuivre ce cordon de brassage RJ45 blindé FTP par feuillard est à la norme Catégorie 6. Sa gaine LSZH répond à la norme EN 60754, obligatoire dans le ERP (Etablissements Recevant du Public). Ses conducteurs en 100% cuivre assurent une compatibilité parfaite avec les périphériques POE.



#### **CORDON RJ45 CAT 6A BLINDE SFTP LSZH GRIS**

Certifié 100% Cuivre ce cordon de brassage RJ45 double blindé S-FTP par feuillard et tresse est à la norme Catégorie 6A pour des débits jusqu'à 10 Gbit/s. Sa gaine LSZH répond à la norme EN 60754, obligatoire dans le ERP (Etablissements Recevant du Public). Ses conducteurs en 100% cuivre assurent une compatibilité parfaite avec les périphériques POE.

Référence	Longueur	
23059	0,3 m	
23060	0,5 m	
23061	1 m	
23062	1,5 m	
23063	3 m	
23070	10 m	

Référence	Longueur	
26299	0,3 m	
26300	0,5 m	
26301	1 m	
26304	1,5 m	
26303	3 m	
26310	10 m	





#### **PLASTRON SIMPLE 45X45 POUR ENJOLIVEUR**

Ces plastrons au format standard 45x45 s'intègrent facilement dans vos goulottes murales. La version inclinée autorise un meilleur rayon de courbure pour les goulottes peu profondes.

Référence	Modèle	
25903		
25906	Sortie A 45°	



#### **ENJOLIVEUR + GRILLE POUR PLASTRON 45X45**

Couvercle de boîtier mural qui permet de recevoir un plastron 45x45 mm.

Réf. 25902



### RACCORD RJ45 CAT 6A FEMELLE-FEMELLE BLINDE FTP DROIT

Ce coupleur RJ45 Cat6A FTP femelle/femelle permet de raccorder deux cordons RJ45 afin de prolonger votre réseau si votre liaison est trop courte.

Réf. 25230



### BOITIER MURAL SANS ENJOLIVEUR POUR MODULE 45X45

Fond de boîtier mural pour plastron 45x45 mm. Le support plastron se visse par l'intermédiaire de 2 vis sur le boîtier.

Réf. 25901



### DOUBLEUR ETHERNET BLINDE RJ45 FTP + CORDON 15CM PAIRES 1-2-3-6

Doubleur Ethernet blindé RJ45 FTP + cordon 15 cm pour dupliquer une ligne réseau via 2 sorites RJ45. Paires 1-2-3-6.

Réf. 25177



#### SWITCH DESKTOP 5 PORTS 10/100/1000 GIGABIT

Parfaitement adapté aux déploiment des petits réseaux, ces switchs ethernet offrent 5 ou 8 ports RJ 45 blindés FTP avec une vitesse de 1 Gigabit par seconde. Livré avec son alimentation éléctrique et son manuel en Français.





#### SWITCH DESKTOP 8 PORTS 10/100/1000 GIGABIT

Le switch desktop permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Idéalement conçu pour des connexions dites "SOHO", ce switch desktop s'intégrera parfaitement dans les petits bureaux ainsi que les domiciles. De par sa petite taille, il s'adapte facilement à des petites installations.

Réf. 61004



#### **SWITCH RACKABLE GIGABIT 10/100/1000 RACKABLE**

Idéal pour une intégration dans une armoire ou un coffret 19". Alimentation interne (prise secteur CEE 7/7). RJ45 10/100. Connexion : Plug&Play. Auto MDI / MDX.

Référence	Modèle	
61059	16 ports	
61450	24 ports	



#### **SWITCH DESKTOP 5 PORTS 10/100**

De faible encombrement, ce switch 5 ports 10/100Mbps est utile pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail. Le design compact et élégant de ce switch lui permettra de parfaitement s'intégrer sur votre poste de travail ou au sein de votre coffret 10". Polyvalent, ce switch desktop peut aussi être installé sur au mur. Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage.

Réf. 61000



#### **SWITCH DESKTOP 8 PORTS 10/100**

Ce switch 5 ports 10/100 Mbps est utile pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail. Ce switch Fast ethernet (10/100 Mbps) assurera des vitesses de transferts rapides. 5 ports RJ45 10/100. Connexion: Plug&Play. Auto MDI / MDI-X.

Réf. 61001



### POINT D'ACCES WIFI INTERIEUR POE 2.4+5GHZ 300+867 MBPS EAP225

Ce point d'accès WiFi TP-LINK PoE assure une couverture wifi jusqu'à 30 mètres autour de la borne. Bandes de fréquence 2,4 et 5.0 GHz, débit WiFi de 300 et 867 Mbps, la norme 802.11 ac permet une connexion sans fil haut débit.

Réf. 64002

#### POINT D'ACCES WIFI EXTERIEUR POE 2.4+5GHZ 300+867 MBPS EAP225-OUTDOOR

Le boîtier imperméable (IP65) permet au point d'accès d'être utilisé en extérieur et/ou dans un environnement susceptible d'être perturbé. Ce point d'accès WiFi TP-LINK POE assure une couverture wifi jusqu'à 30 mètres autour de la borne. Bandes de fréquence 2,4 et 5.0 GHz, débit WiFi de 300 et 867 Mbps, installation facile sur un mur.







#### KIT 2XCPL ETHERNET 600 MBPS AVEC PRISE INTEGREE TL-PA4015P KIT

Ce kit CPL Ethernet + Pass Trough est un complément qui permet de transformer votre circuit électrique en réseau très haut débit.

Réf. 65021



#### CABLE DROP OPTIQUE DEMI-PRECONNECTORISÉ 2 FIBRES 20 METRES

Ces kits complets comprennent un PTO avec traversées, 2 pigtails déjà connectés et une longueur de cable variable suivant les références. Ce kit prêt à l'emploi vous permet un déploiment rapide de la fibre FTTH chez l'abonné: posez, déroulez et coupez à la longueur désirée.

Réf. 27936



### CABLE DROP PRE CONNECTE + BOITIER PTO 2XSC/APC

Ces kits complets comprennent un PTO avec traversées, 2 pigtails déjà connectés et une longueur de cable variable suivant les références. Ce kit prêt à l'emploi vous permet un déploiment rapide de la fibre FTTH chez l'abonné: posez, déroulez et coupez à la longueur désirée.





### BOITIER POINT DE TERMINAISON OPTIQUE

Ces points de terminaison optique (PTO) permettent de connecter jusqu'à 4 fibres. se montent en saillie. Suivant les versions ils sont livrés nu à équiper ou bien avec 2 ou 4 pigtails déjà installés.

Référence	Longueur	
27938	30 m	
27940	40 m	
27942	50 m	
27944	60 m	

Reference	Modele	
27900	Nu	
27902	Avec 2 Traversées + 2 Pigtails	
27904	Avec 4 Traversées + 4 Pigtails	



#### JARRETIERE POUR BOX ORANGE-SFR-BOUYGUES SCAPC-SCAPC

Ces jarretières optique pour box opérateurs sont idéales lorsque la jarretière livrée avec la box est trop courte. De 2 à 50 mètres elles répondent à toutes les configurations possibles.



### JARRETIERE POUR BOX FREE-KNET-WIBOX SCAPC-SC

Ces jarretières optique pour box opérateurs sont idéales lorsque la jarretière livrée avec la box est trop courte. De 2 à 50 mètres elles répondent à toutes les configurations possibles.

Référence	Longueur	
21653	10 m	
21654	15 m	
21655	20 m	
21656	30 m	
21658	50 m	

Référence	Longueur	
21663	10 m	
21664	15 m	
21665	20 m	
21666	30 m	
21668	50 m	



#### **CONNECTEUR FIBRE OPTIQUE RAPIDE MONOMODE SC-APC BOITE DE 10**

Grace a ce connecteur rapide, réalisez le montage de vos connecteurs optiques Monomode SC/APC sans outils et en moins de 5 minutes. Idéal pour une utilisation sur chantier. Facile à mettre en œuvre. Pas de formation nécessaire. Vendu par 10.





#### BOITIER DE RACCORDEMENT OPTIQUE INT/EXT IP 65 A SERRURE (PRI) 12 FO

Le Point de Raccordement d'Immeuble permet la connexion entre les fibres optiques des différents abonnés et celles des opérateurs. Il est conçu pour

12 connexions simplex.

Réf. 27931



### PLASTRON VGA 45X45 FEMELLE AVEC RALLONGE FEMELLE 0,2 METRE

Ce plastron VGA femelle vous permet d'améliorer votre installation en rangeant vos prises dans des colonnes, goulottes. Dimensions : 45x45cm, taille de la rallonge : 0,2m, prise en charge du son.

Réf. 43150



#### PLASTRON HDMI 45X45 FEMELLE AVEC RALLONGE FEMELLE 0,2 METRE

Assure une connexion HDMI sur un écran, un vidéoprojecteur ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45 mm.

Réf. 43240

CORDON VIDEO HDMI A/A HIGH SPEED



Ce cordon VGA permet d'afficher i image en reliant votre ordinateur à un écran. Câble blindé 3 microax + 4 fils de signal. Cordon avec ferrite. Supporte les résolution : VGA, SVGA, XGA (1024x768), WUXGA (1920x1200).



Référence	Longueur	
12025	5 m	
12026	10 m	
12027	15 m	
12028	20 m	



Ce cordon HDMI permet de transmettre à fois le son et l'image sur les périphériques tels que les écrans de TV, les lecteurs DVD, les amplis home cinéma ou encore les consoles de jeux.



#### **CORDON VIDEO HDMI A/A HIGH SPEED**

Ce cordon HDMI plat est idéal pour les passages sous un tapis ou sous la moquette. SI vous devez le positionner le long du mur il s'intègrera et se collera facilement grace à sa forme plate. Supporte le 4K.

Référence	Longueur	
12409	5 m	
12410	10 m	
12415	15 m	
12416	20 m	

Référence	Longueur	
12419	15 m	
12420	20 m	



### EXTENDEUR HDMI 50 METRES FULL HD 1920X1080 - KIT EMETTEUR+RECEPTEUR

Ce produit vous permet de déporter l'affichage d'une source audio/vidéo (PC, console de jeux, lecteur DVD, BLU RAY...). La longueur maximum recommandée des cordons HDMI d'entrée et de sortie étant de 10m, vous pouvez alors déporter la source vidéo jusqu'à 50m.



### **Acteur historique** du courant faible et VDI depuis 1985

Fabricant de produits d'infrastructure réseaux et de connectivité.

# Le kit de **démarrage réseau 10 pouces** destiné <u>au petit tertiaire et résidentiel</u>

#### 3 raisons de l'adopter :

- ✓ Une solution complète, tout en 1 et unique sur le marché.
- **√** Gagnez jusqu'à 15% de temps d'installation\*.
- ✓ Équipé de l'embase à repérage lumineux ELFI®, une innovation Uniformatic.

#### Caractéristiques du coffret :

Hauteur: 7Ū

· Largeur: 310 mm

· Profondeur: 300 mm

- 2 montants amovibles
- Tôle d'acier de 1.2 mm

Scannez ce code pour retrouver

- Charge maximale 20kg
- · Fermeture à clé à l'avant
- · 2 points de reprise de masse
- · Livré avec accessoires de fixation murale, tresse de masse et kit de visserie

\*par rapport à un câblage réalisé avec des noyaux traditionnels













### Composition du kit :



x 1 Coffret 7U



x 16 Embases lumineuses **ELFI® CAT6A FTP** 





x 1 Testeur RJ45 Réf : 28 528



x 8 Cordons RJ45 **CAT6A SFTP LSZH** gris 30cm Réf : 26 299



x 8 Plastrons 45x45mm 1 port RJ45 Réf: 25 903



x 1 Sachet de 20 vis écrous cage Réf: 27 001



x 1 Plateau modem 1U Réf: 27 222



x 1 Panneau de brassage nu 12 ports FTP Réf: 27 217



x 1 Bandeau électrique 3 prises Réf: 27 223



x 1 Switch 8 ports Gigabit Réf: 61 004



Tél: 01.58.02.06.06 Web: www.uniformatic.fr















#### KIT VIDEO MAINS-LIBRES **MININOTE 2 1BP**

Simple et complet, le kit Mini Note 2 concentre l'essentiel des fonctionnalités liées à l'interphonie vidéo et à la domotique pour confort maximum au quotidien. Avec le transfert d'appel CallMe et la domotique Yokis en options, Mini Note 2 est un portier vidéo évolutif, qui s'adapte à tous les besoins. Ce vidéophone existe en 1 ou 2 boutons pour les habitations composées de deux familles avec une entrée commune.

Composition du kit:

- 1 moniteur Miro + étrier de fixation
- 1 plaque d'appel Mikra 2
- 1 alimentation
- 1 coupleur de bus 2 fils.

Réf. 1722/93



Kit villa interphone wifi intégré évolutif

- 8 commandes domotique radio YOKIS
- Contrôle d'accès par badge inclus ou par clavier (module optionnel)
- 2 fils intégral, câblage gâche et portail direct sur la plaque de rue sans accessoire
- Jusqu'à 4 moniteurs et 2 platines
- Fonction vidéosurveillance jusqu'à 4 caméras (optionnelles).

Réf. 1723/95





#### **CLAVIER À CODES ZAMAK ANTI-VANDALE**

Clavier plastique en saillie lumineux - 100 codes de marque Urmet. Caractéristiques : 100 codes, 2 relais + 1 entrée BP, Rétro-éclairage des touches par leds bleues. Boitier zamak. IP 65. Conforme loi accessibilité.

Réf. 141212



#### KIT VIDÉO IP WIFI AVEC 2 CAMÉRAS

Le Kit comprend 1 NVR Wi-Fi + 2 caméras Bullet 2M IP 1099/218 - avec objectif fixe de 3,6 mm (alim. 12Vcc incluse). Caméra IP66, convient à un usage intérieur et extérieur.

Réf. 1098/820



#### **CAMÉRA COMPACTE WIFI 2.8MM**

Capteur: 1/2,8 SONY Starlight CMOS 2MP. Résolution (H x V) 2M - 1080P (1920\*1080). Wi-Fi 802.11 b/g/n. Fréquence wifi 2.4GHz~2.4835GHz. Sécurité : WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK. Vision de nuit No. de LED IR /Distance IR: 2 LED 850mn / max 30m. Emplacement carte

(Carte SD non incluse) max. 64G

LAN 1 RJ45 10M / 100M Ethernet Interface. Alimentation: 12Vdc (fournie).

Alimentation PoE: Standard IEEE 802.3af. Compatible avec l'application Yokis YnO.

Réf. 1099/214F



Centrale autonome 1 porte Résidents et agréée VIGIK. Gestion en local : jusqu'à 1500 clés EMOPROX. Gestion par Internet sans déplacement avec un encodeur : jusqu'à 5000 clés MEMOPROX. Capacité de 200 services VIGIK. Idéal pour le remplacement rapide du canon PTT de petite copropriété. Gestion des badges par Internet via jegeremaresidence.com. Kit composé de :

- 1 micro-centrale VIGIK/Résidents V2.
- 1 lecteur format T25VK2.
- 1 clé rouge de proximité «maître» déjà programmée.
- 1 notice d'installation.

Réf. VIT25M







### PILOTEZ VOTRE SYSTÈME **EN TOUTE LIBERTÉ**



Réf.: 1099/214F Lidic: 21663

**FOCALE 2.8MM** 

**RÉSOLUTION 1080P** 

Portée IR: 30m

Sécurité: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Connexion Wifi ou LAN Stockage local sur carte SD: Max 64Go (non fournie)

Alimentation: 12Vcc fournie ou POE (802.3af)



Réf.: 1099/209

Lidic: 21601

**FOCALE 2.8MM RÉSOLUTION 1080P** 

Portée IR: 10 m Sécurité: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Connexion Wifi

Stockage local sur carte SD: Max 64Go (non fournie) Alimentation: 12Vcc fournie













#### 10 PILES LITHIUM 3V 230 MAH CR 2032

10 Piles Lithium 3V 230 mAh CR 2032.

Réf. CR2032EXA-10



#### **PILE 3V 1.5AH CR123A**

Piles 3V 1.5AH CR123A.

Réf. CR123AEXA



#### PILE LITHIUM 1/2 AA 3,6V 1,2 AH

Pile Lithium 1/2 AA 3,6V 1,2 Ah.

Réf. ER14250EXA



#### PILE LITHIUM AA 3,6V 2,6 AH

Pile Lithium AA 3,6V 2,6 Ah.

Réf. ER14505EXA



#### BATTERIE PLOMB ÉTANCHE 12 V 9 AH POUR ONDULEURS

Batterie Plomb étanche 12 V 9 Ah pour onduleurs cosses faston 6,3.

Réf. EXA1236W



#### BATTERIE PLOMB ÉTANCHE 12 V 1,2 AH POUR ALARME /CONTRÔLE D'ACCÈS

Batterie Plomb étanche 12 V 1,2 Ah pour alarme/contrôle d'accès cosses faston 4,8.

Réf. EXA1.2-12T



#### BATTERIE 24V 1,7 AH NIMH TYPE XBAT24 POUR PORTAIL /GARAGE FAAC

Batterie 24V 1,7 Ah NIMH Type XBAT24 pour portail/garage FAAC sortie fils avec connecteur.

Réf. 390923-C



#### BATTERIE 12V 3AH NIMH POUR VOLET ROULANT SOMFY OXIMO WIREFREE

Batterie 12V 3Ah Nimh pour volet roulant Somfy Oximo wirefree sortie fils.

Réf. 5047948-C





#### BATTERIE 24V 0,9 AH NIMH PORTAIL THOMSON SESAME 250

Batterie 24V 0,9 Ah Nimh portail Thomson Sesame 250 sortie fils avec connecteur.

Réf. 114257VEXA



#### PILE LITHIUM 3,6V 26 AH POUR CS 8000 TYXAL+, SI TYXAL+, SEF TYXAL+

Pile lithium 3,6V 26 Ah pour CS 8000 Tyxal+, SI Tyxal+, SEF Tyxal+ sortie fils avec connecteur.

Réf. DD-1S21PLSH20



#### PILE LITHIUM 3,6 V 7,8 AH POUR CLAVIER TACTILE CLT 8000 TYXAL DELTA DORE

Pile Lithium 3,6 V 7,8 Ah pour clavier Tactile CLT 8000 Tyxal DELTA DORE sortie fils avec connecteur.

Réf. DD-1S3PLS14500



#### BATTERIE 4,8V 1,6 AH BYD4KRMT23/43 BAES URA/LEGRAND

Batterie 4,8V 1,6 Ah BYD4KRMT23/43 BAES URA/LEGRAND sortie fils avec connecteur.

Réf. BYD4KRMT23/43-C



#### BATTERIE NI-CD 3VSTAAL 3,6 V 800 MAH ECOSAFE

Batterie NI-CD 3VSTAAL 3,6 V 800 mAh ECOSAFE pour BAES Eaton/Luminox sortie fils avec connecteur.

Réf. 805147



### PILE LITHIUM 7,2V 13 AH POUR ALARME DAITEM

Pile Lithium 7,2v 13 Ah pour alarme Daitem.

Réf. BATLI02D



#### BATTERIE ARTS 3,6V 4 AH 3VTD COTE À COTE

Batterie Arts 3,6V 4 Ah 3VTD cote à cote pour BAES URA/Legrand.

Réf. 131607



#### BATTERIE LITHIUM-ION 3,6V RXU03X DAITEM POUR TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE

Batterie Lithium-ion 3,6V RXU03X DAITEM pour transmetteur téléphonique.

Réf. RXU03X



### Nos services



DRIVE EXPRESS



CLICK & COLLECT



LIVRAISON EXPRESS



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS



**DEVIS** 



SAV



COMMANDE EN LIGNE



**RECYCLAGE** 



TRAITEMENT DÉCHET



**FORMATION** 

#### ÉCLAIRAGE - APPAREILLAGE - CÂBLE - CHAUFFAGE - VDI - MÉNAGER - OUTILLAGE



36 rue de la Couture ZI La Pilaterie – 59290 WASQUEHAL

Tél. 03 20 72 09 55



26, quai de Gand 59100

Tél. 03 20 23 12 80 oubaix@odelec-nollet fr



ZI n°2 – ROUVIGNIES Rue E. Triolet – 59309 VALENCIENNES

Tél. 03 27 46 31 85 lenciennes@odelec-nollet.f



ZAC de la Blanche Tâche Rue A. Croizat – 80450 CAMON-AMIENS

Tél. 03 22 92 13 13 camon@odelec-nollet.fr



ZAET Les Hales 25 rue Benoît Frachon – 60740 **SAINT MAXIMIM-CREIL** 

Tél. 03 44 24 43 85



823, boulevard Schweitzer 62110 *HÉNIN-BEAUMONT* Tél. 03 21 20 26 03 **Click and Collect** 

RETRAIT DANS L'HEURE



Rue des Renardières 62300 *LENS* 

Tél. 03 21 20 26 03 lens@odelec-nollet fi



79 Boulevard de la Liane 62360 ST-LÉONARD-BOULOGNE Tél. 03 74 12 04 60 boulogne@odelec-nollet.fr



ZI Petite Synthe 21 rue A. Carrel – 59640 DUNKERQUE

Tél. 03 28 60 35 90 lunkerque@odelec-nollet.



2ème Avenue, ZAMIN - 59160 **LOMME - LILLE** 

Tél: 03 20 93 00 10 lomme@odelec-nollet:

### $\textbf{\textit{B}\^{A}TIMENT} \cdot \textbf{\textit{INDUSTRIE}} \cdot \textbf{\textit{ARTISAN}} \cdot \textbf{\textit{COMMERÇANT}} \cdot \textbf{\textit{INSTALLATEUR}} \cdot \textbf{\textit{COLLECTIVIT\'E}} \cdot \textbf{\textit{SCI}}$

### À votre service Région Hauts de France

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 31 décembre 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié









Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.