# SELECTION JUIN - SEPTEMBRE 2024



DÉCOUVREZ VOTRE CATALOGUE EN LIGNE ET DEMANDEZ VOS DEVIS!



# Faites confiance à nos lumières!

Rien de plus sécurisant, réconfortant et plaisant qu'un habitat à la luminosité soignée. Aujourd'hui, les équipements d'éclairages sont toujours plus nombreux, et vous proposent un large spectre de solutions en termes de puissance, de couleurs et d'esthétique.

Mais comment trouver celle qui s'adaptera parfaitement à vos projets ?

Nous savons que des idées brillantes méritent des produits à la hauteur. C'est pourquoi vous trouverez ici notre sélection de d'éclairages performants à faible consommation d'énergie et au meilleur prix, conçus pour illuminer vos différents projets.

Et pour vous éclairer davantage, faites-vous livrer directement sur votre chantier!



FAT:N

#### **BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI - ULTRALED 2-45**

Son boitier fin et épuré est idéal pour les poses plafond sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. Héritière de

Réf. LUM16125



- FAISCEAU 360° - 2200 LUMENS

-IP65/IK10

Réf. BF-LILY80

**141,50€**HT



#### **DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 360° BLANC**

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 360°, Diamètreètr 32 m à 2.5m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010510

**69,90€**HT



CHAUVIN

#### **CA 762 DETECTEUR DE TENSION IEC 61243-3 PTE**

Réf. P01191762D

**80,40€**HT







#### WINK 2 - PROJECTEUR EXTÉRIEUR IP65 IK08, LED 110° 3000K

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 3000K. Corps alu blanc / alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). Cl.Energ ErP2021 = F.

#### À partir de

# **11,**40€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Couleur	Prix €HT
51281	9,8	1000	Blanc	11,40
51283	21,3	2000	Blanc	15,00
51285	30	3000	Blanc	20,70
51287	50,6	5000	Blanc	30,40
51280	9,8	1000	Noir	11,40
51282	21,3	2000	Noir	15,00
51284	30	3000	Noir	20,70
51286	50,6	5000	Noir	30,40



#### WINK 2 - PROJECTEUR EXTÉRIEUR IP65 IK08, LED 110° 4000K

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 4000K. Corps alu blanc / alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). Cl.Energ ErP2021 = E.

#### À partir de

# **11,**40€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Couleur	Prix €HT
51291	9,8	1050	Blanc	11,40
51293	21,3	2100	Blanc	15,00
51295	30	3150	Blanc	20,70
51297	50,6	5250	Blanc	30,40
51290	9,8	1050	Noir	11,40
51292	21,3	2100	Noir	15,00
51294	30	3150	Noir	20,70
51296	50,6	5250	Noir	30,40





# WINK 2 PIR SENSOR - PROJECTEUR EXTÉRIEUR IP65 IK08, LED 110° 3000K

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 3000K. Corps alu blanc / alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). Détecteur IR intégré (PIR). CI.Energ ErP2021 = F.

#### À partir de

**23**,60€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Couleur	Prix €HT
51301	10	1000	Blanc	23,60
51303	30	3000	Blanc	35,20
51305	50,6	5000	Blanc	49,10
51300	10	1000	Noir	23,60
51302	30	3000	Noir	35,20
51304	50,6	5000	Noir	49,10





# WINK 2 PIR SENSOR - PROJECTEUR EXTÉRIEUR IP65 IK08, LED 110° 4000K

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 4000K. Corps alu blanc / alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). Détecteur IR intégré (PIR). CI.Energ ErP2021 = F.

#### À partir de

**23**,60€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (Im)	Couleur	Prix €HT
51307	10	1050	Blanc	23,60
51309	32,4	3300	Blanc	35,20
51311	50,6	5250	Blanc	49,10
51306	10	1050	Noir	23,60
51308	32,4	3300	Noir	35,20
51310	50,6	5250	Noir	49,10



# DIA - PROJECTEUR EXTÉRIEUR 18 W, IP65 IK08, ANGLE 90°X105°, LED INTÉGRÉE

Projecteur Extérieur IP65 IK08, 18 W, faisceau 90°x105°, LED intégrée tige de fixation aluminium déportée fournie.

# **83,**50€HT

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de cou <b>l</b> eur (K)	Couleur	Prix €HT
50810	2350	3000	Blanc	83,50
50811	2350	3000	Noir	83,50
51261	2450	4000	Blanc	83,50
51262	2450	4000	Noir	83,50







#### PROJECTEUR ROCK ASYMETRIQUE 3000K IP67

Le ROCK est un projecteur asymétrique doté d'un rendement élevé de 160 à 180lm/W selon l'optique. Avec ses 5 angles de diffusion de 15° à 120°, ce projecteur LED répond à tous les besoins.

#### À partir de

**91**,20€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
ROCK8BCA50	50	91,20
ROCK17BCA50	100	142,50
ROCK25BCA50	150	182,30



#### **ROCK 2 PROJECTEUR NOIR IP65 HV LED G2**

Projecteur noir IP65 HV LED G2 - livré avec 2 mètres de câble H07 RNF 6- matière : aluminium + accroche inox - système de protection surtension 10000V - fourni avec un connecteur de liaison IP67.

#### À partir de

**56,20€**HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
ROCK50CTC	50	56,20
ROCK10	80	98.50







#### **SHARK CCT PROJECTEUR NOIR IP66**

Projecteur LED avec changement de température de couleur 3CCT pour installation dans jardins, quais de chargements, chantiers...

#### À partir de

# **10**,00€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
302300	10	1000	10,00
302302	20	2000	13,50
302304	30	3000	17,00
302306	50	5000	22,50







#### PROJECTEUR LED BLANC + DETECTEUR 140°

Simple et efficace, notre gamme de projecteurs LED offre de multiples possibilités. Taille, couleur, puissance et intégration de détecteur sont modulables selon vos besoins.

#### À partir de

**61**,90€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
EE631	8	700	61,90
EE632	12	1200	64,70
EE633	20	2000	80,80
EE634	30	3000	100,80



#### **PROJECTEUR LED BLANC**

Simple et efficace, notre gamme de projecteurs LED offre de multiples possibilités. Taille, couleur, puissance et intégration de détecteur sont modulables selon vos besoins.

#### À partir de

**51,**40€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
EE635	7	700	51,40
EE637	20	2000	69.70







# PROJECTEUR LDV FL PFM SYM100 IP65 IK07 100° NOIR PROJECTEUR LEDVANCE

Projecteur PFM - Symétrique - Noir - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65 - Design compact - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - Très bonne uniformité et bon confort visuel - Températures de fonctionnement -30°C à +50°C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Durée de vie : 70 000 heures - Garantie 5 ans.

### À partir de **24**,50€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
420960	20	3000	2200	24,50
421011	20	4000	2400	24,50
421226	50	3000	5500	42,30
421264	50	4000	6000	42,30
422506	80	3000	8800	123,70
422520	80	4000	10000	123,70
423725	165	3000	18150	244,10
423732	165	4000	20000	244,10



# PROJECTEUR LDV FL PFM SYM100 S IP65 100° NOIR PROJECTEUR SENSOR LEDVANCE

Projecteur PFM - Symétrique - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65/IK07 - Cellule infrarouge orientable - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - ULR 0% - Code flux CIE  $n^\circ 3 \geq 95\%$  - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50°C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Cellule IP65 de détection de luminosité et présence - Durée de vie : 70 000 heures -Détecteur mouvement/luminosité HF - Garantie 5 ans

#### À partir de

**41**,00€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
460911	20	3000	2200	41,00
460959	20	4000	2400	41,00
460997	50	3000	5500	67,80
461031	50	4000	6000	67,80





# SPOT SUR PIQUET NOIR NAUTILUS 15 (NAUTILUS PIQUET XL) 11W MAX.

BIG NAUTILUS, projecteur extérieur, rond, noir, GU10/LED GU10 51mm, 11W max, IP65. Alim directe 230V. Douille/Source: GU10/GU10 Eco énergie ou GU10 LED jusqu'à max L: 8,3 cm (exclue). En aluminium noir. Dimensions tête  $\varnothing/L: 9,5/15,5$  cm, piquet H: 17,5 cm, câble L: 1,5 m. Fiche et piquet plastique inclus.

Réf. 227410

**18,30€**HT



#### SPOT SUR PIQUET EXTÉRIEUR NOIR SAMRINA GU10 QPAR51, 7W MAX

SAMRINA, spot sur piquet extérieur, noir, GU10/LED GU10 51mm, 7W max, IP65, plastique recyclé.

Réf. 1004757

**27,**70€HT



#### SPOT SUR PIQUET SYNA PLANT 3000 K 36° 540 LM

Spot sur piquet 3000 K IP65 36° 540 lm. Grâce à son piquet solide, son long câble et sa prise de sécurité, il assure une pose flexible, une installation aisée et une fixation stable dans la terre. Ce puissant projecteur d'extérieur assure une répartition asymétrique de la lumière.

Réf. 1007146

**39**,60€HT



#### PROJECTEUR EXTÉRIEUR ROND GRIS NAUTILUS 10 GU10/QPAR51, 35W MAX

Projecteur extérieur, rond, gris, GU10/QPAR51, 35W max, IP65. Alimentation directe 230V. Douille/Source: GU10/GU10 35W max, jusqu'à max L: 5,7 cm (exclue). En aluminium gris argent. Dimensions tête Ø/L: 9,5/10 cm, piquet H: 17,5 cm, câble L: 1,5 m. Fiche et piquet plastique inclus.

Réf. 227418

**16,40€**HT



#### PROJECTEUR ROND ANTHRACITE HELIA 17W LED 3000K

Projecteur extérieur, HELIA SPOT L simple, anthracite, LED, 17W, 3000K, IP55, variable. Diamètre: 10 cm.

Réf. 228555

**137,60€**HT



#### SPOT SITRA 360 SPIKE, ANTHRACITE, GX53, MAX. 9W, IP44

Projecteur extérieur, simple, anthracite, GX53/TCR-TSE, 9W max, IP44. Le spot sur piquet en aluminium à tête multi-directionnelle orientable et inclinable satisfait quasiment toutes les exigences en matière d'éclairage extérieur.

Réf. 231525

**39,**00€HT





# PROXIMA - PROJECTEUR EXTERIEUR LED 240V 3000K NOIR

Projecteur extérieur Led basculant IP65 IK08 220-240VAC 3000K noir.

#### À partir de

**75**,60€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
ENFLP10030	100	75,60
ENFLP20030	200	126,90



#### **PROJECTEUR LED IP65 CS 2700/3000/4000K NO**

La gamme de projecteurs VelaCS<sup>TM</sup> se caractérise par la technologie HVLED (sans driver) qui lui permet d'afficher un profil ultra-mince et un format très compact pour une efficacité jusqu'à 100lm/W. Corps en aluminium pour une excellente dissipation de la chaleur. Température de couleur réglable entre 2700K, 3200K et 4000K. IP65 IK08. Testé et approuvé pour le brouillard salin. Garantie 5 ans.

#### À partir de

**26,40€**HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
ENFLV30CS	30	26,40
ENFLV50CS	50	31,90





#### RHEA CCT SENSOR - HUBLOT BLANC 21W 2300LM 3000K-4000K

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 21W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), 2300 lumens, 35000H, avec détecteur de mouvement et fonction crépusculaire.

Réf. 50909

**54,**70€HT



# RHEA CCT - HUBLOT IP65 IK10 BLANC 3000K-4000K

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), 35000H.

À partir de

**37,90€**HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50907	10	1150	37,90
50908	21	2200	40,70



# ARMILLA - HUBLOT EXTÉRIEUR IP44 IK10, BLANC, E27 60W MAX

Hublot Extérieur IP44 IK10, blanc, E27 60W max., lampe non fournie, avec détecteur de mouvement IR.

Réf. 4004

**67,**70€HT



# ALIS UP - APPLIQUE EXTÉRIEUR 7W CCT MONODIRECTIONNEL

Applique extérieur Led intégrée 7W CCT 3000-4000K, corps 280mm monodirectionnel.

**68,90€**HT

Référence	Couleur	Prix €HT
51210	Noir	68,90
51211	Blanc	68,90



#### ALIS UP/DOWN - APPLIQUE EXTÉRIEUR 13W CCT BIDIRECTIONNEL

Applique extérieur led intégrée 13, 4W CCT 3000-4000K, corps 220mm bidirectionnel.

**84,80€**HT

Référence	Couleur	Prix €HT
51212	Noir	84,80
51213	Blanc	84,80





#### UGOLIN - APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR 10W 3000K 580LM 40000H

Applique murale extérieure IP54 IK07, éclairage 180°, aluminium graphite extrudé, LED intégrées 10W 3000K 580Im 40000h.

Réf. 50913

**49,90€**HT



# TONIN - APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR NOIR 100W MAX.

Applique murale Extérieure IP44 IK04, noir, E27 100W max., lampe non fournie.

Réf. 3138

**57,50€**HT



## LUNI CCT - APPLIQUE MURALE

Applique murale Extérieure IP65 IK10, en polycarbonate, Led intégrée 20W 3000-4000-5700K 2550 lumen.

Réf. 51526



**51,80€**HT

Référence	Couleur	Prix €HT
51526	Blanc	51,80
51527	Noir	51,80



# DEXTER CCT - APPLIQUE MURALE SENSOR

Applique LED Murale Intérieure / Exterieure DEXTER - Noire, 3 CCT: 3000K / 4000K / 5700K . Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC. Noir. Forme : Rectangulaire, arrondie. Puissance nominale 12W. Température de couleur 3000K / 4000K / 5700K. 1400lm. IRC > 80. Durée de vie 50'000 heures. IP65 IK08. Dimensions (L/H/P): (251mm / 167mm / 80mm). Garantie 3 ans.

Réf. 51521

**70**,60€HT





# APPLIQUE MURALE TOISE LED 8W 3000K

Applique Led murale intérieure / extérieure TOISE - Grise, 3000K.
Aluminium . Gris anthracite . Carré.
Puissance nominale 7.5W. 3000K 600lm.
IRC > 80. Durée de vie 30'000 heures.
IP54 IK06 Dimensions (L/H/P) : (152mm / 150mm / 120mm) . Garantie 3 ans.

Réf. 3156

**51,80€**HT





# APPLIQUE MURALE FYNN CCT 3/4/5700K IP65 NOIR

Applique Led Murale intérieure / extérieure FYNN – Noire, 3 CCT : 3000K / 4000K / 5700K. Aluminium. Coloris : Noir. Forme Rectangulaire, arrondie. Puissance nominale 6W , 3000K / 4000K / 5700K , 680lm. IRC > 80. Durée de vie : 50'000 heures. IP65 IK08 . Dimensions (L/H/P) : (115mm / 90mm / 31mm). Garantie 3 ans.

Réf. 51520

**37,**10€HT



Applique Led murale intérieure / extérieure CURVA - Noire, 3000K. Aluminium. Noir. Demi-circulaire.10W, 3000K, 1165lm. IRC > 80. Durée de vie 50'000 heures. IP65 IK08. Dimensions (L/H/P): (204mm / 81mm / 78mm). Garantie 3

Réf. 51523

**35,30€**HT







#### APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE MARIUS GRAPHITE E27

Applique murale Extérieure IP44 IK07, en aluminium couleur graphite RAL 9011, finition mate, douille E27 40W max. Lampe non fournie.

Réf. 3151

**25**,00€HT



# APPLIQUE MURALE AXIM 15-120° 10W 3000K

Applique Led Murale Intérieure / Extérieure CURVA Noire, 3000K. Aluminium, Noir, Forme : Cubique. Puissance nominale 10W. 3000K. 650lm. IRC > 80. Durée de vie 50'000 heures. IP65 IK06. Dimensions (L/H/P) : (120mm / 97mm / 100mm). Garantie 3 ans.

Réf. 51524

**42**,00€HT



# APPLIQUE MURALE DEBORA CCT 3-4-5700K

Applique Led Murale Intérieure / Extérieure DEBORA Noire, 3 CCT : 3000K / 4000K / 5700K. Aluminium, Coloris : Noir, Forme : Conique. Puissance nominale 8W, 3000K / 4000K / 5700K, 760lm. IRC > 80. Durée de vie 50'000 heures. IP65 IK06. Dimensions (L/H/P) : (202mm / 121mm / 95mm). Garantie 3 ans.

Réf. 51525

**48,**10€HT



## APPLIQUE CHARLI GRAPHITE

Applique Murale extérieure CHARLI - Grise . Matière principale : Aluminium, diffuseur PC à visser. Coloris : Gris anthracite . Forme : Ronde . Culot E27 60W Max . IRC > 80 . IP44 IK04 . Dimensions (D/L) : (300mm / 400mm) . Garantie 3 ans.

Réf. 3157

**32,**90€HT



#### **APPLIQUE SATURNIN GRAPHITE E27**

Applique Murale Extérieure SATURNIN - Grise. Matière principale : Aluminium, diffuseur verre. Coloris : Gris anthracite. Forme : Carré. Culot E27 60W Max. IRC > 80. IP43 IK04. Dimensions (L/H/P) : (152mm / 150mm / 120mm). Garantie 3 ans.

Réf. 3153

**36,50€**HT



#### AXO GU10 - APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE HAUT/ BAS 2X5W 3000K

Applique murale Extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le haut et le bas, aluminium graphite extrudé, 2 lampes GU10 LED 5,2W 3000K 450lm 15000h fournies.

Réf. 3136

**32,**30€HT



#### AXO GU10 - APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE BAS 1X5W 3000K

Applique murale Extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le bas, aluminium graphite extrudé, lampe GU10 LED 5,2W 3000K 450lm 15000h fournie.

Réf. 3137

**25**,30€HT





# APPLIQUE KADRO E27 MAX8W ECO/LED IP44 ANTHRACITE

Applique murale pour éclairage extérieur.\nDiffuseur en verre. Avec entrée et sortie de câble. Lampe E27 à commander séparément.

Réf. OU25324

**83**,30€HT



# APPLIQUE BRIKPRO 2 2X7W 3000K 2X870LM IP67 ANTHRACITE

Applique murale pour éclairage extérieur. Diffuseurs en verre opalin. Eclairage direct/indirect. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Réf. BP12/2D/3K/A

**56,40€**HT



#### **APPLIQUE WL075 5,7W 3000K 110° IP65 NOIR**

Applique murale pour éclairage extérieur. Convertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.

Réf. WL075BNBM30

**250,00€**HT



#### **APPLIQUE WL070 2X2,5W 2700K 12° IP65 NOIR**

Applique murale pour éclairage extérieur.\nEclairage direct/indirect.\nConvertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.

Réf. WL070BNBM27

**250,00€**HT







#### DOWNLIGHT LEDVANCE BLANC LDV DL SURFACE DN160 30W 36° IP65/IK06

Corps En Aluminium Blanc Robuste. Classe I, 105Lm/W, 60 000H L80. Installation Saillie Simple Et Rapide Grâce Au Bornier Automatique Avec Repiquage. Température De Fonctionnement : -30...+40°C. Dim: Ø160X110Mm. Garantie 5 Ans.

Réf. 769045

**93**,60€HT

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
769045	3000	3150	93,60
769076	4000	3300	93,60



# DOWNLIGHT LEDVANCE NOIR - LDV DL SURFACE DN160 30W 36° IP65/IK06

Corps En Aluminium Noir Robuste. Classe I, 3000K, 105Lm/W, 60 000H L80. Installation Saillie Simple Et Rapide Grâce Au Bornier Automatique Avec Repiquage. Température De Fonctionnement : -30...+40°C. Dim: Ø160X110Mm. Garantie 5 Ans.

Réf. 769090

**93,60€**HT

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Prix €HT
769090	3150	3000	93,60
769113	3300	4000	93,60



#### HUBLOT LEDVANCE - LDV SF COMPACT 300 24W/3000K 1800LM IK10 IP65

Hublot Led Ledvance Compact Ik10 -Polycarbonate - 24W - 1800Lm - 3000K - 50000H - Classe Ii - 300X56Mm - 1p65 -Faible Épaisseur - Anti Arrachement Et Vis Antivandalisme - Test Fil Incandescent 850°C - Garantie 5 Ans.

Réf. 062207

**47**,90€HT

Référence	Température de couleur (K)	Prix €HT
062207	3000	47,90
062221	4000	47,90



# HUBLOT GRIS LEDVANCE - LDV ENDURA STYLE RING ROND 13W/3000K 480LM IP44

Ledvance Hublot Rond Led Extérieur -Aluminium - Gris - 13W - 480Lm - 3000K - 30000H - Classe I - Ø202 X 45Mm -Robuste (Ik06) Et Résiste Aux Intempéries (Ip44) - Température De Fonctionnement: -20...+40°C - Garantie 5 Ans.

Réf. 205215

**40**,40€HT



#### HUBLOT GRIS LEDVANCE -LDV ENDURA STYLE CARRE 13W/3000K 480LM IP44

Ledvance Hublot Rond Led Extérieur -Aluminium - Gris - 13W - 480Lm - 3000K - 30000H - Classe I - 202 X 202 X 45Mm -Robuste (Ik06) Et Résiste Aux Intempéries (Ip44) - Température De Fonctionnement: -20...+40°C - Garantie 5 Ans.

Réf. 205253

**40**,40€HT



# HUBLOT BLANC LEDVANCE - LDV ENDURA STYLE CARRE 13W/3000K 600LM IP44

Ledvance Hublot Rond Led Extérieur -Aluminium - Blanc - 13W - 480Lm - 3000K - 30000H - Classe I - 202 X 202 X 45Mm -Robuste (Ik06) Et Résiste Aux Intempéries (Ip44) - Température De Fonctionnement: -20...+40°C - Garantie 5 Ans.

Réf. 205277

**40**,40€HT





#### QUADRULO, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, E27, 15W MAX, IP44

QUADRULO, applique extérieure, anthracite, E27, 15W max, IP44.

Réf. 1002403

**90,**70€HT



#### QUADRULO, APPLIQUE MURALE 3000 K, ANTHRACITE

QUADRULO, Applique murale 3000 K, anthracite.

Réf. 1007207

**90,**70€HT



# I-RING, APPLIQUE EN SAILLIE, 9,2 W, 3000 K, ANTHRACITE

I-RING, Applique en saillie, 9,2 W, 3000 K, anthracite.

Réf. 1007236

**99,**90€HT



# LID II, APPLIQUE EN SAILLIE, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 100°, ANTHRACITE

LID II, Applique en saillie, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 100°, anthracite.

Réf. 1007282

**66,40€**HT



# PHOTONI, APPLIQUE EN SAILLIE, CONIQUE, 1X MAX. 13 W, E27, NOIR

PHOTONI, applique en saillie, conique, 1x max. 13 W, E27, noir.

Réf. 1007585

**60,**30€HT



#### SITRA CUBE, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, LED, 10W, 3000K, IP44

SITRA CUBE, applique extérieure, anthracite, LED, 10W, 3000K, IP44.

Réf. 1002032

**72,50€**HT





# ORBITAL - HUBLOT LED IP66 IK10 240V CW 10/14/20W CS 3000/3500/4000K BLANC

Orbital - Hublot LED IP66 IK10 240V CW 10/14/20W CS 3000/3500/4000K blanc.

Réf. ENBH20CWSW

**30**,60€HT



#### WALLE - APPLIQUE ORIENTABLE 35W MAX. GU10 NOIR

Appliques murale direct/indirect (haut/bas) & orientable IP44. Corps en aluminium. Diffuseur en verre trempé. Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max). Convient pour une utilisation intérieure et extérieure. Garantie 3 ans;

Réf. ENWL1BLK

**25**,50€HT



# ORBITAL - HUBLOT LED IP66 IK10 240V CW 10/14/20W CS 3000/3500/4000K BL + MS

Orbital - Hublot LED IP66 IK10 240V CW 10/14/20W CS 3000/3500/4000K blanc + détection.

Réf. ENBH20CWSMSW

**43**,50€HT



#### WALLE - APPLIQUE ORIENTABLE 35W MAX. GU10 BLANC

Appliques murale direct/indirect (haut/bas) & orientable IP44. Corps en aluminium. Diffuseur en verre trempé. Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max). Convient pour une utilisation intérieure et extérieure. Garantie 3 ans.

Réf. ENWL1W

**25**,50€HT

# theben



#### **APPLIQUE LED 8,5W + DÉTECTEUR 180° FRONTAL**

Applique LED S 8,5W + détecteur 180° portée 10 m. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium.

Réf. 1020901

**99,**40€HT





# APPLIQUE LED 8,5W + DÉTECTEUR 180° FRONTAL + HAUT

Applique LED SU 14W + détecteur 180° portée 10 m. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm +475 lm. Interconnectable 868 MHz. Aluminium.

Réf. 1020902

**114,20€**HT

#### **BORNE LED 8,5W + DÉTECTEUR**

Borne LED B + détecteur 180° portée 5 m frontal + 6 m de rayon transversal. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium.

#### À partir de

**114,20€**HT

Référence	Hauteur	Prix €HT
1020905	40 cm	114,20
1020906	72 cm	125,70





#### MURENA R - ENCASTRÉ MUR EXTÉRIEUR (ALU - ROND) CCT 3-4000K 1,7W 70LM 26000H

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, rond en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

Réf. 51345

**70,90€**HT



#### MURENA C - ENCASTRÉ MUR EXTÉRIEUR (ALU - CARRÉ) IP65 IK07 CCT 3-4000K 1,7W 70LM 26000H

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, carré en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70Im sortants, 26 000h.

Réf. 51346

**73,00€**HT



#### MURENA H - ENCASTRÉ MUR EXTÉRIEUR (ALU -RECTANGLE) IP65 IK07 CCT 3-4000K 1,7W 70LM 26000H

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, rectangulaire en alu (RAL 9006) et vis inox éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

Réf. 51347

**93,**10€HT



#### INARI - ENCASTRÉ MUR IP65 IK07 LED CCT INTÉGRÉE 10,5W 3000/4000K 700LM, FACE INOX

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium anthracite avec face inox amovible.

Réf. 51344

**163,20€**HT



#### INARI - ENCASTRÉ MUR IP65 IK07 LED CCT INTÉGRÉE 10,5W 3000/4000K 700LM, ANTHRACITE

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium anthracite.

Réf. 51348

**151,80€**HT



#### PIXO - BORNE EXTÉRIEUR IP54 IK05, LED INTÉGRÉE 12,5W 3000K 800LM 25000H

Borne extérieure IP54 IK05, Led intégré 12,5W 3000K 800Im 25000h.

Réf. 50814

**87,80€**HT



#### SAXO - BORNE 40CM EXTÉRIEUR IP66 IK08, GRAPHITE, LED INTÉGRÉE 8W 3000K 420LM DIMMABLE

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 40cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 420 lumens, variable par coupure de phase, 30000H.

Réf. 50561

**93,80€**HT





#### SAXO - BORNE 100CM EXTÉRIEUR IP66 IK08, GRAPHITE, LED INTÉG. 8W 3000K 420LM, DIMMABLE

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 420 lumens, variable par coupure de phase, 30000H.

Réf. 50562

**123**,10€HT



#### KADO - BORNE EXTÉRIEUR IP65 IK07, INOX, E27 100W MAX., LAMPE NON INCL., HAUT. 44,5 CM

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 44,5 cm.

Réf. 1675

**317,30€**HT



#### KADO - BORNE EXTÉRIEUR IP65 IK07, INOX, E27 100W MAX., LAMPE NON INCL., HAUT. 75 CM

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75 cm.

Réf. 1892

**444**,40€HT



#### KADO - BORNE EXTÉRIEUR IP65 IK07, BOIS, E27 100W MAX., LAMPE NON INCL., HAUT. 75 CM

Borne Extérieure IP65 IK07, bois, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75cm.

Réf. 1893

**296,20€**HT



#### CALEO 2 - BORNE EXTÉRIEUR IP44 IK07, INOX, E27 75W MAX., LAMPE NON INCL., HAUT.45 CM

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 45 cm, en inox 316L, douille E27 75W max. Lampe non fournie..

Réf. 1691

**261**,60€HT



#### CALEO 2 - BORNE EXTÉRIEUR IP44 IK07, INOX, E27 100W MAX., LAMPE NON INCL., HAUT.75 CM

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 75cm, en inox 316L, douille E27 100W max. Lampe non fournie..

Réf. 1856

**428**,60€HT



#### **BORNE MARIUS 80 GRAPHITE E27**

Borne Extérieure MARIUS - Grise. Corps et diffuseur PC. Coloris : Gris anthracite. Forme : Ronde. Culot E27 60W Max. IRC > 80. Classe I. IP44 IK06. Dimensions (D/H) : (130mm / 800mm). Garantie 3 ans.

Réf. 3150

**48**,10€HT





## SPOT PIQUET 10W BLANC CHAUD LENTILLES+FILTRES COULEURS

Spot piquet 10 watts/IP67/3000°K/900lm/faisceau avec lentille 20°sans lentille 60°/4 filtres de couleurs inclus ambre-rouge-vert-bleu/AC100-240V/portée 4 a 5 mètres/aluminium.

Réf. BF-SPIKE2W

**46**,80€HT



#### SPOT 3 EN1 10W 3000°K + FILTRES COULEURS

Spot 3 en 1, 10 w, 3000°K, 900lm 4 filtres couleurs inclus-ambre-rouge-vert-bleu/installations encastre de sol-fixation murale ou spot sur pique/faisceau 60°.

Réf. BF-3EN1WW

**49**,90€HT





#### **ENCASTRE DE SOL GU10 COLLERETTE INOX 316L**

Encastré de sol collerette gardenia inox 316L/IP65/orientable a 15°/douille GU10 (AC230) et GU5.3(DC12V) incluses/encastrement Ø102 mm/verre translucide et sable inclus/pot d'encastrement inclus.

Réf. BF3721

**31,**70€HT



#### **ENCASTRE DE SOL 18W INOX 316L IP67 3000°K**

Encastré de sol gardenia/collerette inox 316l/18watts/3000°K/faisceau 120°/1890 lm/encastrement Ø 163 mm/recouvrement Ø 180 mm/non dimmable/AC100-240V/pot d'encastrement inclus.

Réf. BF-UL18WW

**92,**30€HT

## ENCASTRE/BALISAGE 3W INOX 316L IP67 AC230V 3000°K

Encastré de sol / balisage / 3watts/3000°k/100Lm/Watts/Inox 316L/IP67/ AC230V/faisceau 30°/accesoires lentilles 15°+ 60°+filtres bleu/vert/rouge/ambre/non dimmable/encastrement  $\emptyset 85$ mm.

Réf. BF-UL3ACW

**68,70€**HT





#### **BORNE ILIOS FILAIRE 15W BL02 2700K-CRI80 1500LM**

Borne lumineuse pour éclairage des cheminements extérieurs. Permet d'obtenir l'éclairage nécessaire pour les accès PMR.

Réf. 302576

**191**,80€HT



#### **BORNE ILIOS SOLAIRE 4W 600LM 2700K PIR SENSOR**

Borne lumineuse solaire pour éclairage des cheminements extérieurs. Permet d'obtenir l'éclairage nécessaire pour les accès PMR.

Réf. 302577

**191**,80€HT





#### **LAMPADAIRE 9,2 W 3000 K ANTHRACITE I-RING**

Un éclairage indirect dans une forme ronde, organique et épurée : avec sa tête de lampe rotative et pivotante, le nouveau lampadaire I-RING permet l'ajout flexible de touches de lumière blanc chaud (3000 K) dans les extérieurs haut de gamme. Il évite également une grande partie de la pollution lumineuse.

Réf. 1007237

**139,**50€HT



#### **LAMPADAIRE PHOTONI E27 13 W NOIR**

Ce luminaire cylindrique et conique est disponible en noir et en aspect rouille unique. Selon la version, son abat-jour flottant dirige la lumière vers le haut ou le bas ou la dévie en parallèles.

#### À partir de

**109,**00€HT

Référence	Туре	Prix €HT
1007587	Photoni 45	109,00
1007584	Photoni 75	121.20



#### BORNE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44 GRAFIT

Borne extérieure, 230 V, IP44, classe I. Montage en saillie. Douille/Source : E27/Eco.énergie(exclue) Coloris : anthracite. Matière : Aluminium/Plastique. Accessoires : Boîte de connexion (incluse).

#### À partir de

**48,**70€HT

Référence	Hauteur	Prix €HT
231215	30 cm	48,70
231225	60 cm	60,90



# APPLIQUE ENCASTRÉE CONCRETO EL GRIS 3,2 W 45 LM 3000 K

L'ampoule led intégrée émet une lumière blanc chaud, agréable et, avec une durée de vie de 50 000 heures.

Réf. 1006406

**59,**70€HT







#### G-LITE - ENCASTRÉ DE SOL PIÉTONNIER ROND IP65 G-LITEPRO GU10 50W MAX

Encastré de balisage piétons IP65 en acier inoxydable 304 - Livré avec verres de protection clair et dépoli en option. Découpe 76mm sans manchon d'encastrement (fourni) - Découpe 84mm avec manchon d'encastrement. Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (50W max). Garantie 3 ans.

Réf. ENWU021SS

**24**,20€HT



#### S-LITE - SPOT PIQUET ORIENTABLE IP65 240V GU10 NOIR

Spot de jardin IP65. Tête inclinable jusqu'à 270°. Casquette amovible. Livré avec piquet amovible/remplaçalu brosséle par une base de montage (vendue séparément). Recommandé pour utilisation avec lampes ICE. Existe seul ou en kit.

Réf. ENSL1

**19,**10€HT



#### G-LITE - ENCASTRÉ DE SOL ACIER INOXYDABLE 304 GU10 240V IP67

Encastré de sol IP67 avec collerette acier inoxydable 304 (ne convient pas pour les environnements salins). Livré avec manchon d'encastrement. Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max). Poids max. 2 000 kg. Découpe 85mm sans manchon d'encastrement - Découpe 90mm avec manchon d'encastrement. Garantie 3 ans.

Réf. ENRGL1

**17,80€**HT



# S-LITE - SPOT PIQUET ORIENTABLE 35 W IP65 240V GU10 ALU (SANS LAMPE)

Spot de jardin orientable IP65 en acier inoxydable 304 - Livré avec piquet. Réglage vertical 90°Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max)Montage sur piquet ou en surface. Précâblé avec 1 mètre de câble. Garantie 3 ans.

Réf. ENSLSS1

**30,10€**HT





# MINI APPLIQUE SOLAIRE - 3000°K - FAISCEAU 120° - DÉTECTION DE MOUVEMENTS

Mini applique murale solaire - 3000°K - Faisceau 120° - Détection de mouvements 3 modes - 20 Lm veille /1000Lm en détection - Panneau solaire 0,5W - Batterie Li-ion 2000 mAh/3,7V - Fixations incluses - Temps de charge 8h - Autonomie 8h.

Réf. BF-SS003

**40**,60€HT



# APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE : FAISCEAU AJUSTABLE UP & DOWN - 3000°K

Applique solaire Architecturale : Faisceau ajustable Up & Down -  $3000^{\circ}$ K - 150 Lumens - 1P64/1K04 - Panneau solaire 3x0,9 W - Batterie Li-ion 1300 mAh/3,7V - Fixations incluses - Temps de charge 8h - Autonomie 12h - Eclairage fixe.

Réf. BF-ARK3

**46,20€**HT





# APPLIQUE SOLAIRE ORIENTABLE À DÉTECTION - 3000°K - FAISCEAU 120° - 2000 LUMENS

Applique solaire orientable à détection - 3000°K - Faisceau 120° - 2000 Lumens - IP65/IK10 - Panneau solaire 1 Watts - Batterie Li-ion 14,8 Wh/3,7V -Pivote à 180° horizontalement/inclinaison 90° - gris anthracite.

Réf. BF-TWIST2

**78,80€**HT



# APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE - 3000°K - FAISCEAU 120° 1000 LUMENS - 4 MODES

Applique solaire architecturale - 3000°K - Faisceau 120° - 1000 Lumens -IP55/IK07 - Panneau solaire 2W - Batterie Li-ion 2000mAh/3,7V - détection IR 120°/5m - 4 modes possibles éclairage fixe ou veille+détection - Polycarbonate/ABS.

Réf. BF-ARK4

**52,80€**HT

# APPLIQUE SOLAIRE RETRO - 3000°K - FAISCEAU 120° - 1000 LUMENS - 4 MODES

Applique solaire Retro - 3000°K - Faisceau 120° - 1000 Lumens -IP55/IK07 - Panneau solaire 1W - Batterie Li-ion 2000mAh/3,7V - détection IR 120°/5m - 4 modes possibles éclairage fixe ou veille+détection - Polycarbonate/ABS.

Réf. BF-RETRO

**56,70€**HT





# BORNE SOLAIRE LILY - 3000°K+4000°K - FAISCEAU 360° - 2200 LUMENS -IP65/IK10

Borne solaire Lily -  $3000^\circ K + 4000^\circ K$  - Faisceau  $360^\circ$  - 2200 Lumens -IP65/IK10 - Panneau solaire 5,8W - Batterie LiFePO4 6000 mAh/3,2V - éclairage fixe ou mode détection IR - Détection mouvemenst  $120^\circ / 8m$  - ABS/Polycarbonate/ Anti-UV.

Réf. BF-LILY80

**141**,50€HT





## BORNE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM

Borne solaire double détection IR - 3000°K - 2000Lm - Faisceau 360° - 2000Lm - Panneau solaire 6,5W - Batterie Li-ion 8000mAh/3,7V - IP65/IK10 - inclus éclairage + fixation sol + vis de fixation.

Réf. BF-MOOREA40

**244**,90€HT





# APPLIQUE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM

Applique solaire double détection IR - 3000°K - 2000Lm - Faisceau 360° - 2000Lm - Panneau solaire 6,5W - Batterie Li-ion 8000mAh/3,7V - IP65/IK10 - inclus éclairage + fixations murale + vis de fixation.

**Réf. BF-MOOREA2** 

**244**,90€HT



# PROJECTEUR SOLAIRE 10W DÉTECTION 1500LM PANNEAU DÉPORTÉ

Projecteur solaire 10W télécommandé détection de mouvements / 3000°K /1500Lm / ABS/Aluminium/Polycarbonate/ mode fixe (1500Lm) ou veille+détection (450Lm) / temporisation+intensité réglable.

Réf. BF-SFL10IR+

**54,**10€HT

#### PROJECTEUR/LANTERNE SOLAIRE 40W TÉLÉCOMMANDÉ À DÉTECTION FAISCEAU ASYMÉTRIQUE

Projecteur/Lanterne solaire 40W télécommandé à détection de mouvements faisceau asymétrique 140°/70°- veille : 1440Lm - 100% : 4800Lm panneau solaire 21W - Batterie LiFePO41200mAh/9,6V Installation sur mât, latérale sur crosse ou murale.

Réf. BF-PRO40W

**241**,80€HT



# La sélection Bf Light

Eclairages LED Professionnels

#### Gamme Gardenia Parcs et Jardins



10W 4000°K Spots sur piquet Fixation murale

réf:BF-3EN1WW Spot 3en1 3000°K

réf: BF3721 Encatsré de sol GU10 ou GU5.3











 Verre translucide verre sablé inclus

• Pot d'encastrement inclus



#### Gamme Solaire Moorea





## Eclairages publics Solaires et Hybrides Atlas











Lampadaire solaire double détection IR -  $3000^{\circ}$ K - 2000Lm - Faisceau  $360^{\circ}$  - 2000Lm - Panneau solaire 6,5W - Batterie Li-ion 8000mAh/3,7V - IP65/IK10 - Kit complet inclus éclairage + 3 tubes 60cm + fixations + vis de fixation.

#### Réf. BF-MOOREA210

**367,90€**HT





# CANDÉLABRE SOLAIRE 9W TÉLÉCOMMANDÉ 3000°K - 2000LM - 3 MODES+TEMPORISATIONS

Candélabre solaire 9W télécommandé 3000°K - faisceau 140° - 2000Lm diam 434,3mm - 3 modes+temporisations - IP65/IK10 - s'adapte sur des mats de diam 60mm panneau solaire 19W/batterie Li-ion 115,44WH/14,8V - Résistant bord de mer.

#### Réf. BF-SCL9W

**544**,00€HT

# CANDÉLABRE HYBRIDE SOLAIRE ET FILAIRE 9W 2000LM 3000K

Tête de mat hybride solaire filaire 9w 2000lm 3000°k panneau solaire 19 w batterie 115,44WH-14,8V télécommande, diamètre 434 mm, IP65 faisceau 140°.

Réf. BF-HYBRID9W

**544**,00€HT





#### DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS INFRAROUGE PIR 180 BLANC IP44

Détecteur de mouvements infrarouge PIR 180 (IP44, secteur de capture 180°, portée jusqu'à 12m, durée de fonctionnement réglable de 10sec à 4min) - couleur blanche.

Réf. 1170900

**11,<sub>10€</sub>**HT



#### DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS INFRAROUGE PIR 180 ANTHRACITE IP44

Détecteur de mouvements infrarouge PIR 180 (IP44, secteur de capture 180°, portée jusqu'à 12m, durée de fonctionnement réglable de 10sec à 4min) - couleur anthracite.

Réf. 1171900

**11,**10€HT



#### DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS INFRAROUGE PIR 240 BLANC AVEC FIXATION POUR ANGLE IP44

Détecteur de mouvements infrarouge PIR 240 (IP44, secteur de capture 240°, portée jusqu'à 12m, durée de fonctionnement réglable de 10sec à 4min) - couleur blanche.

Réf. 1170910

**14,00€**HT



#### DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS INFRAROUGE PIR 240 ANTHRACITE AVEC FIXATION POUR ANGLE

Détecteur de mouvements infrarouge PIR 240 (IP44, secteur de capture 240°, portée jusqu'à 12m, durée de fonctionnement réglable de 10sec à 4min) - couleur anthracite.

Réf. 1171910

**14,00€**HT



#### PROJECTEUR LED MURAL WS 2050 W 1680LM IP44 BLANC

Projecteur LED mural WS 2050 W / Applique LED murale pour une utilisation en extérieur (20W, 1680lm, IP44, 3000K, tête de projecteur orientable verticalement et horizontalement, sans câble) blanc.

Réf. 1178080200

**27,30€**HT



#### PROJECTEUR LED MURAL WS 2050 S 1680LM IP44 NOIR

Projecteur LED mural WS 2050 S / Applique LED murale pour une utilisation en extérieur (20W, 1680lm, IP44, 3000K, tête de projecteur orientable verticalement et horizontalement, sans câble) noir.

Réf. 1178080100

**27,30€**HT



# PROJECTEUR LED MURAL WS 2050 WP AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS 1680LM IP44 BLANC

Projecteur LED mural WS 2050 WP avec détection / Applique LED murale avec détecteur de mouvements en extérieur (20W, 1680lm, IP44, 3000K, portée 10m, détection à 180°, capteur crépusculaire) blanc.

Réf. 1178080210

**35,**40€HT





#### BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI - ULTRALED 2-45



**64,20€**HT

Grâce au système DUAL, l'ULTRALED 2-45 permet un montage mural et plafond sans accessoires et vous garantit la conformité de votre installation. Son boitier fin et épuré est idéal pour les poses plafond sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. Héritière de la gamme ULTRALED, la gamme ULTRALED 2 propose de nombreuses innovations pour écourter encore le temps d'intervention. Le seul outil dont vous aurez besoin : un tournevis.

#### Réf. LUM16125



BLOC AUTONOME SÉRIE PLANETE BAES SATI CRYSTALWAY 45 ADR CGLINE+

**137.90€**HT

Bloc autonome série PLANETE BAES SATI

- Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms

- Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face..

#### Réf. LUM17102



BAEH STD 2-8
- BLOC HABITATION
DÉBROCHABLE.
100% LED 8LM

**66,80€**HT

Bloc Autonome d'Eclairage pour Habitation STD 2-8. Bloc Habitation Débrochable. 100% LEDs. Flux 8lm. Autonomie 5h. IP42/IK07. Boitier A2.

Réf. LUM10244



BLOC D'AMBIANCE SATI 400 LM IP43 IK07 ULTRALED 2

**163,80€**H1

Grâce à son boitier fin et épuré l'ULTRALED 2-400 est idéal pour les poses sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. NF Environnement.

#### Réf. LUM16143



BAES SATI
ULTRALED 2
SPOT - ENCASTRÉ
PLAFOND DIAM.
67MM - 400LM - 1H
132,30€HT

BAES Ambiance SATI - Encastré plafond - Trou diamètre 67mm - 400 lumens - IP65 IK05. NF Environnement.

#### Réf. LUM16144



GRILLE DE PROTECTION UNIVERSELLE (300X166X90MM)

Grille de protection IK10 pour boitier de type A, AA, AB, B, X, Y, dimension 300x166x90mm.

Réf. LUM10418



TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRONIQUE UNIVERSELLE TLU 2 POUR BAES PLANÈTE 400AD ADR CGLINE+

**102**,20€HT

Télécommande électronique universelle TLU 2 pour BAES Planète 400AD ADR CGLine+.

#### Réf. LUM10312



BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI - ULTRALED 2-45 ÉTANCHE

**143**,80€HT

ULTRALED 2 - BAES Dynamique - étanche - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IP66 IK07. NF ENVIRONNEMENT.

#### Réf. LUM16105



LUMINAIRE DE BALISAGE DE SOL NF 45 LMS

**504,**70€HT

Luminaire de balisage de sol NF 45 lms IP 66 et 67 IK 10, 24 à 48 Vdc.

Réf. LUM22122



**∠ /.00€**HT





#### **PROJECTEUR LDV SMART+** WIFI FLOOD CAMERA REM

Projecteur avec caméra pilotable via l'application, haut-parleur, détecteur de mouvement et crépusculaire. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0). Gradable. 3 000 K (blanc chaud). Tête pivotante. IP44. Caméra HD Live View. Haut-parleur et sirène d'alarme intégrés. 2 000 lm.

Réf. 564626

**110,90€**HT



#### **LANTERNE ENDURA STYLE APPLIQUE 12W/3000K 610LM IP44 GRIS**

Lanternes contemporaines avec un éclairage à faible éblouissement. Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Disponible en luminaires muraux et en bornes.

Réf. 205017

**57,**10€HT



#### **LUMINAIRE ENDURA STYLE WALL APPLIQUE 12W/3000K 740LM IP44 GRIS**

Luminaires LED fins à haut rendement lumineux et capteur en option. Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Disponible avec et sans détecteur de mouvement.

Réf. 214132

**48,**10€HT



#### LANTERNE SL AREA SPD SM 30W/3000K 3900LM IP66 IK08 160°X56° 10KV

Lanterne Area Small, 30W/3000K Irc70 130Lm/W, Corps: Alu Ral7015, Diffuseur: Pc, Asym 160°X56°, 100Kh L70, 88Kh L80, Ip66/Ik08, Classe I, Montage Top/Latéral Ø 48-60Mm, 448X172X73Mm, Ulr<1%, Temp: -30... +50°C, Garantie 5 Ans.

Réf. 030291

**99,80€**HT



#### LANTERNE SL AREA SPD SM 45W/3000K 5850LM IP66 IK08 160°X56° 10KV

Lanterne Area Small, 45W/3000K Irc70 130Lm/W, Corps: Alu Ral7015, Diffuseur: Pc, Asym 160°X56°, 100Kh L70, 88Kh L80, Ip66/Ik08, Classe I, Montage Top/Latéral Ø 48-60Mm, 448X172X73Mm, Úlr<1%, Temp: -30... +50°C, Garantie 5 Ans.

Réf. 030376

**107**,70€HT





#### LANTERNE LDV SL AREA SPD MD 65W/3000K 8450LM IP66 IK08 160°X56° 10KV

Convient à une large gamme d'applications d'éclairage de rue et de zone. Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48...60 mm. Embout réglable pour un montage latérale et top. Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 30° sans ouverture du boîtier. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W. Températures de fonctionnement : -30...+50 °C. Protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L/N-PE).

Réf. 030451

**118,80€**HT



# LUMINAIRE LED SMART+ WIFI OUTDOOR BEAM ADJUST WALL RGBTW

Luminaire Led Ledvance Smart+ Wifi Outdoor/Outoor Ip44 Aluminum - 8,00W - 320Lm - Rgbtw - 3000...6500K - Irc 80 - 30000H - Contrôle Via L'App Ledvance Smart+ Wifi - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

Réf. 763463

**51,30€**HT





#### RÉDUCTEUR SLAREA POUR MÂT DE DIAMÈTRE 60 MM VERS 42 MM

Embout Réducteur pour Mât Ø42 mm pour lanterne Ledvance SI Area - Aluminium Similaire Ral 7015 - Garantie 2 Ans.

Réf. 730250

**5,80€**HT



# LUMINAIRE SMART+ WIFI OUTDOOR SWING ROUND WALL TW

Luminaire Led Ledvance Smart+ Wifi Outdoor/Outoor IP44 Aluminium - 6,7 W - 350 Lm - Tw - 3000...6500K - IRC 80 - 25000H - Contrôle Via L'App Ledvance Smart+ Wifi - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

Réf. 763807

**50,**80€HT

# **LUMINAIRE SMART+ WIFI OUTDOOR SWING ROUND** 700 TW

Réf. 763821

**82,90€**HT







ête de mât Laguna 60W à détection Télécommandé - 3000°K - Faisceau asymétrique 140° latéral/70° longitudinal 10400 Lm - IP65/IK08 Panneau solaire 80W Batterie Li-ion 36 Ah/11,1V Pour mât diam 60mm Panneau orientable 240°/360° verticalement.

Réf. BF-SSL60W

**1138,50€**HT



#### LANTERNE SOLAIRE INTELLIGENTE 60W 4800LM 3000°K

Tête de mât Atlas 60W à détection télécommandé - 3000°K - Faisceau asymétrique 140° latéral/70° longitudinal - 4800 Lm - IP65/IK09 - Panneau solaire 60W - Batterie LiFePO4 230,4 Wh/12,8V - Pour mât diam 60mm - Eclairage fixe/veille - 4 modes.

Réf. BF-SSL07R

**769,20€**HT



#### **TETE DE MAT 30W**

Tête de mat horizontal ou verticale 30Watts 3000°K 3000 lm. Faisceau 140° aluminium/CRI>80. IP65. Alimentation MeanWell. S'adapte sur mât diamètre 60 mm. Garantie 5 ans.

Réf. BF-WD001

**280,00€**HT





#### **LUMINAIRE LDV SL FLEX MD RV25ST RAL9006**

Ledvance Lanterne Medium Irc70 - Corps: Alu Ral9006 - Optique: Lentilles En Pc - 100 000H L90 - Ip66/Ik08 - 25°X145° - Montage Top /Latéral Sur  $\varnothing$ 48-60Mm - Protection Surtensions 10Kv - Temp: -30...+50°C - Classe II - Garantie 5 ans.

#### À partir de

**279**,00€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
552326	58	2700	7750	279,00
552333	58	3000	8250	279,00
552357	80	2700	10550	310,30
552371	80	3000	11400	310.30



#### **LUMINAIRE LDV SL FLEX LA 110W RV25ST RAL9006**

Ledvance Lanterne Large 110W Irc70 - Corps: Alu Ral9006 - Optique: Lentilles En Pc - 100 000H L90 - lp66/lk08 - 25°X145° - Montage Top /Latéral Sur  $\emptyset$ 48-60Mm - Protection Surtensions 10Kv - Temp: -30...+50°C - Classe II - Garantie 5 ans.

# **382,**10€HT

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
552418	2700	15250	382,10
552432	3000	16500	382.10





#### LEDVANCE STREETLIGHT FLEX










- Classe II
- Très robuste : IK08/IP66
- -IRC > 70
- Montage top et latéral sur des mâts de ø 48 mm à 60 mm
- Diamètre 42 mm et 76 mm possible via accessoires en option
- 2 distributions asymétriques pour une large gamme d'applications routières (classe M - motorisée, classe C - zones de conflit et classe P - piétons et cyclistes) et de parkings
- Températures de fonctionnement -40...+50°C
- -220...240V
- Protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV
- Accès au bornier de connexion automatique sans outil
- Coupure de l'alimentation à l'ouverture de la trappe
- Possibilité d'affiner l'inclinaison sur +/- 15°
- Classe de résistance à la corrosion C4 selon ISO 12944-2
- Test au brouillard salin: 500 h
- Lanterne en aluminium gris (RAL9006)
- Diffuseur en verre trempé et lentilles en polycarbonate
- Alimentation OT 1 DIM permettant l'ajout d'une fonctionnalité ASTRO DIM
- Possibilité d'intégrer des connecteurs Nema 7 et Zhaga 18 pour y connecter des modules compatibles (nous consulter)



#### FONCTIONNALITÉ ASTRO DIM:



# theben





# DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 150° + 360° BLANC

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010500

**28,**70€HT

# DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 150° + 360° NOIR

Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010501

**28,**70€HT





Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 360°, Diamètreètr 32 m à 2.5m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010510

**69,**90€HT



### **DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 360° NOIR**

Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 360°, Diamètreètr 32 m à 2.5m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010511

**69,90€**HT







### LOT DE 2 PRISES TÉLÉCOMMANDÉES AVEC TÉLÉCOMMANDE RC CE1 0201 IP44

Set de prises télécommandées Confort-Line, 2 prises pour l'extérieur avec clapet (IP44, portée jusqu'à 25m).

Réf. 1507031

**20,**10€HT



### **BOÎTIER DE PROTECTION SAFE-BOX BIG**

Safe-Box BIG IP44 / Boîtier de protection pour rallonge électrique, utilisation en extérieur (protection des branchements, évite les débranchements involontaires, l'encrassement et les détériorations).

Réf. 1160440

**6,80€**HT



# RALLONGE ÉLECTRIQUE AVEC BOÎTIER DE PROTECTION ET SUPPORT DE RANGEMENT 20M H05VV

Rallonge électrique rouge 20m de câble H05VV-F 3G1,5, avec support mural vert et safe box, Fabrication Française.

Réf. 1167521

**51,80€**HT



# PRISE BRENNENSTUHL® CONNECT WIFI WA 3000 XS02

Prise connectée en WiFi WA 3000 XS02 (application gratuite brennenstuhl®Connect, pilotable par commande vocale, compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant, max. 3000W, minuterie intégrée, utilisation extérieure).

Réf. 1294861

**24**,50€HT



# RALLONGE ÉLECTRIQUE AVEC SUPPORT DE RANGEMENT MURAL 15M H05VV-F 3G1,5 ROUGE

Rallonge électrique rouge 15m de câble H05VV-F 3G1,5, avec support mural vert, Fabrication Française.

Réf. 1167511

**28,**10€HT



# RALLONGE ÉLECTRIQUE AVEC BOÎTIER DE PROTECTION ET SUPPORT DE RANGEMENT 40M H05VV

Rallonge électrique rouge 40m de câble H05VV-F 3G1,5, avec support mural vert et safe box, Fabrication Française.

Réf. 1167541

**66,40€**HT





# DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 140° BLANC

Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 140° blanc. Les détecteurs de mouvement standards 140°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie, blanc.

Réf. 52110

**37,**40€HT



# DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 200° BLANC

Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 200° blanc. Les détecteurs de mouvement standards 200°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie. Blanc.

Réf. 52210

**56,10€**HT





# DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ÉTANCHE ECO 1 PLEXO - 3 FILS - SAILLIE - IP55 - BLISTER

Détecteur de mouvement autonome infrarouge  $360^\circ$  avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 saillie blanc livré complet dans emballage brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée  $\emptyset 8m$  (plafond) ou  $\emptyset 12m$  (mural).

Réf. 048898

**109,80€**HT



# DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ÉTANCHE 3 FILS ECO1 PLEXO COMPLET IP55 SAILLIE - GRIS

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 fixation saillie - gris - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée  $\emptyset$ 8m (plafond) ou  $\emptyset$ 12m (mural).

Réf. 069740

**118,00€**HT





# DÉTECTEUR DE MOUVEMENT AUTONOME ECO1 3 FILS IP41 FIXATION PLAFOND - CARTON

Détecteur de mouvement infrarouge  $360^\circ$  autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond - portée Ø8m - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 5 secondes à 30 minutes.

Réf. 048941

**80,**30€HT



# DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ECO 2 - 3 FILS - FIXATION PLAFOND - BORNES AUTOMATIQUES

Détecteur de présence infrarouge et ultrasonic 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP20 avec bornes automatiques pour fixation plafond - allumage et extinction automatiques - association possible avec bouton poussoir - portée Ø8m.

Réf. 048806

**154,**10€HT

# DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ECO 1 - 3 FILS - FIXATION PLAFOND - BLISTER

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie - livré complet dans emballage autovendeur brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée 8m.

Réf. 048899

**110**,60€HT





# MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 500W ZIGBEE UP

Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 500W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes.\nUltra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

Réf. MTR500E-UP

**42,**00€HT



# MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR ENCASTRÉ 1300W ZIGBEE UP

Télérupteur temporisable 1300W Zigbee UP avec bornier rapide. Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 1300W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes. Ultra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

Réf. MTR1300E-UP

**44**,10€HT



### MICROMODULE TÉLÉVARIATEUR TEMPORISABLE 300W ZIGBEE UP

Compatible avec les leds variables. Extinction automatique et veilleuse enfant. Pilotage en local ou à distance (avec la passerelle réf. GATE-UP).

Réf. MTV300E-UP

**53,60€**HT



### CLÉ DE COMMUNICATION BLUETOOTH ZIGBEE POUR L'APPLICATION UP2PRO

Avec la clé de communication Bluetooth Zigbee pour l'application UP2PRO, réalisez vos chantiers radio zigbee directement depuis votre téléphone mobile ou tablette.

Réf. SMARTKEY

**72,50€**HT



### **PASSERELLE SMARTHOME ZIGBEE UP**

Passerelle de communication Zigbee pemettant de contrôler l'habitat en local comme à distance via l'application YnO: créer, modifier des scénarios d'usage, commandes centralisées et programmer ses propres télécommandes.

Réf. GATE-UP

**133,90€**HT



# KIT SIMPLE ALLUMAGE RADIO POWER

Un kit prêt à l'emploi permettant de créer un simple allumage sans travaux. Ce kit intègre un télérupteur temporisable radio 2000W ainsi qu'une télécommande murale extra plate. De 2 à 4 canaux, les émetteurs encastrables permettent de piloter n'importe quel récepteur Urmet With Yokis UP, de créer des commandes centralisées ou encore de lancer un scénario.

Réf. KITRADIOSAP

**74,**10€HT







# PROJECTEUR DE CHANTIER WORKLIGHT H-STAND 50W/4000K 4500LM IP65

Ledvance Worklight H-Stand - Projecteur de chantier 50W - 4500Lm - 90Lm/W - 4000K - 30000H - Ip65 - Ik06 - 110° - Classe I - 267X272X395Mm (Lxlxh) - A Poser Au Sol - Température de fonctionnement: -20...+45°C - Garantie 3 ans.

Réf. 213876

**54,**50€HT



### PROJECTEUR DE CHANTIER WORKLIGHT H-STAND 50W/4000K 4500LM IP44 + PRISES TYPEF

Ledvance Worklight H-Stand + 2 Prises - Projecteur de chantier 50W - 4500Lm - 90Lm/W - 4000K - 30000H - Ip44 - Ik06 - 110° - Classe I - 278X270X375Mm - A poser au sol - Avec 2 prises - Charge Max. Sur Prises < 3000W - Garantie 3 ans.

Réf. 321342

**78,20€**HT



# PROJECTEUR DE CHANTIER WORKLIGHT 30W H-STAND BATTERIE 2700LM/4000K IP44

Ledvance projecteur de chantier sur batterie - Corps : Alu ; Diffuseur : Verre Trempé - 30W - 2700Lm - 4000K - 25000H - 4H de fonctionnement sur batterie. Temps De Charge : 5H - Dim: 222X293X164Mm (Lxlxh) - Ip44 - Garantie 3 ans.

Réf. 576513

**83**,30€HT





### LEDVANCE HQL LED FILAMENT: CONSOMMATION D'ÉNERGIE JUSQU'À 77 % INFÉRIEURE PAR RAPPORT AUX LAMPES HQL TRADITIONNELLES

La réponse idéale à la hausse des prix de l'énergie. Les nouvelles lampes LEDVANCE HQL LED FILAMENT pour l'éclairage public et l'éclairage de proximité permettent une économie d'énergie allant jusqu'à 77 % en remplacement direct des lampes à décharge (HQL). Elles fournissent instantanément 100 % de lumière sans aucun temps de chauffe. Avec leur ampoule en verre dépoli, elles ressemblent beaucoup aux lampes HQL traditionnelles. Et comme leur distribution lumineuse est également très similaire grâce à l'angle de rayonnement de 360°, les réflecteurs des luminaires existants peuvent être utilisés sans aucun problème. Cette lampe ne présente que des avantages !

# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Convient pour un fonctionnement avec un ballast ferromagnétique pour HQL ou 230 V tension secteur
- Rendement très élevé, jusqu'à 167 lm/W
- Poids très faible
- Disponible en deux températures de couleur : 4 000 K et 2 700 K
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)
- Facteur de puissance : 0,9Classe de protection : IP65



# **APPLICATIONS**

- Rues
- Éclairage de quartier
- Zones piétonnes
- Parcs











	Ž)	W	lm	K	CRI		Ø d [mm]		t <sub>M</sub>		<b>3</b>	No.
50 E	E27	13	1,800	2,700	80	151	75	360	25,000	() E	6	1
50 E	E27	13	2,000	4,000	80	151	75	360	25,000		6	1
BO E	E27	20	2,700	2,700	80	151	75	360	25,000	<u>D</u>	6	1
80 E	E27	20	3,000	4,000	80	151	75	360	25,000	<u>D</u>	6	1
80 E	E27	24	3,600	2,700	80	217	90	360	25,000	[ D	6	2
80 E	E27	24	4,000	4,000	80	217	90	360	25,000	(C)	6	2
25 E	E27	38	5,400	2,700	80	217	90	360	25,000	<u>D</u>	6	2
25 E	E27	38	6,000	4,000	80	217	90	360	25,000	[ D	6	2
25 E	E40	38	5,400	2,700	80	202	90	360	25,000	<b>D</b>	6	3
25 E	E40	38	6,000	4,000	80	202	90	360	25,000	<u>D</u>	6	3
50 E	E40	60	8,100	2,700	80	260	120	360	25,000	: D	6	4
50 E	E40	60	9,000	4,000	80	260	120	360	25,000	<u>D</u>	6	4
	600   600	200 E27 200 E27 200 E27 200 E27 200 E27 200 E27 205 E27 205 E27 205 E40 205 E40	50     E27     13       60     E27     20       60     E27     20       60     E27     24       60     E27     24       65     E27     38       65     E27     38       65     E40     38       65     E40     38       60     E40     60	60 E27 13 1,800 60 E27 13 2,000 60 E27 20 2,700 60 E27 20 3,000 60 E27 24 3,600 60 E27 24 4,000 625 E27 38 5,400 625 E27 38 6,000 625 E40 38 5,400 636 E40 60 8,100	50 E27 13 1,800 2,700 50 E27 13 2,000 4,000 50 E27 20 2,700 2,700 50 E27 20 3,000 4,000 50 E27 24 3,600 2,700 50 E27 24 4,000 4,000 50 E27 38 5,400 2,700 50 E27 38 5,400 2,700 50 E27 38 5,400 2,700 50 E40 38 6,000 4,000 50 E40 60 8,100 2,700	60 E27 13 1,800 2,700 80 60 E27 13 2,000 4,000 80 60 E27 20 2,700 2,700 80 60 E27 20 3,000 4,000 80 60 E27 24 3,600 2,700 80 60 E27 24 4,000 4,000 80 625 E27 38 5,400 2,700 80 625 E27 38 6,000 4,000 80 625 E40 38 5,400 2,700 80 625 E40 38 6,000 4,000 80 626 E40 60 8,100 2,700 80	50 E27 13 1,800 2,700 80 151 50 E27 13 2,000 4,000 80 151 50 E27 20 2,700 2,700 80 151 50 E27 20 3,000 4,000 80 151 50 E27 24 3,600 2,700 80 217 50 E27 24 4,000 4,000 80 217 50 E27 38 5,400 2,700 80 217 50 E27 38 6,000 4,000 80 202 50 E40 38 6,000 4,000 80 202	50         E27         13         1,800         2,700         80         151         75           50         E27         13         2,000         4,000         80         151         75           50         E27         20         2,700         2,700         80         151         75           50         E27         20         3,000         4,000         80         151         75           50         E27         24         3,600         2,700         80         217         90           50         E27         24         4,000         4,000         80         217         90           52         E27         38         5,400         2,700         80         217         90           52         E27         38         6,000         4,000         80         217         90           52         E27         38         6,000         4,000         80         217         90           52         E40         38         5,400         2,700         80         202         90           52         E40         38         6,000         4,000         80         202         90 <td>60         E27         13         1,800         2,700         80         151         75         360           60         E27         13         2,000         4,000         80         151         75         360           60         E27         20         2,700         2,700         80         151         75         360           60         E27         20         3,000         4,000         80         151         75         360           60         E27         24         3,600         2,700         80         217         90         360           60         E27         24         4,000         4,000         80         217         90         360           60         E27         24         4,000         4,000         80         217         90         360           65         E27         38         5,400         2,700         80         217         90         360           65         E27         38         6,000         4,000         80         217         90         360           65         E40         38         5,400         2,700         80         202         90&lt;</td> <td>50         E27         13         1,800         2,700         80         151         75         360         25,000           60         E27         13         2,000         4,000         80         151         75         360         25,000           80         E27         20         2,700         2,700         80         151         75         360         25,000           80         E27         20         3,000         4,000         80         151         75         360         25,000           80         E27         24         3,600         2,700         80         217         90         360         25,000           80         E27         24         4,000         4,000         80         217         90         360         25,000           80         E27         38         5,400         2,700         80         217         90         360         25,000           80         E27         38         6,000         4,000         80         217         90         360         25,000           80         E27         38         6,000         4,000         80         217         90         <td< td=""><td>\$60   E27   13   1,800   2,700   80   151   75   360   25,000   ED   \$60   E27   13   2,000   4,000   80   151   75   360   25,000   ED   \$60   E27   20   2,700   2,700   80   151   75   360   25,000   ED   \$60   E27   20   3,000   4,000   80   151   75   360   25,000   ED   \$60   E27   24   3,600   2,700   80   217   90   360   25,000   ED   \$60   E27   24   4,000   4,000   80   217   90   360   25,000   ED   \$60   E27   24   4,000   4,000   80   217   90   360   25,000   ED   \$60   E27   28   5,400   2,700   80   217   90   360   25,000   ED   \$60   E27   38   6,000   4,000   80   217   90   360   25,000   ED   \$60   E27   38   6,000   4,000   80   217   90   360   25,000   ED   \$60   E40   38   6,000   4,000   80   202   90   360   25,000   ED   \$60   E40   60   8,100   2,700   80   260   120   360   25,000   ED   \$60   E40   60   8,100   2,700   80   260   120   360   25,000   ED  </td><td>60 E27 13 1,800 2,700 80 151 75 360 25,000 E 6 60 E27 13 2,000 4,000 80 151 75 360 25,000 E 6 60 E27 20 2,700 2,700 80 151 75 360 25,000 E 6 60 E27 20 3,000 4,000 80 151 75 360 25,000 E 6 60 E27 24 3,600 2,700 80 217 90 360 25,000 E 6 60 E27 24 4,000 4,000 80 217 90 360 25,000 E 6 610 E27 24 3,600 2,700 80 217 90 360 25,000 E 6 610 E27 38 5,400 2,700 80 217 90 360 25,000 E 6 611 E27 38 6,000 4,000 80 217 90 360 25,000 E 6 612 E27 38 6,000 4,000 80 217 90 360 25,000 E 6 613 E27 38 6,000 4,000 80 217 90 360 25,000 E 6 6140 38 5,400 2,700 80 202 90 360 25,000 E 6 6150 E40 38 6,000 4,000 80 202 90 360 25,000 E 6 6150 E40 60 8,100 2,700 80 260 120 360 25,000 E 6</td></td<></td>	60         E27         13         1,800         2,700         80         151         75         360           60         E27         13         2,000         4,000         80         151         75         360           60         E27         20         2,700         2,700         80         151         75         360           60         E27         20         3,000         4,000         80         151         75         360           60         E27         24         3,600         2,700         80         217         90         360           60         E27         24         4,000         4,000         80         217         90         360           60         E27         24         4,000         4,000         80         217         90         360           65         E27         38         5,400         2,700         80         217         90         360           65         E27         38         6,000         4,000         80         217         90         360           65         E40         38         5,400         2,700         80         202         90<	50         E27         13         1,800         2,700         80         151         75         360         25,000           60         E27         13         2,000         4,000         80         151         75         360         25,000           80         E27         20         2,700         2,700         80         151         75         360         25,000           80         E27         20         3,000         4,000         80         151         75         360         25,000           80         E27         24         3,600         2,700         80         217         90         360         25,000           80         E27         24         4,000         4,000         80         217         90         360         25,000           80         E27         38         5,400         2,700         80         217         90         360         25,000           80         E27         38         6,000         4,000         80         217         90         360         25,000           80         E27         38         6,000         4,000         80         217         90 <td< td=""><td>\$60   E27   13   1,800   2,700   80   151   75   360   25,000   ED   \$60   E27   13   2,000   4,000   80   151   75   360   25,000   ED   \$60   E27   20   2,700   2,700   80   151   75   360   25,000   ED   \$60   E27   20   3,000   4,000   80   151   75   360   25,000   ED   \$60   E27   24   3,600   2,700   80   217   90   360   25,000   ED   \$60   E27   24   4,000   4,000   80   217   90   360   25,000   ED   \$60   E27   24   4,000   4,000   80   217   90   360   25,000   ED   \$60   E27   28   5,400   2,700   80   217   90   360   25,000   ED   \$60   E27   38   6,000   4,000   80   217   90   360   25,000   ED   \$60   E27   38   6,000   4,000   80   217   90   360   25,000   ED   \$60   E40   38   6,000   4,000   80   202   90   360   25,000   ED   \$60   E40   60   8,100   2,700   80   260   120   360   25,000   ED   \$60   E40   60   8,100   2,700   80   260   120   360   25,000   ED  </td><td>60 E27 13 1,800 2,700 80 151 75 360 25,000 E 6 60 E27 13 2,000 4,000 80 151 75 360 25,000 E 6 60 E27 20 2,700 2,700 80 151 75 360 25,000 E 6 60 E27 20 3,000 4,000 80 151 75 360 25,000 E 6 60 E27 24 3,600 2,700 80 217 90 360 25,000 E 6 60 E27 24 4,000 4,000 80 217 90 360 25,000 E 6 610 E27 24 3,600 2,700 80 217 90 360 25,000 E 6 610 E27 38 5,400 2,700 80 217 90 360 25,000 E 6 611 E27 38 6,000 4,000 80 217 90 360 25,000 E 6 612 E27 38 6,000 4,000 80 217 90 360 25,000 E 6 613 E27 38 6,000 4,000 80 217 90 360 25,000 E 6 6140 38 5,400 2,700 80 202 90 360 25,000 E 6 6150 E40 38 6,000 4,000 80 202 90 360 25,000 E 6 6150 E40 60 8,100 2,700 80 260 120 360 25,000 E 6</td></td<>	\$60   E27   13   1,800   2,700   80   151   75   360   25,000   ED   \$60   E27   13   2,000   4,000   80   151   75   360   25,000   ED   \$60   E27   20   2,700   2,700   80   151   75   360   25,000   ED   \$60   E27   20   3,000   4,000   80   151   75   360   25,000   ED   \$60   E27   24   3,600   2,700   80   217   90   360   25,000   ED   \$60   E27   24   4,000   4,000   80   217   90   360   25,000   ED   \$60   E27   24   4,000   4,000   80   217   90   360   25,000   ED   \$60   E27   28   5,400   2,700   80   217   90   360   25,000   ED   \$60   E27   38   6,000   4,000   80   217   90   360   25,000   ED   \$60   E27   38   6,000   4,000   80   217   90   360   25,000   ED   \$60   E40   38   6,000   4,000   80   202   90   360   25,000   ED   \$60   E40   60   8,100   2,700   80   260   120   360   25,000   ED   \$60   E40   60   8,100   2,700   80   260   120   360   25,000   ED	60 E27 13 1,800 2,700 80 151 75 360 25,000 E 6 60 E27 13 2,000 4,000 80 151 75 360 25,000 E 6 60 E27 20 2,700 2,700 80 151 75 360 25,000 E 6 60 E27 20 3,000 4,000 80 151 75 360 25,000 E 6 60 E27 24 3,600 2,700 80 217 90 360 25,000 E 6 60 E27 24 4,000 4,000 80 217 90 360 25,000 E 6 610 E27 24 3,600 2,700 80 217 90 360 25,000 E 6 610 E27 38 5,400 2,700 80 217 90 360 25,000 E 6 611 E27 38 6,000 4,000 80 217 90 360 25,000 E 6 612 E27 38 6,000 4,000 80 217 90 360 25,000 E 6 613 E27 38 6,000 4,000 80 217 90 360 25,000 E 6 6140 38 5,400 2,700 80 202 90 360 25,000 E 6 6150 E40 38 6,000 4,000 80 202 90 360 25,000 E 6 6150 E40 60 8,100 2,700 80 260 120 360 25,000 E 6

### CONSEILS DE SÉCURITÉ

Ne convient pas au fonctionnement avec des amorceurs. Le fonctionnement sur le condensateur peut entraîner une réduction du facteur de puissance du système. En cas d'installation horizontale, le point to de la lampe est situé sur la face supérieure de la lampe. Utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits non recommandée. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50 °C à l'intérieur du luminaire. L'utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits n'est pas recommandée.





### TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉ 1 À 5 NM

Tournevis dynamométrique à réglage micrométrique avec système de verrouillage de la bague pour éviter tout déréglage en cours d'utilisation. Pas de réarmement nécessaire après la mesure de couple. Plage de serrage de 1 à 5 Nm. Livré en pochette avec 8 lames.

Réf. 412103

**141**,80€HT



### GEL SILICONE POUR ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION MONO COMPOSANT

Gel silicone mono-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boites de dérivation. Réaccessible. Cartouche pour pistolet à mastic de 300 ml..

Réf. 231004

**20,30€**HT



### BOITE DE JONCTION ET RÉSINE PU AVEC CONNECTEUR 5P

Boite de jonction et résine polyurethane à couler avec connecteur 5P. Capacité  $5 \times 1,5-10$ mm². Conforme EN50393, 0,6/1kV, IPX8, utilisation -20 +90°C, résine à forme finale rigide.

Réf. 233006

**16,**10€HT



# BOITE DE JONCTION 0,6/1KV, IPX8, AVEC GEL ISOLANT ET CONNECTEURS. 5 P 6-16MM<sup>2</sup>

Boite de jonction 0,6/1kV, IPX8, avec gel isolant et connecteurs. 5 pôles capacité 6-16mm². Conforme à EN50393, EN60695-2-11, CEI20-37/2-1/4, EN60529, RoHS-2, utilisation -20 +90°C.

Réf. 232012

**30,**10€HT



### GEL SILICONE POUR ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION 600ML

Gel silicone bi-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boites de dérivation. Réaccessible. Une bouteille tout-en-un de 600 ml.

Réf. 231032

**34**,40€HT



### COUPE-CÂBLES CUIVRE À CLIQUET UNE MAIN

Coupe-câbles à cliquet, cuivre et aluminium, capacité 200 mm², ouverture 32 mm.

Réf. 224048

**132,**10€HT



### PINCE MULTIFONCTION

Pince multifonction pour électricien. Manches bimatière, ressort d'ouverture et loquet de blocage. Fonctions préhension, coupe câble 10 mm, sertit et dénude 0,75-1,0-1,5-2,5-4,0 mm², coupe fil acier 1,6 mm, coupe tige filetée M3-M4.

Réf. 411145

**36,30€**HT



### RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC 19 MM X 20 M NOIR

Ruban adhésif isolant PVC, Epaisseur 0,18 mm, 19 mm x 20 m, noir, auto extinguible, conforme à EN60454-3-1, utilisation -18 +105°C.

Réf. 235040

**5,40€**HT





### **CA 1110 LUXMETRE**

Luxmètre portable compatible LED et FLUO, enregistreur 1 million de mesures, BlueTooth et USB

Réf. P01654110

**320,80€**HT



### **CA 1730 TELEMETRE**

Mesure jusque 60m - Large afficheur rétroéclairé 4 lignes - Surfaces/Volumes/ Hauteurs/Additions/Soustractions -Mesures en continu : repérage à partir d'un plan- Mémoire 20 valeurs - Réglette pour mesure déportée - IP54.

Réf. P01651730

**88,90€**HT



### F205 PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

Pince multimètre TRMS AC+DC. 600A AC/900A DC. 1000V AC/DC. W, VA, var, PF, THD. Rotation de phases. Résistance, continuité, fréquence. TrueInrush, Min, Max, Peak+, Peak-. Mesure Différentielle et Relative. Enserrage 34mm. 600V CAT IV.

Réf. P01120925

**302,**30€HT



### CA 762 DETECTEUR DE TENSION IEC 61243-3 PTE IP2X

CA 762 IP2X Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV.

Réf. P01191762D

**80,40€**HT



### CA 5233 MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC / Intensité 10A / Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV.

Réf. P01196733

**160,80€**HT



# MX535 CONTROLEUR INSTALLATION + KIT DE TERRE + PERCHETTE

MX 535 Contrôleur d'installations multifonctions. Tension, Fréquence, 3P, Boucle, Ik, Continuité, Isolement, RésistanceTest auto DDR A et AC, Rotation de phase, Bluetooth, 6 accus NiMH, sac de transport et cordons.

Réf. P01299975

**780,00€**HT







### **BOITE 80 CHEVILLES FUSEE FC8 40 + VIS 5X50**

Cheville tout terrain multi-matériaux pour le meilleur des ancrages TEC6 : 6 ailettes pour une meilleure répartition de la pression, une parfaite expansion et ancrage 6 ergots anti-rotation Collerette fine : 0.5mm d'épaisseur.

Réf. 100127

**7,90€**HT

### **BOITE DE 100 CHEVILLES FUSEE FC Ø 8X40**

Cheville tout terrain multi-matériaux pour le meilleur des ancrages TEC6 : 6 ailettes pour une meilleure répartition de la pression, une parfaite expansion et ancrage 6 ergots anti-rotation Collerette fine : 0.5mm d'épaisseur Solidité : élargissement de l'ergot sous la collerette pour un meilleur ancrage et plaquage Nylon : résistance aux changements de température et fixation durable.

Réf. 70840

**7,**00€HT





## **50 CHEVILLES POLYSTYRENE SACHET 50MM**

Pour isolation extérieure. Pour fixer directement des équipements légers dans l'isolation : éclairage en applique, boîte aux lettres, interrupteurs, descentes de gouttières.... Installation facile (cheville autoforeuse Torx). Vissage directement dans l'isolant Grâce à sa longueur et sa tête renforcée, la cheville est adaptée pour les murs en crépis. Pas de pré perçage : filetage spiral permettant une insertion dans le matériau isolant.

Réf. 91720

**31,40€**HT

### **25 CHEVILLES POLYSTYRENE SACHET 82MM**

Pour isolation extérieure. Pour fixer directement des équipements légers dans l'isolation : éclairage en applique, boîte aux lettres, interrupteurs, descentes de gouttières.... Installation facile (cheville autoforeuse Torx). Vissage directement dans l'isolant. Grâce à sa longueur et sa tête renforcée, la cheville est adaptée pour les murs en crépis. Pas de pré perçage : filetage spiral permettant une insertion dans le matériau isolant.

Réf. 91721

**27,60€**HT





### LOT DE 2 PRISES TÉLÉCOMMANDÉES AVEC TÉLÉCOMMANDE RC CE1 0201 IP44

Set de prises télécommandées Confort-Line, 2 prises pour l'extérieur avec clapet (IP44, portée jusqu'à 25m).

Réf. 1507031

**20,**10€HT





# PRISE BRENNENSTUHL® CONNECT WIFI WA 3000 XS02 IP44

Prise connectée en WiFi WA 3000 XS02 (application gratuite brennenstuhl®Connect, pilotable par commande vocale, compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant, max. 3000W, minuterie intégrée, utilisation extérieure).

Réf. 1294861

**24**,50€HT

# Nos services



**DRIVE** 



CLICK & COLLECT



LIVRAISON EXPRESS



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS



**DEVIS** 



SAV



COMMANDE EN LIGNE



**RECYCLAGE** 



**FORMATION** 



29556 QUIMPER Cedex 9 51, rue Guy Autret Email : quimper@cedi-elec.com Tél. 02 98 64 69 90 Fax. 02 98 64 69 98 29200 BREST 11, rue Nicephore Niepce Email : brest@cedi-elec.com Tél. 02 98 47 74 00 Fax. 02 98 47 18 93 56100 LORIENT 4, rue des Micocouliers Email : lorient@cedi-elec.com Tél. 02 97 83 66 10 Fax. 02 97 83 11 74

Offre valable dans la limite des stocks disponibles de juin à septembre 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.













Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.