



# Sécurité Communication & Réseaux VDI

DU 14 AVRIL AU 18 JUILLET 2025

Découvrez votre catalogue en ligne et demandez vos devis!



# Pour votre sécurité, suivez le fil! Restez connectés à nos offres!

Aussi discrets que puissants, les câbles sont les artères de chaque bâtiment, assurant sa sécurité et son confort.

Nous comprenons l'importance d'un réseau sans faille. C'est pourquoi nous avons conçu ce catalogue qui regroupe les meilleures solutions en câblage, fibre optique, et systèmes de transmission pour des infrastructures solides, prêtes à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Le tout livré directement sur votre chantier.

Alors, prêts à rejoindre notre réseau?

# Nos solutions produits \_

		-	
Automatismes d'ouvertures	3	VDI Tertiaire	43
Interphonie et contrôle d'accès	6	Matériel actif	44
Alarmes intrusion	12	Onduleurs et prises parafoudres	45
Vidéo -surveillance	17	Conduits / Chemin de cables	51
Alarmes incendie	20	Outillage et mesure	55
Éclairage de sécurité	35	Consommables	57
VDI Résidentiel	40		





### SYSTÈME COMPLET ARTICULÉ FAST70 EN 24V 2,3M AVEC ENCODEUR

Kit complet d'automatisme pour portails battants avec bras articulé FAST70 en 24V, pour vantaux jusqu'à 2,3 m, équipé d'un encodeur.

#### Réf. 001U1855



#### KIT BXV 24V PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 400KG

BXV, Un moteur 24 V conçu pour l'utilisation intensive en collectivité, mais aussi pour les petites résidences. Tous les modèles sont équipés du même adaptateur, positionné pour rendre la programmation plus facile, avec à l'affichage multifonctions intuitive. Batterie pour permettre le fonctionnement en cas de panne de courant. Module passerelle pour la gestion à distance. Déverouillage à distance de l'appareil. Kit de fin de course magnétique.

Composition du kit :

1 80 ÎMS-0150 : Automatisme complet avec carte électronique, décodage radio, détection d'obstacles et fins de course mécaniques.

2 806TS-0121 : Emetteur quadricanal double fréquence, rolling code

1 001AF43S : Carte radio embrochable

1 001DIR10 : Jeu de photocellules - Portée 10m 1 001KLED24 : Clignotant de signalisation

1 001KIAROS : Support clignotant.

#### Réf. 8K01MS-003



#### **KIT ATS EN 24V POUR PORTAILS BATTANTS 3M**

Solution universelle, pour des installations sur des poteaux avec une cote C jusqu'à 200 mm.Moteur télescopique robuste, composé d'aluminium et d'acier. Gestion ralentissement, détection d'obstacle avec encodeur. Mouvement silencieux et fluide, grâce à la réduction cônique. Design moderne, forme effilé, Connectable au Cloud avec déverrouillage extérieur (accessoire en option ref: H3000).

#### Réf. 8K01MP-027



#### **KIT AUTOMATISME FROG MOTEUR 230V**

Le kit FROG est une solution complète compatible avec la gamme CAME CONNECT, permettant de motoriser un portail sans en modifier l'esthétique ni la forme, et idéal pour les usages résidentiels et collectifs jusqu'à 3,5 m et 400 kg. Il propose des fonctionnalités avancées telles que le ralentissement, la détection d'obstacle et une butée d'arrêt mécanique intégrée au moteur. Le kit inclut un déverrouillage intérieur et extérieur ainsi qu'une armoire de commande ZM3E avec afficheur LCD. La commande radio fonctionne en 433 MHz avec 250 codes, et l'ouverture partielle est disponible. Le kit est entièrement connectable au Cloud et compatible avec CAME CONNECT, incluant également un contact radio auxiliaire B1-B2. Il est important de prévoir une serrure électrique pour les vantaux supérieurs à 2,5 m.

#### Réf. 8K01MI-005





# PILOTEZ VOS AUTOMATISMES AVEC VOTRE SMARTPHONE!





CAME CONNECT, LA TECHNOLOGIE POUR PILOTER ET GÉRER LES AUTOMATISMES À DISTANCE VIA LE CLOUD

#### » INSTALLATION RAPIDE

programmez simplement l'installation avec le démarrage rapide de l'application

#### **CAME SETUP**

#### » GESTION DES ACCESSOIRES

l'application CAME SETUP permet une gestion complète des émetteurs, des lecteurs de badges et des claviers.

#### >> ENTRETIEN

pour simplifier les opérations de contrôle et maintenance, l'application fournit un historique des erreurs détectées.











### PACK TYMOOV SOLAR 10 - PACK MOTORISATION VOLET ROULANT 10 NM TYMOOV SOLAR

Pack complet pour modernisation de volet roulant - coffre tunnel - traditionnel - réno. Moteur silencieux alimenté par énergie solaire jusqu'à 1,6m de large. Batterie haute autonomie -50 jours sans soleil. Compatible écosystème Delta Dore.

Réf. 6357029



### PACK TYMOOV FB 30 - PACK MOTORISATION VOLET ROULANT 30NM FILAIRE

Pack pour motorisation de volet roulant - contient un moteur filaire mécanique TYMOOV 30 Nm et les accessoires.

Réf. 6357054





### PACK TYMOOV2 10 SILENCE+ - PACK MOTORISATION VOLET ROULANT 10NM RADIO PERFORM

Pack pour motorisation de volet roulant - contient un moteur silencieux TYMOOV 10 Nm Radio Performance, une télécommande 1 canal TYXIA 1701 pour piloter le mode Silence et les accessoires.







#### PORTIER AUDIO 2 FILS INTÉGRAL, SAILLIE FAÇADE ALU. AVEC 2ÈME BOUTON DE COMMANDE

Portier audio 2 fils intégral, saillie Façade aluminium avec 2ème bouton de commande (+2 fils). Epaisseur 22mm.

#### Réf. DA1AS









Smartphone non fourni

#### KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7 AVEC MODULE WIFI INTÉGRÉ

Kit vidéo avec platine zamak - Pose saillie - Comprenant :  $1 \times platine \ JODV$ ,  $1 \times moniteur \ JO1MDW$  et  $1 \times alimentation \ PS1820DM$  - Module Wifi intégré pour renvoi sur smartphone - Ecran tactile 7'' mains libres - Mémoire d'images.

#### Réf. JOS1VW



#### CLAVIER SAILLIE RÉSISTANT AU VANDALISME ÉCLAIRÉ 100 CODES 2 RELAIS 12/24VCA-CC

Clavier saillie résistant au vandalisme, en zamak, touches rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24vca-cc.

#### Réf. AC10S







#### KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7 - 2 FILS INTÉGRAL

Kit vidéo avec platine aluminium injecté 2 fils intégral - Pose saillie - Comprenant : 1 x platine JVDV, 1 x moniteur JV1MD et 1 alimentation PS2420DM - Ecran avec touches sensitives 7" - Communication mains libres.

#### Réf. JVS1V





#### CARILLON VIDÉO COULEUR SANS FIL, MÉMOIRE D'IMAGES

Carillon vidéo couleur sans fil, technologie DECT avec mémoire d'images avec caméra orientable en horizontal.

#### Réf. WL11













#### KIT INTERPHONIE VIDEO MONOPHASÉ PLXVBF + LHS S.A. CONVERTISSEUR

Kit interphonie vidéo monophasé PLXVBF + LHS S.A. offre un poste extérieur résistant IK09, extensible jusqu'à 4 appels, avec contrôle d'accès RFID/Bluetooth, et configuration via l'APP SetUp.

#### Réf. 8K40CF-032







#### KIT INTERPHONIE VIDEO MONOPHASÉ PLXVBF + LHSP S.A. CONVERTISSEUR

Kit interphonie vidéo monophasé PLXVBF + LHSP S.A. offre un poste extérieur résistant IK09, extensible jusqu'à 4 appels, avec contrôle d'accès RFID/Bluetooth, et configuration via l'APP SetUp.

Réf. 8K40CF-035









# KIT D'INTERPHONIE VIDÉO 2 FILS IP, PLUG & PLAY, IP65, IK08, EXTENSIBLE

Kit d'interphone vidéo 2 fils IP pour maison/villa, comprenant un bouton d'appel. Inclut le modèle DS-KD8003Y-IME2/Surface, DS-KH6320EY-WTE2, DS-KAD704Y, DS-KAW30-2N et une carte TF 16GB. Alimentation incluse avec connecteurs à 2 broches. Résistant à l'eau (IP65) et aux chocs (IK08). Extensible.

Réf. 305303917

# KIT D'INTERPHONIE VIDÉO 2 FILS, PLUG & PLAY, IP65, IK08, EXTENSIBLE

Kit interphone vidéo 2 fils avec excellente image 2 MP. Platine de rue résistante IP65 et IK08. Écran tactile Wi-Fi de 7". Permet d'appeler et de déverrouiller à distance avec une seule pression via l'application. Véritable Plug & Play, extensible.

Réf. 305305492



# TERMINAL CONTRÔLE D'ACCÈS, CAMÉRA 2MP, IP65, IK09, CODE QR, CONNECTÉ APP

Terminal de contrôle d'accès avec caméra 2MP, clavier à chiffres et QR dynamique. Compatible avec badges M1, Felica, DESfire et Bluetooth. Stockage pour 100 000 badges et 300 000 événements. Résistant IP65 et IK09. Audio bidirectionnel, live-view et enregistrement. Support carte SD, Mode AP.

Réf. 302921594



### TERMINAL CONTRÔLE D'ACCÈS, IP65, LECTEUR DE BADGE, CONNECTÉ APP

Terminal de contrôle d'accès au design fin et flexible en métal. Capacité de gestion jusqu'à 1000 cartes et 1000 utilisateurs. Lecteur de carte intégré pour les cartes M1. Résistant aux intempéries (IP65) et adapté pour une utilisation extérieure. Supporte plusieurs types d'authentification : carte et code PIN.









#### KIT PORTIER CONNECTÉ CLASSE 300EOS WITH NETATMO 5POUCES+PLATINE LINEA 3000 NOIRE

Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo composé d'un écran 5 pouces vertical blanc, d'une platine de rue Linea 3000 noire, de badges, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation.

#### Réf. BT363916





#### KIT PORTIER RÉSIDENTIEL AUDIO MAINS LIBRES BUS 2 FILS CK2 POSE SAILLIE

Kit Portier Résidentiel Audio Mains Libres Bus 2 Fils Ck2 Pose Saillie - Comprend 1 Platine De Rue Linea 2000 Extra-Plate Ip54 Avec Porte-Étiquette Lumineux, 1 Poste Intérieur Mains-Libres Et 1 Alimentation.

#### Réf. 364211





### KIT VILLA VISIOPHONE COULEUR - CLASSE100 BASIQUE

Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5 pouces et boucle inductive Blanc - avec 1 platine de rue Linea 2000 avec porte-étiquette lumineux, 1 poste intérieur avec écran 5 pouces Classe 100, relais d'ouverture et alimentation.

#### Réf. BT364618



#### POSTE INTÉRIEUR VIDÉO CONNECTÉ CLASSE 300EOS WITH NETATMO ÉCRAN 5POUCES NOIR

Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo finition noir avec écran 5 pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive, compatible avec l'App. Home + Security.

#### Réf. BT344885



#### KIT VILLA VISIOPHONE CLASSE100X CONNECTÉ AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS

Kit portier Classe 100X connecté audio-vidéo couleur mains-libres avec contrôle d'accès et transfert d'appel sur smartphone ou tablette - avec platine de rue, écran 5 pouces, 6 badges de proximité et 2 puces, 1 relais d'ouverture et 1 alimentation.

#### Réf. BT364614





#### KIT CLASSE 100 VIDÉO COULEUR FINITION BLANC AVEC PLATINE LINEA3000 GRIS

Kit portier Classe 100 évolué composé d'un écran vidéo couleur 5 pouces et boucle inductive, d'une platine de rue Linea 3000 grise, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation BT346050.

#### Réf. BT364612







#### KIT PORTIER VIDEO NOTE 2 MONITEUR WIFI 7\, PLATINE 1BP, REPORT D'APPELS INTÉGRÉ

Kit vidéo Note 2 Wifi avec platine de rue 1 bouton câblage 2 fils, moniteur 7\ Wifi intégré, alim, coupleur, contrôle d'accès par badges. Commandes domotiques radio incluses et fonction transfert d'appels intégrée au moniteur.

#### Réf. 1723/95



#### KIT CENTRALE 1P VIGIK+ AUTONOM

Ce kit Vigik+ permet de gérer une porte pour résidents et prestataires avec une programmation autonome ou en mode lite via www.visiosoftweb.com et l'application Urmet GO. Il inclut une centrale VIT25PLUS et une tête de lecture T25PLUS, offrant une solution complète et pratique.

#### Réf. VIT25PLUS



#### CLAVIER CODÉ ABS SÉRIE 1412 COMPACT SAILLIE

Ce clavier codé compact en ABS, à pose en saillie, gère de 2 à 4 relais avec jusqu'à 100 codes utilisateurs. Conforme à la loi accessibilité, il intègre un repérage tactile sur la touche 5, un buzzer, des touches rétroéclairées, et des indications lumineuses exploitables pour piloter d'autres équipements via deux LEDs configurables.

#### Réf. 141202







#### KIT PORTIER VIDEO MINI NOTE 2, PLATINE 1BP ET MONITEUR 4,3 POUCES

Kit interphone video Mini Note 2 composé d'une platine de rue 1 bouton, un moniteur 4,3\, une alimentation et un coupleur de bus 2 fils. Il permet de voir, répondre et commander une gâche et un portail. Pose en saillie, cablage 2 fils.

#### Réf. 1722/93



#### **KIT CARILLON RADIO RONDO 200 M**

Ce kit carillon mobile avec flash offre une portée de 200 mètres en champ libre. Conçu pour être fixé au mur ou posé sur une table, il propose 15 mélodies en son HD, 5 flashs colorés, et 3 niveaux de sonnerie, incluant une option de coupure pour plus de flexibilité.

#### Réf. 42300



#### KIT AUDIO MIKRA ALU 2 FILS MAINS LIBRES


Kit audio Utopia Mikra / pose en saillie / câblage 2 fils. Le kit comporte : 1 poste UTOPIA mains libres, 1 plaque d'appel MIKRA, 1 alimentation.

#### Réf. 1122/61





# NOUVEAU CONTRÔLE D'ACCÈS URMET









#### CENTRALE MIXTE ZONES 10F + 30R NFA2P TYPE 2 EXTENSIBLE 80 ZONES

Centrale Mixte zones 10F + 30R NFA2P 2 Centrale mixte 40 zones NFA2P 2B. Extensible 80 zones. Option transmetteur enfichable: COM-SD-PSTN (RTC Vocal), COM-SD-GSM (Vocal & SMS). Cloud, Application et Télésurveillance en IP.

#### Réf. I-ON40HFR



#### DÉTECTEUR RADIO DOUBLE TECH. 12M 90°. TOLÉRANCE ANIMAL -25KG

Détecteur Radio Double Tech.  $12m\,90^\circ$ . Tolérance animal -25kg. 3 piles RL6 ou AA fournies.

#### Réf. DET-RDT1



#### SIRÈNE RADIO AVEC FLASH EXTÉRIEUR POUR CENTRALE I-ON, ALIMENTATION PILES

Sirène radio avec flash intégré, conçue pour une utilisation en extérieur. Compatible avec la centrale i-ON, elle fonctionne grâce à deux packs de piles alcalines inclus, offrant une solution pratique et sans fil pour renforcer votre système de sécurité.

#### Réf. SDR-REXT-G2-OR





#### **TÉLÉCOM I-ON BI-DIRECTIONELLE**

Télécommande bidirectionnelle offrant un contrôle intuitif et sécurisé des systèmes connectés. Compacte et ergonomique, elle garantit une communication fiable pour la gestion à distance des dispositifs.

#### Réf. FOB-2W-4B



### DÉTECTEUR DE FUMÉE AUTONOME ET RADIO AVEC BUTZER 85 DB

Détecteur de fumée combinant autonomie et connectivité radio. Équipé d'un buzzer de 85 dB pour une alerte sonore efficace. Idéal pour renforcer la sécurité incendie dans les espaces résidentiels et professionnels.

#### **Réf. DET-RSMOKE**



### EXTENSION BUS 10 ZONES RADIO I-ON30R, 40H, 200FR ET G3LM

Centrale Filaire 10 Zones ext. NFA2P 3B Centrale alarme intrusion filaire 10 zones extensible à 200 zones NFA2P 3 Boucliers avec EXP-W10FR, EXP-PSU-MMFR & EXP-R10/R30. Transmissions IP Intégrées. Prévoir un clavier KEY-KPZFR.

#### Réf. EXP-R10







### CENTRALE FILAIRE 10 ZONES EXTENSIBLE 200

Centrale Filaire 10 Zones ext. NFA2P 3B Centrale alarme intrusion filaire 10 zones extensible à 200 zones NFA2P 3 Boucliers avec EXP-W10FR, EXP-PSU-MMFR & EXP-R10/R30. Transmissions IP Intégrées. Prévoir un clavier KEY-KPZFR.

#### Réf. I-ON200FR



#### SIRÈNE RADIO INTÉRIEURE POUR CENTRALES I-ON 85 DÉCIBELS

Sirène Radio Intérieure pour centrale I-ON (à partir de la version V4.05.05). Signalisation des temporisations entrée et sortie, des défauts et des alarmes. Alimentation 4 piles AA fournies.

#### Réf. SDR-RINT



#### SIRÈNE AVEC FLASH EXTÉRIEURE EN POLYCARBONATE NFA2P 3 BOUCLIERS

Sirène auto-alimentée avec boîtier en polycarbonate renforcé, auto-protégée contre l'ouverture et l'arrachement. Équipée de flashs LED longue durée, elle minimise la consommation électrique des centrales filaires. Fonctionne avec une batterie 12V/2Ah (Réf NUG38441).

#### Réf. SIRUS



#### TRANSMETTEUR GSM 2G/3G/4G: SMS/VOCAL/TÉLÉSURVEILLANCE IP/ CLOUD ET APPLICATION

Module d'extension permettant d'ajouter 10 zones radio à votre système de sécurité. Compatible avec les centrales I-ON30R, 40H, 200FR, et G3LM, il étend les capacités de détection tout en assurant une communication fiable via le BUS.

#### Réf. COM-DATA-4G-SD



#### SIRÈNE INTÉRIEURE MÉTAL NFA2P

Sirène robuste en fonte d'aluminium et polycarbonate, auto-protégée contre l'ouverture et l'arrachement. Dotée de flashs LED longue durée et conçue pour minimiser la consommation électrique. Fonctionne avec une batterie 12V/2Ah (Réf NUG38441).

#### Réf. SIMAX




#### CONTACT D'OUVERTURE EN ALUMINIUM POUR PORTE DE GARAGE OU AUTRES GAINE MÉTAL POUR CÂBLE NFA2P 2 BOUCLIERS

Contact robuste en aluminium adapté aux portes de garage et installations nécessitant une protection renforcée. Compatible avec les gaines métalliques pour câble, certifié NFA2P avec 2 Boucliers pour une sécurité optimale.

#### Réf. 450-FR







#### DEUX CONTACTS ALUMINIUM EN SAILLIE POUR PORTES ET FENÊTRES MÉTALLIQUES À CÂBLER SUR 4 BORNES

Paire de contacts en aluminium pour installation en saillie sur portes et fenêtres métalliques. Conçus pour une connexion sécurisée via 4 bornes, idéaux pour renforcer la sécurité des accès.

#### Réf. 462-M



#### CLAVIER LCD FILAIRE I-ON NFA2P TYPE 2 LECTEUR DE BADGES INTÉGRÉ

Clavier filaire avec écran LCD, conçu pour les systèmes I-ON. Inclut un lecteur de badges intégré pour un accès sécurisé et simplifié. Certifié NFA2P type 2 pour une sécurité optimale.

#### Réf. KEY-KPZFR



#### TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE GSM 4G: VOCAL ET SMS/8 ENTRÉES/10 N°. ALIM 12 ET 24VDC

Transmetteur Téléphonique GSM 2G/3G/4G: Appel vocal et SMS / 8 entrées et 4 sorties tensions / 10  $N^\circ$  d'appel / sonde de température intégrée / Prévoir Alimentation continue 12 à 28VDC / Pas de transmission télésurveillance.

#### **Réf. SD-LTE**





#### KIT FILAIRE I-ON40HFR CLAVIER, SIRÈNE INTÉRIEURE, 2 DÉTECTEURS + BATTERIES

Kit centrale filaire NFA2P 2B + 2 détecteurs RXC-DT-X8 + 1 sirène Simax + Batterie SCA00001 + Batterie SCA00002. Option transmetteur enfichable: COM-SD-PSTN (RTC Vocal), COM-SD-GSM (Vocal & SMS).

#### Réf. I-ON40HFRKIT1



### ALIMENTATION 12 VCC 1 AMPÈRE BOITIER MÉTAL CAPACITÉ BATTERIE

Alimentation 12 V 1A boitier 7A/h Alimentation secourue 12 Volts 1 A boitier métal capacité 7A/H batterie non fournie à prévoir SCA00001.

#### Réf. AL-01



#### ANTENNE GSM EXTERNE POUR COM-DATA-4G CABLE LONGUEUR 3 M

Antenne externe pour DATA-COM-4G Antenne externe pour DATA-COM-4G = 3 mètres de câble.

#### Réf. COM-ANT-01



Kit centrale radio NFA2P 2B + 2 détecteurs XCELRFR + 1 sirène Simax + Batterie SCA00001 + Batterie SCA00002. Option transmetteur enfichable: COM-SD-PSTN (RTC Vocal), COM-SD-GSM (Vocal & SMS).

#### Réf. I-ON40HFRKIT2











### PACK TYXAL+ VIDÉO - PACK ALARME 8 ZONES SANS FIL CONNECTÉ AVEC TRANSMETTEUR GSM

Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier tactile, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 1 sirène extérieure, 1 box maison connectée/transmetteur GSM et 1 détecteur de mouvement vidéo.

Réf. 6410178



### PACK TYXAL+ ACCESS CONNECT - PACK ALARME 2 ZONES SANS FIL

Pack alarme sans fil comprenant : 1 centrale sirène 2 zones, 1 box maison connectée Tydom Home, 1 télécommande, 1 détecteur de mouvement bi-lentilles et 1 détecteur d'ouverture.

Réf. 6410200





### PACK 5 DO BL TYXAL+ - DÉTECTEURS D'OUVERTURE RADIO BLANCS

Pack 5 détecteur d'Ouverture BL Tyxal+ - Détecteurs d'ouverture radio blancs - Livrés avec jeux de cales.

Réf. 6412325





### PACK 5 MDO BL TYXAL+ - MICRO-DÉTECTEURS D'OUVERTURE RADIO BLANCS

Pack 5 micro-détecteurs d'ouverture radio - Idéal pour la protection des baies coulissantes - Coloris blanc.







# KIT ALARME, 1 PANNEAU + 1 DETECTEUR PIR + 1 CONTACT PORTE + 1 PORTE-CLES

Kit comprenant 1 panneau DS-PWA96-M-WE, 1 détecteur PIR sans fil DS-PDP15P-EG2-WE, 1 contact magnétique sans fil DS-PDMC-EG2-WE, et 1 porte-clés DS-PKF1-WE.









### TYCAM HOME - CAMÉRA DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE CONNECTÉE

Caméra de sécurité intérieure connectée Wi-Fi, motorisée 360°, full HD (1080p), détection d'humain et suivi de mouvement, sirène intégrée, audio bidirectionnel, vision nocturne, personnalisation des zones de détection, sans abonnement.

Réf. 6417016



### TYCAM GUARD - CAMÉRA DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURE CONNECTÉE

Caméra de sécurité extérieure connectée, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne couleur, détection d'humain et de véhicule, personnalisation des zones de détection, sirène intégrée, audio-bidirectionnel, IP67, sans abonnement.

Réf. 6417017





# PACK 2 TYCAM GUARD - 2 CAMÉRAS DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURE CONNECTÉES

2 caméras de sécurité extérieure connectées, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne couleur, détection humain et véhicule, personnalisation des zones de détection, sirène intégrée, audio-bidirectionnel, IP67, sans abonnement.







### KIT POE 4MP AVEC 4 HWI-B140HA-LU (2.8 MM) AVEC NVR 8 VOIES HDD 2TO

Offre une résolution 4MP avec caméras HWI-B140HA-LU (2.8 mm). NVR 8 voies supportant jusqu'à 80 Mbps de Bit Rate. Encodeurs H.265+ à H.264 inclus. Stockage via disque SATA de 2 To. 8 ports PoE intégrés.

#### Réf. 301501932



# KIT POE 8MP AVEC 4 HWI-B180HA-LU (2.8 MM) AVEC NVR 8 VOIES HDD 2TO

Ensemble de vidéosurveillance 8MP avec 4 caméras HWI-B180HA-LU (2.8 mm). NVR 8 voies prenant en charge un débit maximal de 80 Mbps pour 8 flux IP. Encodeurs H.265+ à H.264. Stockage via disque SATA 2To. 8 ports PoE intégrés.

#### Réf. 301501934



#### CAMERA IP BULLET 4MP F2,8MM IR30 IP67 WDR MÉTAL-PLASTIQUE MD2.0 HYBRIDLIGHT

Capteur CMOS 1/3\ offrant une résolution de 2560 × 1440 avec objectif F2.8mm. Compatible H.265+ et H.264. Vision nocturne IR et lumière blanche jusqu'à 30m. Fonction WDR 120dB, micro intégré, PoE, BLC, 3D DNR, étanchéité IP67.

#### Réf. 311325506





### KIT POE 4MP AVEC 4 HWI-T240HA-LU (2.8 MM) AVEC NVR 8 VOIES HDD 2TO

Offre une résolution 4MP avec caméras HWI-B240HA-LU (2.8 mm). NVR 8 voies supportant jusqu'à 80 Mbps de Bit Rate. Encodeurs H.265+ à H.264 inclus. Stockage via disque SATA de 2 To. 8 ports PoE intégrés.

#### Réf. 301501935



### KIT POE 8MP AVEC 4 HWI-B180HA-LU (2.8 MM) AVEC NVR 8 VOIES HDD 2TO

Kit POE 8MP avec 4 HWI-B180HA-LU (2.8 mm) avec NVR 8 voies HDD 2To, 80Mbps Bit Rate Input Max (jusqu'à 8-ch vidéo IP), 1 interface SATA, 8 PoE\nH.265+-H.265-H.264--H.264.

#### Réf. 301501933



# CAMERA IP TURRET 4MP F2,8MM IR30 IP67 WDR MÉTAL-PLASTIQUE MD2.0 HYBRIDLIGHT

Dotée d'un capteur CMOS 1/3\ avec résolution 2560  $\times$  1440, objectif F2.8mm. Compatible H.265+ et H.264. Vision nocturne IR et lumière blanche jusqu'à 30m. WDR 120dB, micro intégré, PoE, BLC, 3D DNR. Étanchéité IP67 pour usage extérieur.

#### Réf. 311325152



Comprend un NVR Wi-Fi 8 canaux avec décodage 4 MP pour 4 flux simultanés. Intègre 4 caméras Wi-Fi dômes 4 MP. Disque dur 2 To préinstallé. Connexion Wi-Fi automatique. Gestion via application Hik-Connect.







#### KIT WIFI DE 4 DÔMES 4MP, JUSQU'À 8 CAMÉRAS WIFI, HDD 2TO

Kit NVS Wi-Fi avec 2 caméras 4MP. Stockage sur carte SD jusqu'à 512 Go. Vision nocturne IR et lumière blanche. Micro et haut-parleur intégrés pour audio bidirectionnel. Gestion à distance via Hik-Connect.

#### Réf. 301501995



# CAMÉRA WIFI FIXE PT INTÉRIEURE 2MP

Caméra Wi-Fi 2MP avec technologie DWDR pour des images claires même en contre-jour. Fonction Motion 2.0 avec détection humaine. Stockage sur carte SD jusqu'à 512 Go. Micro et haut-parleur pour audio bidirectionnel.

#### Réf. 311327274



#### CAMÉRA AUTONOME DÔME 4G PT IR EXTÉRIEURE 4 MP AVEC PANNEAU SOLAIRE

Caméra Dôme 4MP autonome avec connectivité 4G et panneau solaire. Étanchéité IP66 pour usage extérieur. Détection précise avec PIR et radar. Microphone et haut-parleur pour audio bidirectionnel. Emplacement pour carte SD jusqu'à 512 Go.

#### Réf. 327001595



#### KIT WIFI EASY LINK DE 2 BULLETS 4MP JUSQU'À 4 CAMÉRAS WIFI CARTE SD JUSQU'AU 512 GO

Kit NVS Wi-Fi avec 2 caméras 4MP. Stockage sur carte SD jusqu'à 512 Go. Vision nocturne IR et lumière blanche. Micro et haut-parleur intégrés pour audio bidirectionnel. Gestion à distance via Hik-Connect.

#### Réf. 301501850



#### CAMÉRA WIFI FIXE INTÉRIEURE 4MP, DÉTECTION HUMAIN

Caméra Wi-Fi 4MP avec technologie Digital WDR pour des images nettes même en contre-jour. Classification humaine avancée par apprentissage profond. Audio bidirectionnel intégré pour une surveillance active.

#### Réf. 311326964



### CAMÉRA DÔME WIFI PT IR WIFI FIXE EXTÉRIEURE 4 MP

Caméra Dôme 4MP avec détection humaine et de véhicules. Fonction tracking Lite. Vision nocturne IR jusqu'à 30m. Gestion à distance via application Hik-Connect. Microphone et haut-parleur intégrés pour audio bidirectionnel. Support carte micro SD jusqu'à 512 Go. Résistante à l'eau et à la poussière (IP66)









#### **TYPE 2B - BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE - BAAS PR** - PLANÈTE - 2 BOUCLES

Le Bloc Autonome d'Alarme Sonore (BAAS) de type principale (PR) est un tableau principal permettant la gestion de 2, 4 ou 8 lignes de déclencheurs manuels - 2 Boucles

#### Réf. NUG31176





#### **TYPE 2B - BLOC AUTONOME** D'ALARME SONORE SA PLANÈTE - BAASL SA PLANÈTE AVEC FLASH

Bloc Autonome d'Alarme Sonore de Type Sa Planète avec flash. Couramment utilisé dans le cadre d'un Équipement d'Alarme de Type 2b couplé à un BAAS

#### Réf. NUG31183





#### **TYPE 3 - BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE DE TYPE MA PLANÈTE**

Communication bus. Possibilité de raccorder indifféremment les Déclencheurs Manuels sur tous BAAS(L) Ma de l'installation. Sécurité accrue avec la surveillance de toutes les liaisons et contrôle permanent du courant de charge batterie.

#### Réf. NUG31190





#### **TYPE 2B - BLOC AUTONOME** D'ALARME SONORE DE TYPE SA **PLANÈTE - SON CLASSE A OU B**

Bloc Autonome d'Alarme Sonore de Type Sa Planète. Couramment utilisé dans le cadre d'un Équipement d'Alarme de Type 2b couplé à un BAAS Pr.

#### Réf. NUG31182





#### **TYPE 2B - BLOC AUTONOME** D'ALARME LUMINEUX PLANÈTE

#### - FLASH DE COULEUR BLANCHE

Couramment utilisé dans le cadre d'un Équipement d'Alarme de Type 2b couplé à un BAAS Pr. Peut également être intégré à un Équipement d'Alarme de Type 1 ou 2a (32 BAAS(L)) max sur la sortie UGA avec un BAAS Sa ME en tête et fin de ligne).

#### Réf. NUG31186





### **TYPE 3 - BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE DE TYPE MA PLANÈTE**

- FLASH INTÉGRÉ CLASSE B

Communication bus, possibilité de raccorder indifféremment les Déclencheurs Manuels sur tous BAAS(L) Ma de l'installation. Sécurité accrue avec surveillance de toutes les liaisons. Contrôle permanent du courant de charge batterie.









#### TYPE 3 - BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE DE TYPE MAME PLANÈTE - MESSAGE ENREGISTRÉ

Identique aux BAAS Ma avec en plus la possibilité de diffuser des messages pré enregistrés : 4 scenarii de diffusion de messages programmables. Pour une évacuation plus sûre : synchronisation des messages des différents BAAS Ma ME de l'installation.

#### Réf. NUG31192





#### TYPE 3 - BLOC AUTONOME D'ALARME LUMINEUSE AVEC FLASH BLANC OU ROUGE SÉL.

Couramment utilisé dans le cadre d'un Équipement d'Alarme de Type 3 couplé à un BAAS Pr. Peut également être intégré à un Équipement d'Alarme de Type 1 ou 2a (32 BAAS(L)) max sur la sortie UGA avec un BAAS Sa ME en tête et fin de ligne).

#### Réf. NUG31194





#### TYPE 3 - BLOC AUTONOME D'ALARME LUMINEUSE DE TYPE MA ETANCHE

Bloc Autonome d'Alarme Lumineuse de type Ma Etanche. Equipement d'Alarme de type 3. IP65. Flash intégré blanc ou rouge configurable. Batterie Ecosafe. Garantie 2 ans

#### Réf. NUG31206





#### TYPE 3 - BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE DE TYPE MAME PLANÈTE -MESSAGE ENREGISTRÉ - FLASH

Identique aux BAAS Ma avec en plus la possibilité de diffuser des messages pré enregistrés : 4 scenarii de diffusion de messages programmables. Pour une évacuation plus sûre : synchronisation des messages des différents BAAS Ma ME de l'installation.

#### Réf. NUG31193





#### TYPE 2B - BAAS SA IP65 - BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE DE TYPE SA ETANCHE

Le Bloc Autonome d'Alarme Sonore et/ou Lumineux du type Sa (Satellite) ou SaME(Satellite avec message enregistré) Planète est généralement couplé au BAAS Pr. Il est utilisé dans les établissements nécessitant un équipement d'alarme de type 2b pour donner le signal d'évacuation.

#### Réf. NUG31200





#### TYPE 3 - BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE ET LUMINEUSE DE TYPE MA ETANCHE

Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineuse de type Ma Etanche. Equipement d'Alarme de type 3. IP65. Flash intégré blanc ou rouge configurable. Batterie Ecosafe. Garantie 2 ans









#### KIT VALISETTE ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE

Kit Valisette alarme incendie Type 4 Planète - équipé 1 Boucle - 2 Déclencheurs Manuel - 1 Diffuseur Sonore - 1 Diffuseur Lumineux

#### Réf. NUG31998





### ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE AVEC DM

Identique aux tableaux Type 4 avec en plus un Déclencheur Manuel intégré en face avant. Existe uniquement avec une ligne de Déclencheurs Manuels (sans flash)

#### Réf. NUG31217





#### ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE - FLASH

Le T4 Planète est un tableau d'alarme de type 4 qui permet la gestion de 1 boucle de détection. Il est adapté pour les système de sécurité de petits établissements recevant du publicou d'établissements industriels nécessitant un équipement d'alarme de Type 4.

#### Réf. NUG31219







### COFFRET D'ALARME INCENDIE TYPE

Le T4 à piles est un tableau d'alarme à piles avec déclencheur manuel et diffuseur sonore intégrés. Il est adapté, comme système de sécurité incendie, pour les petits établissements recevant du public (ERP) nécessitant un équipement d'alarme de Type 4.

#### Réf. NUG31210





#### ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE

Le T4 Planète est un tableau d'alarme de type 4 qui permet la gestion de 1 boucle de détection. Il est adapté pour les système de sécurité de petits établissements recevant du publicou d'établissements industriels nécessitant un équipement d'alarme de Type 4.

#### Réf. NUG31218





### ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE 2 ROUCLES

Le T4 Planète est un tableau d'alarme de type 4 qui permet la gestion de 2 boucles de détection. Il est adapté pour les système de sécurité de petits établissements recevant du publicou d'établissements industriels nécessitant un équipement d'alarme de Type 4.





#### KIT ALARME INCENDIE TYPE 4 RADIO

Kit Alarme Incendie Type 4 radio composé d'une centrale Type 4 radio adressable, de 2 Déclencheurs Manuels Radio et de 2 Diffuseurs Sonore et Lumineux Radio. Le kit est prêt à l'emploi car les périphériques sont appairés à la centrale.

#### Réf. NUG31997



# FRANC

#### DÉCLENCHEUR MANUEL RADIO. ASSOCIABLE AUX 20 PÉRIPHÉRIQUES RADIO (DM, DS, DL)

Ce déclencheur manuel radio est conçu pour une utilisation simple et efficace. Il peut être associé à un maximum de 20 périphériques radio, incluant DM, DS, et DL, offrant ainsi une solution flexible et évolutive pour la gestion de vos systèmes.

#### Réf. NUG30317



#### KIT ALARME MENACE EVOLUTION

Ce kit d'alarme menace PPMS Radio Evolution comprend deux boîtiers alarme et deux diffuseurs sonores et lumineux déjà appairés à une centrale. Prêt à l'emploi, il garantit une installation rapide et une gestion efficace des situations de menace.

#### Réf. NUG36607





#### CENTRALE D'ALARME INCENDIE DE TYPE 4 RADIO ADRESSABLE

Centrale d'alarme incendie de Type 4 Radio Adressable. Associable à 20 périphériques radio (DM, DS, DL). Batterie Ecosafe. Patère translucide en nid d'abeille. Produit éco conçu

#### Réf. NUG31211





#### DIFFUSEUR SONORE ET LUMINEUX RADIO COMPATIBLE AVEC LA GAMME TYPE 4 RADIO

Ce diffuseur sonore et lumineux radio est entièrement compatible avec la gamme Type 4. Idéal pour des systèmes d'alarme, il offre une intégration optimale et une signalisation efficace grâce à sa technologie radio avancée.

#### Réf. NUG30448





#### **CENTRALE ALERTE ATTENTAT RADIO**

Centrale d'alerte attentat radio compatible avec 20 périphériques adressables, tels que déclencheurs manuels et diffuseurs. Secourue pour 12h de veille et 5min d'alerte. Contact sec configurable NO/NF pour une intégration flexible dans divers systèmes de sécurité.









#### **DÉCLENCHEUR ALERTE ATTENTAT**

Déclencheur d'alerte attentat doté d'une membrane déformable ou d'une vitre pré-cassée, livré avec une clé de réarmement. Fonctionne sur une pile CR2 3V incluse, offrant une autonomie d'un an pour une utilisation normale, et permet jusqu'à 5 évacuations. Utilise 1 adresse du système.

#### Réf. NUG36601





#### CENTRALE D'ALARME TECHNIQUE 2 ZONES AVEC GESTION TEMPORISÉE DES ENTRÉES ET DES SORTIES

Centrale d'alarme technique à 2 zones, permettant la gestion temporisée des entrées et sorties. Ce système est conçu pour surveiller les défauts filaires dans le bâtiment et transmettre les informations des anomalies. Trois modèles différents sont proposés pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque installation.

#### Réf. NUG32162





#### CENTRALE D'ALARME TECHNIQUE 8 ZONES AVEC GESTION TEMPORISÉE DES ENTRÉES ET DES SORTIES

Centrale d'alarme technique à 8 zones, avec gestion temporisée des entrées et sorties. Ce système est conçu pour surveiller et signaler les défauts filaires dans un bâtiment, offrant une couverture étendue et une gestion optimale des alertes pour une sécurité renforcée.

#### Réf. NUG32164







#### DIFFUSEUR ALERTE MENACE (DAM) SONORE ET LUMINEUX

Diffuseur Luminex radio avec flash bleu, conçu pour l'alerte attentat. Alimenté par 4 piles alcalines AA incluses, il offre une autonomie d'un an pour un usage normal et permet jusqu'à 5 évacuations. Utilise 1 adresse du système pour une intégration efficace.

#### Réf. NUG36606





#### CENTRALE D'ALARME TECHNIQUE 4 ZONES AVEC GESTION TEMPORISÉE DES ENTRÉES ET DES SORTIES

Centrale d'alarme technique à 4 zones, permettant une gestion temporisée des entrées et sorties. Ce système est conçu pour surveiller efficacement les défauts filaires au sein du bâtiment, offrant une solution robuste pour assurer la sécurité et la gestion des alertes.

#### Réf. NUG32163





# VENTOUSE METAL 24 V - 200 N + INTER AVEC CONTRE PLAQUE ARTICULEE

Ventouse électromagnétique de 24V et 200N avec interrupteur et contreplaque articulée. Elle est idéale pour le verrouillage et déverrouillage d'issues de secours, offrant un maintien sécurisé des portes coupe-feu en fonction des besoins de sécurité incendie.









#### DISPOSITIF AUTONOME DÉCLENCHEUR BC6 SECOURU

#### - NFS61961 - 6 W

Détecteur autonome déclencheur (D.A.D.) BC6 Secouru, conforme à la norme NFS61961, est conçu pour commander la fermeture des portes coupe-feu et l'ouverture des exutoires de désenfumage dans les cages d'escaliers des bâtiments d'habitation. Il garantit une sécurité optimale avec une consommation de 6W.

#### Réf. NUG31141





### SOCLE DÉTECTEUR CONVENTIONNEL

Socle pour détecteur conventionnel S3000, conçu pour assurer une installation stable et fiable des détecteurs de fumée ou de chaleur. Ce socle facilite le montage et garantit une connexion optimale avec les détecteurs.

#### Réf. NUG30255





### DÉCLENCHEUR MANUEL SAILLIE - MEMBRANE DÉFORMABLE - IP 21

Ce déclencheur manuel saillie avec membrane déformable, conforme à l'IP21, offre une solution fiable pour les systèmes d'alarme incendie. Livré avec une clé de réarmement, il permet de tester, réinitialiser ou remplacer la vitre pré-cassée, assurant ainsi une réutilisation facile et pratique.

#### Réf. NUG30316





#### DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMEE CONVENTIONNEL DOF S3000

Le détecteur optique de fumée conventionnel DOF S3000 fait partie de la gamme A3000 et utilise une technologie adressable pour localiser précisément le départ de feu. Adapté aux établissements recevant du public (ERP) et aux combles, il offre une détection rapide et fiable des incendies.

#### Réf. NUG30246





#### SACHET DE 1 CLAPET DE PROTECTION ET 2 CLIPS DE PLOMBAGE POUR S3000

Sachet comprenant un clapet de protection et deux clips de plombage pour détecteurs S3000. Ces accessoires assurent la protection des détecteurs lors des installations ou travaux, garantissant leur bon fonctionnement tout en évitant toute fausse alarme ou détérioration.

#### Réf. NUG30081





# BCM3000 - COFFRET MEMBRANE SIMPLE ACTION NF COULEUR ROUGE

Le coffret BCM3000 à membrane simple action, de couleur rouge, est conçu pour les systèmes de désenfumage et de compartimentage. Conformément aux normes NF, il permet de faciliter la gestion des dispositifs de sécurité incendie tout en garantissant une réactivité optimale lors de l'activation de la membrane.

#### Réf. NUG30342A









# COFFRET MEMBRANE SIMPLE ACTION - COULEUR VERTE - DEMANDE OUVERTURE

Coffret membrane simple action de couleur verte, conçu pour la demande d'ouverture dans les systèmes de sécurité. Il assure une activation rapide et fiable des dispositifs de contrôle d'accès ou d'évacuation, offrant une solution pratique et conforme aux normes pour les situations d'urgence.

#### Réf. NUG30344





#### DIFFUSEUR LUMINEUX SOLISTA LX W MURAL AVEC CORPS BLANC ET LED ROUGE - IP33C

Le diffuseur lumineux Solista LX, avec corps blanc et LED rouge, IP33C, est conçu pour diffuser un signal d'évacuation visuel dans les locaux bruyants et pour les personnes malentendantes. Idéal pour les systèmes de sécurité incendie dans les établissements recevant du public, il assure une alerte visuelle claire et efficace.

#### Réf. NUG30492





#### DIFFUSEUR LUMINEUX LED ROUGE SOLISTA LX ET SONORE CLASSE B DSB3000 - IP21C

Le DSB3000-LX S est un diffuseur sonore (90 dB) et lumineux (LED rouge), IP21C, conçu pour diffuser un signal d'évacuation. Il est destiné aux locaux nécessitant à la fois un signal sonore et visuel pour une alerte efficace, idéal pour les systèmes de sécurité incendie.

#### Réf. NUG30496





#### DIFFUSEUR SONORE 90 DB - EN54-3 & NFS 32001

Diffuseur sonore de Classe B, émettant à 90 dB à 2m, certifié selon EN54-3 et NFS 32001. Il permet de diffuser un signal d'évacuation ou un message enregistré lorsqu'il est intégré à un système de sécurité incendie, offrant une alerte sonore claire et efficace en cas d'urgence.

#### Réf. NUG30450





#### DIFFUSEUR LUMINEUX SOLISTA LX C PLAFONNIER AVEC CORPS BLANC ET LED ROUGE - IP33C

Le diffuseur lumineux Solista LX C, avec corps blanc et LED rouge, IP33C, est conçu pour diffuser un signal d'évacuation visuel dans les locaux bruyants ou pour les personnes malentendantes. Conforme à la norme EN54-23, il est idéal pour les systèmes de sécurité incendie, offrant une alerte claire et efficace en cas d'urgence.

#### Réf. NUG30493





#### INTERPHONE DE SÉCURITÉ POUR AES DE COULEUR ROUGE - GAMME VOCALL

accessible au déficients visuels et auditifs.

L'interphone type B de la gamme VoCALL est un système d'interphonie de sécurité qui a pour but d'assurer des communications sécurisées entre les interphones et la centrale d'interphonie. Il est placé dans des espaces d'attentes sécurisés (EAS) afin de facilité l'évacuation des personnes ayant des déficiences physiques. Ces interphones comportent deux boutons : appel et fin, des inscriptions en braille ainsi qu'un buzzer a fort volume afin d'être









#### **CENTRALE DE GESTION VOCALL 5**

La centrale de gestion Vocall 5 est conçue pour gérer les interphones de sécurité de la gamme VoCALL. Elle permet une communication fluide et sécurisée entre les dispositifs d'interphonie et la centrale, offrant un contrôle efficace dans les systèmes de sécurité incendie et d'évacuation.

#### Réf. NUG36203





#### INTERFACE D'ÉTAGE IE3000 - TABLEAU DE DÉSENFUMAGE HABITATION ADRESSABLE TD3000

L'interface d'étage IE3000 permet de dialoguer avec le tableau de désenfumage TD3000 via un bus de communication. Son adressage automatique s'effectue par la fonction «scrutation» du TD3000. Elle gère également la fonction d'inter-verrouillage de son canton.

#### Réf. NUG35151





#### **COFFRET COUP DE POING IP55**

Ce coffret permet de gérer manuellement les coupures d'urgence et d'arrêter le désenfumage. Il est étanche (IP67) et conçu pour une installation extérieure, assurant une coupure sans risque. La face avant en verre peut être brisée à l'aide d'un marteau.

#### Réf. NUG37000



#### ALIMENTATION AES GAMME SPSM-24V - 60 W - 7 AH - BATTERIE PB ÉTANCHE

Alimentation électrique de sécurité SPSM 24V, 60W, 7Ah avec batterie plomb étanche. Elle alimente les dispositifs actionnés de sécurité (DAS), les diffuseurs sonores et lumineux, ainsi que des détecteurs spécifiques comme les détecteurs par aspiration, linéaires ou optiques de flammes.

#### Réf. NUG34164





#### TABLEAU DE DÉSENFUMAGE ADRESSABLE TD3000 POUR IMMEUBLE D'HABITATION

Le TD3000 est un tableau de désenfumage adressable utilisé pour les immeubles d'habitation. Il fait partie d'un système de sécurité incendie, permettant d'évacuer les fumées pour éviter l'intoxication et faciliter l'intervention des secours.

#### Réf. NUG35150





#### COFFRET COUP DE POING 1/4 DE TOUR AVEC VOYANTS VERT ET ROUGE IP55

Ce coffret de coupure d'urgence est équipé de voyants vert et rouge pour indiquer l'état du système. Avec son indice de protection IP55, il est conçu pour résister à l'humidité et à la poussière, garantissant une sécurité optimale dans divers environnements.









#### COFFRET ÉQUIPÉ POUR CHAUFFERIE MONO DISJONCTEURS PH/N 10A ET 16A AVEC VOYANTS ROUGES IP55

Ce coffret pour chaufferie est doté de disjoncteurs mono Ph/N de 10A et 16A, avec voyants rouges pour signaler l'état du système. Il est conçu avec un indice de protection IP55, offrant une résistance optimale contre l'humidité et la poussière.

#### Réf. NUG37002





#### COFFRET ÉQUIPÉ POUR CHAUFFERIE 32A DISJONCTEURS 4X32A ET 2X10A AVEC VOYANTS ROUGES IP55

Ce coffret pour chaufferie est équipé de 4 disjoncteurs de 32A et 2 disjoncteurs de 10A, avec voyants rouges pour un suivi visuel. Son indice de protection IP55 assure une haute résistance contre l'humidité et la poussière, adapté pour une utilisation dans des environnements exigeants.

#### Réf. NUG37004





### COFFRET RÉARMEMENT AVEC CLÉS

Ce coffret de réarmement est conçu pour restaurer les paramètres d'un système après une coupure ou une alarme. Il est fourni avec des clés pour un réarmement sécurisé, et son indice de protection IP67 assure une haute résistance à l'humidité et à la poussière, adapté aux environnements extérieurs.

#### Réf. NUG37006







#### COFFRET ÉQUIPÉ POUR CHAUFFERIE 20A DISJONCTEURS 4X20A ET 2X10A AVEC VOYANTS ROUGES IP55

Ce coffret de chaufferie inclut 4 disjoncteurs de 20A et 2 disjoncteurs de 10A, avec voyants rouges pour indiquer l'état du système. Son indice de protection IP55 garantit une protection contre l'humidité et la poussière pour une utilisation en toute sécurité dans des environnements difficiles.

#### Réf. NUG37003





### COFFRET ARRÊT POMPIER AVEC CLÉS

Ce coffret d'arrêt pompier est conçu pour couper rapidement l'alimentation en cas d'urgence. Il est livré avec des clés pour un contrôle sécurisé et son indice de protection IP67 garantit une étanchéité optimale contre l'eau et la poussière, idéal pour les environnements extérieurs.

#### Réf. NUG37005





#### COFFRET DE SÉCURITÉ - REPORT À DISTANCE DE LA TÉLÉCOMMANDE BLOC SECOURS

Ce système permet de contrôler à distance le bloc secours grâce à une télécommande. Il facilite l'activation ou la désactivation du bloc, offrant ainsi une gestion centralisée et sécurisée des dispositifs de secours, idéal pour des installations accessibles ou difficiles d'accès.







#### DÉTECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMÉE (DAAF) PILE LITHIUM 10 ANS

Détecteur de fumée autonome (DAAF) avec une pile lithium d'une durée de vie de 10 ans. Ce dispositif est essentiel pour la sécurité domestique, offrant une alerte précoce en cas d'incendie grâce à sa technologie fiable et durable.

Réf. TG600AL











#### PRÊT À POSER TABLEAU D'ALARME INCENDIE DE TYPE4 AVEC ALIMENTATION SECTEUR

Prêt-à-poser tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur composé de 1 tableau d'alarme Type4 1 boucle, 2 déclencheurs manuels , 1 dispositif sonore d'alarme feu.

#### Réf. 140563



#### DÉCLENCHEUR MANUEL DM CONVENTIONNEL STANDARD POUR ÉQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE

Déclencheur Manuel (DM) conventionnel de type A pour SSI, équipé d'un contact O/F  $5A\ 24V=$  - boîter rouge pour fixation saillie ou encastrée IP30 - livré avec clé et vis de fixation.

#### Réf. 138012



#### DISPOSITIF SONORE D'ALARME FEU MOSAIC - SAILLIE - AVEC FLASH

- CLASSE B

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m avec flash rouge - fixation saillie - conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001.

#### Réf. 040581



### TABLEAU D'ALARME INCENDIE DE TYPE4 AVEC ALIMENTATION À PILE

Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation à pile - équipé de 1 avertisseur sonore avec son normalisé d'évacuation générale NF S 32-001 90db à 2m et 1 déclencheur manuel à membrane réarmable - 200x90x61mm.

#### Réf. 140551



#### DISPOSITIF SONORE D'ALARME FEU DSAF - IP42 IK07 CLASSE B 90DB À 2M - SAILLIE

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie - conforme à la norme NF EN 54-3.

#### Réf. 040580



#### PRÊT À POSER ALARME TYPE 4 RADIO

Prêt à poser alarme incendie Type 4 Radio composé de 1 tableau d'alarme type 4 radio, 2 déclencheurs manuels à liaison radio, 1 diffuseur sonore à liaison radio et 1 diffuseur lumineux à liaison radio.

















#### PRÊT-À-POSER ALARME TYPE 4 RADIO

Prêt-à-poser Alarme type 4 radio, composé d'une centrale T4 radio, de 2 déclencheurs manuels radio, d'un diffuseur sonore radio et d'un diffuseur lumineux radio. Portée de 500m en champ libre, 50m en intérieur. Autonomie des piles des périphériques : 4 ans.

Réf. 346114





#### DÉCLENCHEUR MANUEL ROUGE À MEMBRANE RÉARMABLE

Dispositif manuel d'alarme DMA à membrane réarmable avec 1 contact, conforme à la norme NF EN 54-11 et certifié CE CPR. Il est évolutif pour ajout d'accessoires, avec une installation en saillie ou encastrée. IP30, IK07, coloris rouge.

Réf. 357277





#### DISPOSITIF SONORE D'ALARME CLASSE B (90 DB)

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF conforme à la norme NF EN 54-3 et NF S 32-001. Certifié CE CPR, niveau sonore de 90dBA à 2m, tension de 10Vcc à 58Vcc. Consommation de 7,5mA à 12Vcc. IP42, IK07.

Réf. 957220





#### KIT ALARME INCENDIE TYPE 4 DÉCLENCHEUR MANUEL

Kit tableau d'alarme Type 4 (T4 1B) avec 2 déclencheurs manuels d'alarme DMA et 1 dispositif sonore d'alarme feu DSAF. Signal sonore conforme NF S 32-001, niveau sonore Classe B (90 dBA à 2m). Autonomie sur batterie de 72h + 5 min d'alarme générale.

Réf. 346005



# LASRICO CE

#### DISPOSITIF VISUELS D'ALARME ROUGE 2 CANDÉLAS POSE ENCASTRÉE

Dispositif visuel d'alarme feu DVAF conforme à la norme NF EN 54-23 et certifié CE CPR. Catégorie O avec une couleur rouge de 2cd. Consommation de 14mA à 48Vcc. Pose encastrée, synchronisation possible par câblage. IP41, IK04.

Réf. 367300





#### DIFFUSEUR SONORE D'ALARME CLASSE B (90 DB) + FLASH ROUGE

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF avec avertisseur lumineux, conforme aux normes NF EN 54-3 et NF S 32-001. Niveau sonore de 90dBA à 2m. Alimentation de 10Vcc à 58Vcc, consommation de 23mA à 12Vcc. IP42, IK07.

Réf. UR957240











### **Notre engagement Environnemental**

Chez URA, l'éco-conception est au cœur de chaque étape du développement de nos produits : éco-labellisation, faible consommation énergétique, durabilité et gestion responsable des déchets.

Nous innovons pour offrir à nos clients des solutions de maintenance simples et efficaces, tout en contribuant activement à la protection de l'environnement.





Conception Revalorisation

### L'innovation URA au service du respect de l' Environnement

### **GAMME URAPROOF V**

#### L'éclairage de Sécurité Etanche et Résistant

- IP66 et IK10
- Mise en œuvre et maintenance simples
- Fonctionnalités innovantes : Visibilité augmentée et balisage lumineux





#### Respectueux de l'environnement

- Très faible consommation : seulement 0,5W
- Batteries Ni-MH: respectueuses de l'environnement
- Matières recyclées : un engagement pour la durabilité
- Gamme certifiée NF Environnement : garantissant des standards écologiques élevés

### **BLOCS A PHARES**

#### Nouveautés 2024



- Mise en œuvre et maintenance facilitées: Montage plus intuitif, pose sans gabarit, phares orientables, Bouton « TEST ».
- Compatible tous supports et installable dans toutes les positions
- Poids et taille réduits





### Respectueux de l'environnement

- Faible consommation: seulement 0,8W
- Éco-conception : au moins 20 % de matériaux recyclés
- Batterie LifePO4 : durable et respectueuse de l'environnement
- Empreinte carbone réduite : des solutions pensées pour un impact minimal
- Emballage écoresponsable : conçu pour être plus vert

### **GAMME URALIFE V**

### Design, praticité et respect de l'Environnement

Une signature lumineuse unique : un design épuré sans bordure, un éclairage homogène du pictogramme et des fonctionnalités avancées telles que Visibilité+ et le balisage lumineux d'évacuation.

Simple à installer et disponible également en coloris Noir, la gamme URALIFE V s'intègre parfaitement à toutes les applications et tous les


Les blocs URALIFE V sont conçus pour réduire l'impact environnemental de vos installations : certification NF Environnement, utilisation de matières recyclées, faible consommation énergétique, et batteries LifePO4





















#### BAES CRYSTALWAY 45 BAES SATI ADRESSABLE - 45LM/1H

CrystalWay 45 - BAES évacuation SATI Adressable - Protocole ADR & CGLine+ - 45 lm - Autonomie 1h - IP42 IK04 - Esthétique transparente et légère pour une intégration parfaite - Pose mur et plafond - Fonction Visibilité+.

#### Réf. LUM17102





#### **BAES AMBIANCE SATI - 400 LM/1H**

- IP43 IK07 DESIGN ÉPURÉ
- DIFFUSION UNIFORME

ULTRALED 2-400 - BAES ambiance SATI - 400 lm - Autonomie 1h - IP43 IK07 - boitier compact et épuré - Répartition uniforme de la lumière - Installation rapide et facile - NF Environnement.

#### Réf. LUM16143





#### BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI - ULTRALED 2-45 SPOT

ULTRALED 2 SPOT - BAES Evacuation Dynamique SATI - Encastré plafond - Trou diamètre 67mm - 45 lm - IP43 IK04. NF Environnement..

#### Réf. LUM16120





#### **BAES ÉVACUATION SATI - 45LM/1H**

- IP43 IK07 POSE MUR/PLAFOND
- VISIBILITÉ+

ULTRALED 2-45 - BAES évacuation SATI - IP43 IK07 - 45 lm - autonomie 1h-Installation rapide et facile - Se fixe au mur et au plafond sans accessoires supplémentaires - fonction Visibilité+ - NF Environnement.

#### Réf. LUM16125





### BAES ÉVACUATION SATI - 45LM/1H

- IP66 IK07 FONCTION VISIBILITÉ+
- BI-MATIÈRE

ULTRALED 2 - BAES Dynamique - étanche - pose DUAL mur ou plafond - SATI -  $45\ \text{Im}$  - IP66 IK07. NF Environnement..

#### Réf. LUM16105





#### BAES SATI ANTI PANIQUE. 400 LUMEN - 1H - IP66. CERTIFIÉ NF ENVIRONNEMENT

L'éclairage de secours ULTRALED 2-400 ES offre une intensité lumineuse de 400 lm pendant 1 heure, conçu pour les situations anti-panique. Il est certifié NF Environnement et possède un indice de protection IP66, garantissant une grande résistance aux conditions difficiles.

#### Réf. LUM16147





#### **BEAMTECH BAES 2 PHARES SATI**

- 1000LM/1H - IP65 IK07

BAES ambiance 2 phares à LED - Boitier S - SATI - 1000lm - autonomie 1h - IP65 - IK07 - technologie eFocus pour un flux lumineux large ou étroit.

#### Réf. BT2SL-F1AT











### BAES ULTRALED 2000 SATI

- 2000LM/1H - IP42 IK07 -2 PHARES

BAES ambiance SATI - 2000 lm - Autonomie 1h - IP42 IK07 - Comporte 2 phares - Faisceau intensif & diffuseur lumineux - Installation rapide dans toutes les positions.

#### Réf. LUM16030





### BAEH HABITATION SATI - 8LM/5H - IP43 IK07 - POSE MUR/PLAFOND

ULTRALED 2 - BAEH - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 8 lm / 5 heures - IP43 IK07. NF environnement.

#### Réf. LUM16151





### BAES SATI UNILED 2 - 400 LM - 1H - IP42/IK07

BAES SATI - UNILED 2-400 - Bloc d'ambiance 100% LEDs. Flux 360 lm - Autonomie 1h - IP42/IK07. Boitier A2.

#### Réf. LUM10763





#### **BAES ULTRALED JOUR II SATI**

- 45LM/1H 8LM/5H IP43 IK08
- POSE MUR/PLAFOND

BAES - Bloc pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. Livré avec étiquette de balisage. IP43/IK08. Boitier Epsilon. Produit NF environnement.

#### Réf. LUM16101





#### **BAES SATI - UNILED 2-45**

BAES SATI - UNILED 2-45 - Bloc d'évacuation 100% LEDs. Flux 45 lm - Autonomie 1h - IP42/IK07. Boitier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs.

#### Réf. LUM16179





#### **BAES SATI - UNILED 2-45 ES**

BAES SATI - UNILED 2-45 ES - Bloc d'évacuation étanche 100% LEDs. Flux 45 lm - Autonomie 1h - IP65/IK10. Boitier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs.

#### Réf. LUM16178





#### **BAES SATI UNILED 2 - 400 LM - 1H**

#### - IP65/IK10

BAES SATI - UNILED 2-400 ES - Bloc d'ambiance étanche. 100% LEDs. Flux 360 lm - Autonomie 1h - IP65/IK10. Boitier A2.

Réf. LUM10767









#### BAEH HABITATION STANDARD -8LM/5H - IP43 IK07- DESIGN ÉPURÉ

BAEH STD 2-8 - Bloc Habitation Débrochable. 100% LEDs. Flux 8 lumens - Autonomie 5h - IP42/IK07. Boitier A2. Installation facile - NF Environnement.

#### Réf. LUM10244





#### TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRONIQUE STANDARD - JUSQU'À 500 BAES

TL500 - Télécommande électronique standard - Capable de contrôler jusqu'à 500 BAES - Tension +/- 9V. Compatibles avec les blocs classiques STD, TIM.1, UNILED, ULTRALED et PLANETE en mode SATI.

#### Réf. LUM10313






#### **LAMPE PORTABLE 100 LED**

Lampe Portable – Type Locaux Techniques. Non permanent 100% LED – Batterie Ni-Mh. Flux configurable : 100 Im / 1 h ou 50 Im / 3 h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions permettant de configurer le flux et l'autonomie. (OFF / 100 Im - 1 h / 50 Im - 3 h).

#### Réf. LUM10152





#### CADRE D'ENCASTREMENT POUR ULTRALED 2 ET PLANETE 2

Cadre d'encastrement pour ULTRALED 2-8/45/400 PLANETE 2-45 pose plafond.

#### Réf. LUM10634





#### TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE POUR 500 BAES - FONCTION VISIBILITÉ+/LOCAUX À SOMMEIL

TLU 2 - Télécommande universelle capable de contrôler jusqu'à 500 BAES - tension +/- 9V - Fonction Visibilité+/locaux à sommeil/mise au repos automatique/anti-panique.

#### Réf. LUM10312





#### **LAMPE PORTABLE 50 LED**

Lampe Portable – Type Locaux Techniques. Non permanent – 100% LED – Batterie Ni-Mh. Flux 50lm – Autonomie 1h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions (OFF / 50% du flux / 100% du flux). Livrée avec un cordon de raccordement secteur 230Vca.

#### Réf. LUM10151





## GRILLE DE PROTECTION UNIVERSELLE (300X166X90MM)

Grille de protection IK10 pour boitier de type A, AA, AB, B, X, Y, dimension 300x166x90mm.

#### Réf. LUM10418





## CADRE D'ENCASTREMENT POUR BOITIER A2

Cadre d'encastrement pour boitier A2. Compatible pour références UNILED 2 et STD 2. Compatible avec LUM10244, LUM10246, LUM16179, LUM16178, LUM10763, LUM10767. Dimensions 316mm x 162mm x 74mm. RAL 9003.

#### Réf. LUM10413







#### BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS 45LM 1H PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté.

#### Réf. 062525



#### BAES+BAEH D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs à faible consommation IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté.

#### Réf. 062560



#### BAES+BAEH D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS PLASTIQUE IP66 IK10 SATI CONNECTÉ

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs à faible consommation IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté.

#### Réf. 062561





#### BAES D'AMBIANCE SAILLIE À LEDS 400LM PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SAT.

#### Réf. 062565



#### BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS 45LM 1H PLASTIQUE IP66 IK10 SATI CONNECTÉ

BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté.

#### Réf. 062526



## TÉLÉCOMMANDE MODULAIRE MULTIFONCTIONS CONNECTÉE IP POUR BAES ET ALARME INCENDIE

Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie - permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent.











### **BAES URAONE ÉVACUATION SATI**

- 45LM / 0,8W

BAES d'évacuation Uraone IP42 IK07 SATI, flux 45lm, consommation 0,8W, avec fonction visibilité+. Mode de pose multiple (encastré ou plaque). Certifié NF AEAS et NF environnement. Résistance au fil incandescent 960°C.

#### Réf. 111013V





#### **BAES URAJET ÉVACUATION SATI** - 45LM / 0,8W

BAES d'évacuation Urajet IP55 IK08 SATI, flux 45lm, consommation 0,8W, avec fonction visibilité+. Certifié NF AEAS et NF environnement. Installation facile grâce aux multiples entre-axes de fixation. Visualisation des défauts du BAES via le voyant de signalisation.

#### Réf. 111317V





### **BAES URAONE AMBIANCE SATI LEDS**

- 400LM / 0,8W

BAES d'ambiance Uraone IP42 IK07 SATI, flux 400lm, consommation 0,8W, avec pose encastrée. Certifié NF AEAS et NF environnement. Tenue au fil incandescent de 960°C. Fond translucide pour reprise des trous de fixation. Diffuseur plat pour une intégration discrète.

#### Réf. 111227V





#### **BAES URAPROOF V ÉVACUATION SATI** 45LM/1H IP66 IK10

BAES Uraproof V évacuation SATI, 45lm, consommation 0,5W, IP66/IK10, compatible avec les principales télécommandes du marché pour la mise au repos en absence secteur. Bornier automatique pour repiquage. Solution robuste pour signalisation verticale en plafond.

#### Réf. 117517V



#### **TÉLÉCOMMANDE BTM POUR SATI**

Télécommande de mise à l'état de repos pour BAES SATI, capacité maximum de 600 blocs. Boîtier 4 modules DIN avec fixation sur rail oméga. Permet l'allumage et l'extinction des BAES SATI, avec réglage des heures de test pour tous les BAES raccordés.







#### COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 4XRJ45 GRADE 2TV

Boîtier de communication économique avec 4 ports RJ45 et Grade 2 TV, parfait pour une installation propre et efficace. Ce coffret assure une connectivité optimale et une performance fiable pour vos besoins en réseau domestique.

#### Réf. TN305



#### COFFRET DE COMMUNICATION SEMI-ÉQUIPÉ 4XRJ45 GRADE 2TV

Boîtier de communication semi-équipé avec 4 ports RJ45 et Grade 2 TV, parfait pour une installation propre et efficace. Ce coffret assure une connectivité optimale et une performance fiable pour vos besoins en réseau domestique.

#### Réf. TN405



#### COFFRET VDI 2 RANGÉES 26 MODULES + PLATINE GRADE 3TV

Coffret VDI avec platine, comprenant 2 rangées et 26 modules, de Grade 3 TV, parfait pour une installation propre et efficace. Ce boîtier assure une connectivité optimale et des performances fiables pour répondre à vos besoins en réseau domestique.

#### Réf. TN425





#### COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 8XRJ45 GRADE 2TV

Boîtier de communication économique avec 8 ports RJ45 et Grade 2 TV, parfait pour une installation propre et efficace. Ce coffret garantit une connectivité optimale et une performance fiable pour vos besoins en réseau domestique.

#### Réf. TN306



#### COFFRET VDI 2 RANGÉES 26 MODULES GRADE 3TV

Coffret VDI avec 2 rangées et 26 modules, de Grade 3 TV, parfait pour une installation propre et efficace. Ce boîtier garantit une connectivité optimale et des performances fiables pour répondre à vos besoins en réseau domestique.

#### Réf. TN415



#### COFFRET VDI 2 RANGÉES 36 MODULES + PLATINE GRADE 3TV

Coffret VDI avec platine, doté de 2 rangées et 36 modules, de Grade 3 TV, parfait pour une installation propre et efficace. Ce boîtier offre une connectivité optimale et des performances fiables pour répondre à vos besoins en réseau domestique.

#### Réf. TN435







#### COFFRET DRIVIA 13 MODULES 2 RANGÉES IP30 IK05

Coffret DRIVIA 13, 2 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

#### Réf. 401212



#### COFFRET DRIVIA 13 MODULES 4 RANGÉES IP30 IK05

Coffret DRIVIA 13, 4 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

#### Réf. 401214





## COFFRET DRIVIA 13 MODULES 3 RANGÉES IP30 IK05

Coffret DRIVIA 13, 3 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

#### Réf. 401213



#### COFFRET DRIVIA 18 MODULES 3 RANGÉES IP30 IK05

Coffret DRIVIA 18, 3 rangées 18 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

#### Réf. 401223

#### PORTE DRIVIA BLANCHE IP40 IK07 POUR COFFRET RÉFERENCE 401214

Porte blanche RAL9003 pour coffret DRIVIA 13 modules 4 rangées référence 401214 permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH.







#### **TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45**

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle.

Réf. LB500



#### **PRISE WIFI RJ45 ENCASTRABLE**

Prise wifi RJ45 encastrable. Raccordée au tableau de communication BLUENEO à l'aide d'un switch PoE, la prise wifi encastrable permet de disposer d'un wifi de qualité partout dans le logement.

Réf. LB510



## TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45 & ZONE ATTENANTE

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 zone attenante compacte.

Réf. LB502



#### KIT FIBRE LOGEMENT BLUENEO

Le kit fibre est constitué d'une prise box internet permettant d'amener la fibre optique jusqu'à la box et de repartir en signal Ethernet vers le tableau de communication, d'une jarretière optique, de connecteurs et cordons SCAPC et RJ45.

Réf. LB512









### PACK TERTIAIRE DE PROXIMITÉ 10" POUR INSTALLATION JUSQU'À 8 PRISES RJ45


Pack tertiaire de proximité Linkeo 10 pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45 équipé d'un panneau de brassage avec 6 connecteurs RJ45, 6 cordons de brassage, étagère et 1 PDU

Réf. 446042

## PACK TERTIAIRE DE PROXIMITÉ 19" POUR INSTALLATION JUSQU'À 20 PRISES RJ45

Pack tertiaire de proximité Linkeo 19 pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45 équipé d'un panneau de brassage avec cassette à équiper de 2x6 connecteurs RJ45, 6 cordons de brassage, étagère et 1 PDU.

Réf. 446043



#### PACK TERTIAIRE DE PROXIMITÉ VERTICAL 19" À PARTIR DE 6 LIENS RJ45

Pack coffret vertical tertiaire de proximité Linkeo 19 pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45 équipé d'un panneau de brassage avec cassette à équiper de 2x6 connecteurs RJ45, 6 cordons de brassage et 1 PDU.

Réf. 446044



## KIT 1 SWITCH POE ET 2 POINTS D'ACCÈS WI-FI POE (N+AC) À ENCASTRER - BLANC

Kit composé de 1 switch PoE à installer dans le coffret de comunication et 2 points d'accès WiFi PoE (n+ac) à encastrer référence 033610, alimentés par le switch Gigabit PoE - configuration via l'App Home + Project ou sur le produit - blanc.







#### MONITEUR 31.5, 1920 X 1080, 1 HDMI 1 VGA, 24-7

Moniteur 31.5" avec résolution 1080p, haut-parleur intégré. Entrées HDMI et VGA. Angle de vue de 178°-178°. Luminosité de 300 cd/m². Boîtier en plastique, conforme à la norme ERP level A. VESA compatible avec support de base inclus. Conçu pour une utilisation continue 24/7.

Réf. 317500439



#### MONITEUR 43, 1920 X 1080, 1 HDMI 1 VGA, 24-7

Moniteur 43" avec résolution 4K, deux entrées HDMI, une entrée VGA, et ports USB 2.0 et 3.0. Haut-parleur intégré. Luminosité de 400 cd/m². Angle de vue de 178°-178°. Boîtier en plastique, compatible VESA. Conçu pour un usage continu 24/7.







## MULTIPRISE PARAFOUDRE CERTIFIÉE IEC 61643-1 AVEC UNE PRISE FR

Multiprise parafoudre certifiée IEC 61643-1, 10A, Eaton Protection Box, 1 prise FR, avec protection de ligne Tel/Internet.

#### Réf. PB1TF



#### MULTIPRISE PARAFOUDRE CERTIFIÉE, 10A, 6 PRISES FR, 2 PRISES CHARGEUR USB + R11

Multiprise parafoudre certifiée IEC 61643-1, avec chargeur USB, 10A, Eaton Protection Box, 6 prises FR, avec protection de ligne Tel/Internet.

#### Réf. PB6TUF



#### ONDULEUR 3S GEN2 TOUR, 1PH, OFF-LINE, PARAFOUDRE, 550VA, 330W, 6 PRISES (FR)

L'onduleur UPS Eaton 3S gén. 2 FR, 550 VA, 330 W, dispose de trois prises françaises protégées et trois pour les ondes de choc. Doté d'une entrée française et d'un port USB, il protège efficacement vos appareils contre les coupures et surtensions.

#### Réf. 3S550F



#### ONDULEUR ELLIPSE ECO TOUR, 1PH, OFF-LINE, 500VA, 300W, 4 PRISES (FR)

Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur Ellipse ECO, avec protection parafoudre certifiée, 500VA, 330W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, qarantie 2 ans.

#### Réf. EL500FR



#### MULTIPRISE PARAFOUDRE CERTIFIÉE, 10A, EATON PROTECTION BOX, 6 PRISES FR

Boîtier de protection Eaton 6 FR, 10 disposant d'une entrée Schuko et de six prises françaises pour sécuriser vos appareils contre les surtensions. Compact et robuste, il protège efficacement vos équipements électriques domestiques ou professionnels.

#### Réf. PB6F



#### MULTIPRISE PARAFOUDRE CERTIFIÉE,10A, 8 PRISES FR, 2 PRISES CHARGEUR USB + R11

Multiprise parafoudre certifiée IEC 61643-1, avec chargeur USB, 10A, Eaton Protection Box, 8 prises FR, avec protection de ligne Tel/Internet.

#### Réf. PB8TUF



#### ONDULEUR 3S GEN2 TOUR, 1PH, OFF-LINE, PARAFOUDRE, 700VA, 420W, 8 PRISES (FR)

Idéal pour le télétravail, le multimédia ou un terminal PdV, onduleur 3S Gen2, certifié parafoudre IEC 61643-1, Off-Line, 700 VA, 420W, 3 prises FR parafoudres + 3 prises FR parafoudres secourues, 7 mins à 50% de charge, qarantie 2 ans.

#### Réf. 3S700F



#### ONDULEUR ELLIPSE ECO TOUR, 1PH, OFF-LINE, 650VA, 400W, 4 PRISES (FR)

Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur Ellipse ECO, avec protection parafoudre certifiée, 650VA, 420W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, qarantie 2 ans.

#### Réf. EL650FR







#### ONDULEUR ELLIPSE ECO TOUR, 1PH, OFF-LINE, 800VA, 500W, 4 PRISES (FR), PORT USB

Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur Ellipse ECO, avec protection parafoudre certifiée, 850VA, 510W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR protégées, Format compact, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL800USBFR



#### ONDULEUR ELLIPSE ECO TOUR, 1PH, OFF-LINE, 1200VA, 750W, 8 PRISES (FR), PORT USB

Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur Ellipse ECO, avec protection parafoudre certifiée, 1200VA, 750W, Off-Line, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR protégées, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL1200USBFR



#### ONDULEUR ELLIPSE PRO TOUR, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 850VA, 510W, 4 PRISES (FR)

Pour les PC gamer et stations de travail, Onduleur Ellipse PRO, 850VA, 510W, autonomie 10 mins à 50% de charge, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR protégées, lineinteractive, afficheur LCD, Port USB, garantie 3 ans.

Réf. ELP850FR



#### ONDULEUR ELLIPSE PRO TOUR, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1200VA, 750W, 8 PRISES (FR)

Pour les PC gamer et stations de travail, Onduleur Ellipse PRO, 1200VA, 750W, autonomie 10 mins à 50% de charge, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR protégées, lineinteractive, afficheur LCD, Port USB, garantie

Réf. ELP1200FR



#### ONDULEUR ELLIPSE PRO TOUR, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1600VA, 1000W, 8 PRISES (FR)

Pour les PC gamer et stations de travail, Onduleur Ellipse PRO, 1600VA, 1000W, autonomie 10 mins à 50% de charge, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR protégées, lineinteractive, afficheur LCD, Port USB, garantie 3 ans.

Réf. ELP1600FR



#### ONDULEUR 5P GEN2 TOUR, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1150VA, 920W, SORTIE 8 (C13)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P Gen2, 1150VA, 920W, line-interactive, Tour, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 3 ans

Réf. 5P1150IG2



#### ONDULEUR 5P GEN2 TOUR, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1550VA, 1350W, SORTIE 8 (C13)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur SP Gen2, 1550VA, 1350W, line-interactive, Tour, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 3 ans

Réf. 5P1550IG2



#### ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1500W, RT2U, SORTIE 8 (C13)

Pour les équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 1,5kW, 1,5kVA, line-interactive, convertible Rack 2U/Tour, 15 mins à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5PX1500IRT2UG2







#### ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 2200W, RT2U, SORTIE 8 (C13), 2 (C19)

Pour les équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 2,2kW, 2,2kVA, line-interactive, convertible Rack 2U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans.

#### Réf. 5PX2200IRT2UG2



#### ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 3000W, RT2U, 8 (C13), 2 (C19) +CARTE ETH

Pour les équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 3kW, 3kVA, line-interactive, Rack 2U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans + carte réseau.

#### Réf. 5PX3000IRTNG2



## ONDULEUR 9SX TOUR, 1PH, ON-LINE, 1000VA, 900W, SORTIE 6 (C13)

Le standard pour protèger vos applications critiques, Onduleur 9SX 1000VA, 900W, 1ph, On-Line double conversion, format Tour, entrée C14, sortie 6 (C13), 13 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 2 ans, carte de communication en option.

#### Réf. 9SX1000I



## ONDULEUR 9SX RACK 3U, 1PH, ON-LINE, 6KVA, 5,4KW, SORTIE BORNIER + 8 (C13) 2(C19)

L'onduleur 9SX Rack 3U offre 6 kVA et 5,4 kW pour une protection de grande capacité. Il dispose d'une sortie bornier et de 8 sorties C13, 2 sorties C19. La technologie on-line garantit une alimentation stable et continue.

#### Réf. 9SX6KIRT



#### ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 3000W, RT3U, SORTIE 8 (C13), 2 (C19)

Pour les équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 3kW, 3kVA, line-interactive, convertible Rack 3U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans.

#### Réf. 5PX3000IRT3UG2



## ONDULEUR 9SX TOUR, 1PH, ON-LINE, 700VA, 630W, SORTIE 6 (C13)

L'onduleur 9SX Tour offre 700 VA et 630 W pour une protection on-line de vos équipements. Avec 6 sorties C13, il est idéal pour les installations où la fiabilité et l'efficacité sont primordiales. Modèle compact et facile à installer.

#### Réf. 9SX700I



## ONDULEUR 9SX TOUR, 1PH, ON-LINE, 1500VA, 1350W, SORTIE 6 (C13)

L'onduleur 9SX Tour fournit 1500 VA et 1350 W pour une protection fiable de vos équipements. Il dispose de 6 sorties C13 et utilise la technologie on-line pour garantir une alimentation stable et continue sans interruption.

#### Réf. 9SX1500I



#### ONDULEUR 9SX, 1PH, ON-LINE, 8KVA, 7,2KW, RT 6U, ENTRÉE/SORTIE BORNIER + KIT RACK

Le standard pour protèger vos applications critiques, Onduleur 9SX 8kVA, 7,2kW, On-Line double conversion, Entrée / Sortie 1Ph sur bornier, convertible rack 6U/tour, 10 mins à 50% de charge, 2 modules, écran LCD, garantie 2 ans + kit rack.

#### Réf. 9SX8KIRT







#### ONDULEUR 9SX, 1PH, ON-LINE, 11KVA, 10KW, RT 6U, ENTRÉE/SORTIE BORNIER + KIT RACK

Le standard pour protèger vos applications critiques, Onduleur 9SX 11kVA, 10kW, On-Line double conversion, Entrée / Sortie 1Ph sur bornier, convertible rack 6U/tour, 10 mins à 50% de charge, 2 modules, écran LCD, garantie 2 ans + kit rack.

#### Réf. 9SX11KIRT



#### ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 2200 WATTS, RACK / TOUR 3U, SORTIE 8(C13) + 2(C19)

Pour applications critiques indus ou IT en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 2200W, On-Line double conversion, Entrée C20, Sortie 8 (C13) + 2 (C19), convertible rack 2U/tour, 10 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 3 ans.

#### Réf. 9PX2200IRT3U



#### ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 3000 WATTS, RACK / TOUR 3U, SORTIE 8(C13) + 2(C19)

Pour applications critiques indus ou IT en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 3000W, On-Line double conversion, Entrée C20, Sortie 8 (C13) + 2 (C19), convertible rack 2U/tour, 10 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 3 ans.

#### Réf. 9PX3000IRT3U





#### ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 1000 WATTS, 10 MINS, RACK/TOUR 2U, SORTIE 8 (C13)

Pour applications critiques indus ou IT en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 1000W, On-Line double conversion, Entrée C14, Sortie 8 (C13), convertible rack 2U/tour, 15 mins à 50% de charge, écran LCD graphique, garantie 3 ans.

#### Réf. 9PX1000IRT2U



#### ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 2200 WATTS, RACK / TOUR 2U, SORTIE 8(C13) + 2(C19)

Pour applications critiques indus ou IT en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 2200W, On-Line double conversion, Entrée C20, Sortie 8 (C13) + 2 (C19), convertible rack 2U/tour, 10 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 3 ans.

#### Réf. 9PX2200IRT2U



#### CARTE RÉSEAU GIGABIT CYBERSÉCURISÉE POUR ONDULEUR EATON

Carte réseau Gigabit cybersécurisée pour onduleur Eaton. Livrée en standard sur tous les trphasés Premium (93PS, PM PX, 9395X) et incluse dans les versions Netpack. MIB Standard Onduleur IETF (RTC1628).

#### Réf. NETWORK-M3



#### ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 1000 WATTS, 10 MINS, RACK/TOUR 2U, SORTIE 8 (C13)

Pour applications critiques indus ou IT en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 1500W, On-Line double conversion, Entrée C14, Sortie 8 (C13), convertible rack 2U/tour, 15 mins à 50% de charge, écran LCD graphique, garantie 3 ans.

#### Réf. 9PX1500IRT2U



#### ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 3000 WATTS, RACK / TOUR 2U, SORTIE 8(C13) + 2(C19)

Pour applications critiques indus ou IT en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 3000W, On-Line double conversion, Entrée C20, Sortie 8 (C13) + 2 (C19), convertible rack 2U/tour, 10 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 3 ans.

#### Réf. 9PX3000IRT2U



#### ONDULEUR 3S MINI TOUR, 1PH, OFF-LINE, ENTRÉE FR, SORTIE DC. 36W

Pour répéteur Wi-Fi ou box internet domestique ou professionnelle, Onduleur 3S Mini, 36W, sortie DC (9V, 12V, 15V ou 19V), Off-Line, câble d'alimentation FR, fourni avec 4 adaptateurs de sortie.

#### Réf. 3SM36







## ONDULEUR TOUR KEOR SP LINE INTERACTIVE 2X2P+T -600VA 360W - 30 MINUTES

Onduleur tour monophasé Keor SP line interactive avec 1 prise 2P+T et 1 prise IEC avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits - puissance nominale 600VA 360W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB.

Réf. 310182

## ONDULEUR TOUR KEOR SP LINE INTERACTIVE 2X2P+T -800VA 480W - 30 MINUTES

Onduleur tour monophasé Keor SP line interactive avec 1 prise 2P+T et 1 prise IEC avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits - puissance nominale 800VA 480W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB.

Réf. 310185



## ONDULEUR TOUR KEOR SP LINE INTERACTIVE 4X2P+T + USB -1000VA 600W - 30 MINUTES

Onduleur tour monophasé Keor SP line interactive avec 2 prises 2P+T + 2 prises IEC avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits - puissance nominale 1000VA 600W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB et RS232.









#### **ONDULEUR IPLUG 600**

Onduleur pour la protection des appareils de bureautiques ou domestiques de petites puissances avec une Technologie OFF LINE (VFD) et une batterie de secours. Puissance : 600 VA Autonomie 10 min selon la charge 6 prises de raccordement 2P+T.

#### Réf. IPG 600 FR



#### **ONDULEUR NETPOWER 600**

Onduleur pour la protection des appareils de bureautiques ou domestiques de petites puissances avec une Technologie LINE INTERACTIVE (VI) et une batterie de secours. Puissance : 600 VA Autonomie 10 min selon la charge 4 prises de raccordement IEC.

Référence	Puissance (W)	
NPW 600 A3	600 VA/360 W	
NPW 800 A5	800 VA/480 W	
NPW 1000 A3	1000 VA/600 W	
NPW 1500 A5	1500 VA/900 W	
NPW 2000 A5	2000 VA/1200 W	



#### **ONDULEUR IDIALOG 400**

Onduleur pour la protection des appareils de bureautiques ou domestiques de petites puissances avec une Technologie OFF LINE (VFD) et une batterie de secours. Puissance : 400 VA Autonomie 10 min selon la charge 4 prises de raccordement IEC.

Référence	Puissance (W)	
IDG 400	400 VA	
IDG 600	W 600 VA	
IDG 800	800 VA	
IDG 1200	1200 VA	
IDG 1600	1600 VA	



Onduleur pour la protection des appareils de bureautiques sensibles de petites puissances avec une Technologie ON LINE DOUBLE CONVERSION (VFI) et une batterie de secours. Autonomie 10 min selon la charge 4 prises

Référence	Puissance (W)	
SEP 700 A3	700 VA	
SEP 1000 A3	1000 VA	
SEP 1500 A3	1500 VA	
SEP 2200 A3	2200 VA	
SEB 3000 V3	3000 //V	





de raccordement IEC.





#### GOULOTTE APPAREILLABLE QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT H 54MM X P 54MM L200MM PVC PURE

Goulotte Queraz appareillable avec enclipsage direct, dimensions H 54 mm x P 54 mm x L 200 mm, en PVC Pure, idéale pour une installation propre et soignée. Ce produit assure une organisation optimale et une finition impeccable pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5005009016



#### GOULOTTE APPAREILLABLE QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT H 54MM X P 54MM L200MM PVC NOIRE

Goulotte Queraz appareillable avec enclipsage direct, dimensions H 54 mm x P 54 mm x L 200 mm, en PVC noir, idéale pour une installation propre et élégante. Ce produit assure une organisation optimale et une finition esthétique pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5005009011



#### GOULOTTE APPAREILLABLE QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT H 85MM X P 56MM L200MM PVC PURE

Goulotte Queraz appareillable avec enclipsage direct, dimensions H 85 mm x P 56 mm x L 200 mm, en PVC Pure, idéale pour une installation propre et élégante. Ce produit assure une organisation optimale et une finition esthétique pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5008509016



#### ANGLE INTÉRIEUR QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT POUR GBD(A)50085 RAL 9016 PURE

Angle intérieur Queraz avec enclipsage direct, compatible avec GBD(A)50085, en RAL 9016 Pure, parfait pour une installation propre et élégante. Ce composant assure une finition soignée et esthétique pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5008549016



#### EMBOUT QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT POUR GBD(A)50050 RAL 9016 PURE

Embout Queraz avec enclipsage direct, compatible avec GBD(A)50050, en RAL 9016 Pure, parfait pour une installation propre et élégante. Ce composant garantit une finition soignée et esthétique pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5005069016



#### EMBOUT QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT POUR GBD(A)50050 RAL 9011 NOIR

Embout Queraz avec enclipsage direct, compatible avec GBD(A)50050, en RAL 9011 noir, parfait pour une installation propre et élégante. Ce composant garantit une finition soignée et esthétique pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5005069011



#### ANGLE EXTÉRIEUR QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT POUR GBD(A)50085 RAL 9016 PURE

Angle extérieur Queraz avec enclipsage direct, compatible avec GBD(A)50085, en RAL 9016 Pure, parfait pour une installation propre et élégante. Ce composant assure une finition soignée et esthétique pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5008539016



#### ANGLE PLAT QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT POUR GBD(A)50085 RAL 9016 PURE

Angle plat Queraz avec enclipsage direct, compatible avec GBD(A)50085, en RAL 9016 Pure, parfait pour une installation propre et élégante. Ce composant garantit une finition soignée et esthétique pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5008559016







#### EMBOUT QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT POUR GBD(A)50085 RAL 9016 PURE

Embout Queraz avec enclipsage direct, compatible avec GBD(A)50085, en RAL 9016 Pure, parfait pour une installation propre et élégante. Ce composant assure une finition soignée et esthétique pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5008569016



#### ANGLE EXTÉRIEUR QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT POUR GBD(A)50085 RAL 9011 NOIR

Angle extérieur Queraz avec enclipsage direct, compatible avec GBD(A)50085, en RAL 9011 noir, parfait pour une finition élégante. Ce composant assure une installation propre et esthétique pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5008539011



#### ANGLE PLAT QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT POUR GBD(A)50085 RAL 9011 NOIR

Angle plat Queraz avec enclipsage direct, compatible avec GBD(A)50085, en RAL 9011 noir, idéal pour une installation impeccable. Ce composant garantit une finition soignée et esthétique pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5008559011



#### GOULOTTE APPAREILLABLE QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT H 134 X P 56MM L200MM PVC PURE

Goulotte appareillable Queraz avec enclipsage direct, dimensions H 134 mm x P 56 mm x L 200 mm, en PVC Pure, idéale pour une installation propre et soignée. Ce produit assure une organisation optimale et une finition impeccable pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5013109016





#### GOULOTTE APPAREILLABLE QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT H 85MM X P 56MM L200MM PVC NOIRE

Goulotte appareillable Queraz avec enclipsage direct, dimensions H 85 mm x P 56 mm x L 200 mm, en PVC noir, idéale pour une installation rapide. Ce produit assure une organisation optimale et une finition soignée pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5008509011



#### ANGLE INTÉRIEUR QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT POUR GBD(A)50085 RAL 9011 NOIR

Angle intérieur Queraz avec enclipsage direct, compatible avec GBD(A)50085, en RAL 9011 noir, parfait pour une finition soignée. Ce composant garantit une installation propre et esthétique pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5008549011



## EMBOUT QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT POUR GBD(A)50085 RAL 9011 NOIR

Angle plat Queraz avec enclipsage direct, compatible avec GBD(A)50085, en RAL 9011 noir, idéal pour une installation élégante. Ce composant garantit une finition soignée et esthétique pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5008569011



#### ANGLE EXTÉRIEUR QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT POUR GBD50131 RAL 9016 PURE

Angle extérieur Queraz avec enclipsage direct, compatible avec GBD50131, en RAL 9016 Pure, idéal pour une finition élégante. Ce composant garantit une installation propre et esthétique pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5013139016







#### ANGLE INTÉRIEUR QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT POUR GBD50131 RAL 9016 PURE

Angle intérieur Queraz avec enclipsage direct, compatible avec GBD50131, en RAL 9016 Pure, idéal pour une installation propre. Ce composant garantit une finition soignée et esthétique pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5013149016



#### EMBOUT QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT POUR GBD50131 RAL 9016 PURE

Embout Queraz avec enclipsage direct, compatible avec GBD50131, en RAL 9016 Pure, idéal pour une finition impeccable. Ce composant assure une installation propre et esthétique pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5013169016



#### ANGLE EXTÉRIEUR QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT POUR GBD50131 RAL 9011 NOIR

Angle extérieur Queraz avec enclipsage direct, compatible avec GBD50131, en RAL 9011 noir, idéal pour une finition impeccable. Ce composant assure une installation propre et esthétique pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5013139011



## ANGLE PLAT QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT POUR GBD50131 RAL 9011 NOIR

Angle plat Queraz avec enclipsage direct, compatible avec GBD50131, en RAL 9011 noir, idéal pour une installation impeccable. Ce composant garantit une finition soignée et esthétique pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5013159011



## ANGLE PLAT QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT POUR GBD50131 RAL 9016 PURE

Angle plat Queraz avec enclipsage direct, compatible avec GBD50131, en RAL 9016 Pure, idéal pour une installation élégante. Ce composant garantit une finition soignée et esthétique pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5013159016



## GOULOTTE 2 COMPARTIMENTS GBD 50X130MM PVC NOIRE

Goulotte à deux compartiments GBD, dimensions 50 x 130 mm, en PVC noir, idéale pour une gestion optimale des câbles. Ce produit assure une organisation efficace et une installation soignée pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5013109011



#### ANGLE INTÉRIEUR QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT POUR GBD50131 RAL 9011 NOIR

Angle intérieur Queraz avec enclipsage direct, compatible avec GBD50131, en RAL 9011 noir, idéal pour une finition impeccable. Ce composant assure une installation propre et esthétique pour vos projets électriques.

#### Réf. GBD5013149011



## EMBOUT QUERAZ ENCLIPSAGE DIRECT POUR GBD50131 RAL 9011 NOIR

Embout Queraz à encliquetage direct pour Gbd50131, RAL 9011 Noir, offrant une finition élégante et raffinée.

#### Réf. GBD5013169011



## :hager



#### PRISE DE COURANT SPECIALE GOULOTTE GALLERY 2P+T 16A PURE

Prise de courant unique pour Goulotte Gallery 2P+T 16A Pure, conçue pour une installation à la fois pratique et sophistiquée, offrant une solution élégante et fonctionnelle pour vos besoins électriques.

#### Réf. WXF421B



#### PRISE DE COURANT SPECIALE GOULOTTE GALLERY 2P+T 16A NIGHT

Prise de courant exclusive pour Goulotte Gallery 2P+T 16A Night, conçue pour une installation à la fois pratique et raffinée. Cette solution offre une combinaison idéale de fonctionnalité et d'esthétique, répondant parfaitement à vos besoins électriques tout en ajoutant une touche d'élégance.

#### Réf. WXF421N



#### PRISE GALLERY RJ45 CAT.6A STP POUR GRADE 3TV

Prise RJ45 Gallery Cat.6A STP pour Grade 3TV, conçue pour assurer une connexion réseau rapide et stable. Cette solution offre une performance optimale pour vos besoins en connectivité, garantissant une transmission de données efficace et fiable tout en maintenant une installation soignée et professionnelle.

#### Réf. WXF228





# GALLERY MÉCA. PRISE ÉLECTRIQUE DOUBLE 2P+T 16A SPÉCIALE GOULOTTE, FINITION PURE

Double prise électrique Gallery Méca 2P+T 16A, spécialement conçue pour goulotte avec finition Pure, idéale pour une installation à la fois pratique et élégante, offrant une solution fonctionnelle et esthétique pour vos besoins électriques.

#### Réf. WXF422B



#### PRISE DE COURANT DOUBLE SPECIALE GOULOTTE GALLERY 2P+T 16A NIGHT

Double prise de courant pour Goulotte Gallery 2P+T 16A Night, conçue pour une installation à la fois pratique et raffinée. Cette solution offre une combinaison idéale de fonctionnalité et d'esthétique, répondant parfaitement à vos besoins électriques tout en ajoutant une touche d'élégance.

#### Réf. WXF422N



## ENJOLIVEUR GALLERY PRISE RJ45 2 MODULES, FINITION PURE

Plaque de finition Gallery pour prise RJ45 2 modules, finition Pure, conçue pour une installation à la fois élégante et pratique. Cette solution assure une intégration harmonieuse et esthétique dans votre espace, tout en offrant une fonctionnalité optimale pour vos besoins en connectivité.

#### Réf. WXD202B



# GALLERY MÉCA. PRISE ÉLECTRIQUE TRIPLE 2P+T 16A SPÉCIALE GOULOTTE, FINITION PURE

Triple prise électrique Gallery Méca 2P+T 16A, spécialement conçue pour goulotte avec finition Pure, idéale pour une installation pratique et élégante. Cette solution offre une combinaison parfaite de fonctionnalité et d'esthétique pour répondre à vos besoins électriques.


#### Réf. WXF423B



#### PRISE DE COURANT TRIPLE SPECIALE GOULOTTE GALLERY 2P+T 16A NIGHT

Triple prise de courant pour Goulotte Gallery 2P+T 16A Night, conçue pour une installation à la fois fonctionnelle et sophistiquée. Cette solution combine parfaitement praticité et esthétique, répondant à vos besoins électriques tout en ajoutant une touche d'élégance à votre espace.

#### Réf. WXF423N



## ENJOLIVEUR GALLERY PRISE RJ45 2 MODULES, FINITION NIGHT

Plaque décorative Gallery pour prise RJ45 2 modules, finition Night, idéale pour une installation à la fois esthétique et pratique. Cette solution assure une intégration harmonieuse dans votre espace, tout en offrant une fonctionnalité optimale pour vos besoins en connectivité.

#### Réf. WXD202N





#### COFFRET DE 6 TOURNEVIS ÉLECTRONIQUE MANCHES BIMATIÈRE

Coffret de 6 tournevis électronique, comprenant 4 embouts plats (1,5-1,8-2,5-3,0 mm) et 2 cruciformes (PH00, PH0). Manches bimatière ergonomiques pour une prise en main optimale. Idéal pour des travaux de précision.

Réf. 241034



#### DÉNUDEUR POUR CÂBLES COAXIAUX À CASSETTE, RG 58-59-62

Dénudeur pour câbles coaxiaux RG 58, 59 et 62. Équipé d'une cassette pratique, il permet un dénudage rapide et précis. Facile à utiliser, il est idéal pour les professionnels et les particuliers. Compatible avec plusieurs types de câbles coaxiaux.

Réf. 442021



#### KIT DE 4 TOURNEVIS ISOLÉS 1000V TORX 10-15-SLIM20-SLIM25

Kit de 4 tournevis isolés 1000V, comprenant Torx 10 et 15, ainsi que SLIM 20 et 25. Conçus pour une sécurité optimale, ils offrent une prise en main confortable et un travail de précision. Idéals pour les professionnels exigeants.

Réf. 412107



#### DÉNUDE CÂBLE POUR CÂBLES RÉSEAU DIAM 5-13 MM

Dénude câble pour câbles réseau de diamètre 5 à 13 mm. Précis et facile à utiliser, il offre une coupe nette sans endommager les conducteurs. Compact et robuste, il convient parfaitement aux professionnels comme aux particuliers.

Réf. 421025



## COMPOSITION 3 PINCES ISOLÉES 1000V BIMATIÈRE

Composition de 3 pinces isolées 1000V : coupante diagonale 180 mm, à dénuder, et à bec longs coudés coupante 200 mm. Outils ergonomiques et renforcés pour un travail sécurisé et précis, idéals pour les professionnels.

Réf. 221013



#### KIT DE 5 TOURNEVIS DOUILLE EMMANCHÉE ISOLÉS 1000V, 5-7-8-10-13MM

Kit de 5 tournevis douille isolés 1000V, avec embouts de 5, 7, 8, 10 et 13 mm. Idéals pour les travaux sous tension, ils assurent une sécurité maximale grâce à leur isolation jusqu'à 1000V. Confort et précision au service des professionnels.

Réf. 412105



#### COFFRET DE 6 TOURNEVIS TRIMATIÈRE ISOLÉS 1000V. ISOLANT SLIM AFFLEURANT

Coffret de 6 tournevis trimatière isolés 1000V avec isolant affleurant. Inclut PZ 1-2, et des plats de  $3 \times 100$ ,  $4 \times 100$ ,  $5.5 \times 125$  et  $6.5 \times 150$  mm. Outils sécurisés, conçus pour un travail précis et un confort maximal.







#### DÉTECTEUR DE TENSION AVEC POINTES CONFORMES CA 762 IP2X NF C 18-510

Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV CA 762 IP2X.

#### Réf. P01191762D



#### LOCALISATEUR DE CÂBLES ET CONDUCTEURS MÉTALLIQUES CA 6681 LOCAT-N

Localisateur de câbles et de conducteurs métalliques CA 6681 LOCAT-N. Composé d'un émetteur et d'un récepteur.

#### Réf. P01141626



## WASHING TO

#### CONTRÔLEUR D'INSTALLATION BASSE TENSION MX535, NF C 15-100, FDC 16-600, EN 61557

Contrôleur d'installations multifonctions MX535 - Tension, Fréquence, 3P, Boucle, Ik, Continuité, Isolement, ResistanceTest auto DDR A et AC, Rotation de phase, Bluetooth, 6 accus NiMH, sac de transport et cordons.

#### Réf. MX0535





#### TESTEUR NUMÉRIQUE CA 757 AVEC CAPTEUR DE COURANT AC MINIFLEX

Testeur multimètre numérique CA 757 avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétroéclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/Capacité automatique. 600VCAT III.

#### Réf. P01191757





#### MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE 60KPTS TRMS 100KHZ USB

Multimètre TRMS AC+DC 60 kpts IP67 100 KHz MTX3291 Tension -Courant -Continuité - Diode - Temp (pt100) - Capacité -Fréquence - Double affichage +bargraphe - Vlowz - Min/Max/Peak Relatif - filtrage - USB - 600V CAT IV - 1000V.

#### Réf. MTX3291



#### TESTEUR DE CÂBLES CT51 : RJ-11, RJ45, USB, 1394, BNC

Testeur de câbles informatique et télécom CT51 de type : RJ-11, RJ45, USB, 1394, BNC. Mesures sur câbles jusqu'à 180 m de longueur.

#### Réf. P06237901









#### **GEL SILICONE POUR ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION 1L**

Gel silicone bi-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boites de dérivation. Réaccessible. Kit de 2 bouteilles de 0,5 l.









## PILES LITHIUM AAA 1,5V, BLISTER 4 UNITÉS

Système lithium 1,5V offrant une énergie optimale pour appareils gourmands tels que GPS et appareils photo. Résistance à des températures extrêmes. Durée de stockage de 15 ans. Emballage avec 80 % de matières recyclées.

Réf. 06103\_301\_404



## PILE LITHIUM 9V HAUTE PERFORMANCE, BLISTER

Système lithium 9V pour appareils énergivores comme détecteurs de fumée et talkies-walkies. Fonctionne dans des conditions extrêmes. Temps de stockage garanti de 10 ans.

Réf. 06122\_301\_401



#### BATTERIE PLOMB ÉTANCHE 12V 1.3AH, 5 ANS

Batterie AGM 12V 1.3Ah avec plaques planes à recombinaison de gaz. Équipée de soupapes de sécurité pour garantir l'étanchéité. Sans entretien, utilisable dans toutes les positions sauf inversée lors de la charge.





## PILES LITHIUM AA 1,5V, BLISTER 4 UNITÉS

Système lithium 1,5V conçu pour les appareils à forte consommation comme GPS et appareils photo. Résiste aux températures extrêmes. Durée de stockage de 15 ans. Emballage en matériaux recyclés à 80 %.

Réf. 06106\_301\_404



#### BATTERIE PLOMB ÉTANCHE 12V 7.2AH, 5 ANS

Batterie plomb AGM 12V 7.2Ah avec plaques planes et recombinaison de gaz. Étanche grâce aux soupapes de sécurité. Sans entretien, utilisable dans toutes les positions sauf inversée en charge. Faible résistance interne.

Réf. ST65



#### BATTERIE PLOMB ÉTANCHE 12V 14AH, SANS ENTRETIEN

Batterie AGM 12V 14Ah avec plaques planes à recombinaison de gaz. Équipée de soupapes de sécurité garantissant l'étanchéité. Sans entretien, utilisable dans toutes les positions sauf inversée en charge. Faible résistance interne.

Réf. ST120







#### **PILES BOUTON CR2032 LITHIUM 3V BLISTER 4+1 GRATUIT**

Piles bouton CR2032 en lithium 3V pour appareils électroniques. Performances optimales en décharge pulsée et continue. Sécurité enfant intégrée. Endurance améliorée avec 70 % d'énergie en plus selon CEI 60086-2.

Réf. 546740



#### **PILES LITHIUM AAX4 1,5V HAUTE PERFORMANCE**

Conçues pour appareils gourmands en énergie : GPS, appareils photo et talkies-walkies. Fonctionnent dans des températures extrêmes. Stockage fiable jusqu'à 15 ans. Design optimisé avec emballage pratique.

Réf. 546714



#### PILE ALCALINE VARTA LONGLIFE MAX **POWER AAA/LR03 8+4 GRATUITES**

Pile alcaline qualifiée de \ haute énérgie \, designation du type VARTA : 4703. Avec un poids de 11,5 g et une tension à 1,5 V.

Réf. 546613



#### **PILES ULTRA LITHIUM AAAX4 1,5V HAUTE PERFORMANCE**

Performances élevées adaptées aux appareils énergivores comme les appareils photo, GPS, et talkies-walkies. Fonctionnement fiable dans des conditions extrêmes. Garantie de puissance jusqu'à 15 ans en stockage.

Réf. 546715



### **PILE VARTA LONGLIFE MAX POWER**

Énergie précise adaptée aux appareils exigeants tels que microphones et détecteurs de fumée. Performances flexibles pour des besoins énergétiques variables. Garantie de puissance en stockage jusqu'à 5 ans.

Réf. 546642





#### PILE ALCALINE VARTA LONGLIFE MAX **POWER AA/LR6 8+4 GRATUITES**

Pile parfaite pour les appareils de haute technologie tels les caméras, appareils photos numériques, ... Poids de 23,8g et voltage à1,5 V.



### Nos services







LIVRAISON EXPRESS



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS



**DEVIS** 



SAV

#### Tout le matériel électrique



### 90 avenue Albert 1er 81100 CASTRES

Tél: 05 63 71 52 71 Fax: 05 63 72 00 33

www.cmee.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 14 avril au 18 juillet 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié









Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés ans ce catalogue sont conçus, fabriqués et des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.